




CU34G2/BK

34 inch (86 cm) LCD MONITOR

34-tums böjd gamingskärm med 100 Hz, 1 ms responstid och 21:9 wide screen-upplösning



1ms svarstid


En pixelsvarstid på 1 ms GTG betyder hastighet utan fördröjning för en förbättrad upplevelse. Snabba handlingar och dramatiska övergångar kommer att göras smidigt utan spökeffekter.



Ultra Wide

FreeSync

"



Oavsett din inställning, uppnå den högsta bildhastigheten och smidigaste visningen via AMD Free-Sync Technology. Oavsett om du tränger dig igenom explosioner eller tar regnvåta kurvor med ett skrik kan du ta farväl av skärmhack och lagg och lämna dina motståndare i ditt smidigt gjorda damm.

"



100Hz uppdateringshastighet

Utrusta dig själv med den dubbla skärmhastigheten jämfört med andra bildskärmar och ta farväl av bildhack och suddiga rörelser. Med en 100Hz uppdateringshastighet återges varje ram skarpt och i jämn följd så att du kan ordna dina skjutningar ordentligt och uppskatta snabba biljakter.



CU34G2 Video

General

Förpackning 903 (W) x 280 (D) x 548 (H) mm mm

Specifikationer

Color	Svart
Upplösning	3440x1440
Uppdateringsfrekvens	100Hz
Svarstid	1 ms
Paneltyp	VA
Bakgrundsbelysningstyp	WLED
sRGB	124
flickerfree	✓
Bildförhållande	21:9
Ljusstyrka	300 cd/m ²
Dynamiskt kontrastförhållande	80M:1
Kontrastförhållande (medell):	3000:1
Bildpunktavstånd	0.2745
Panelstorlek	34 inch
Effektiv visningsyta	797.22(H) mm x 333.72(V) mm mm
Synfältsvinkel	178/178 °
Curvature Radius	1500 mm
Antal färger	16.7 Million
Weight without stand	6.5 kg
Scanning Frequency	VGA/DP1.2/HDMI1.4 : 30 -160KHz (H) VGA : 50 -146 Hz (V) DP1.2/HDMI1.4 :48-146Hz (V)
Adobe RGB-täckning (%)	92
OSD languages	EN, FR , ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL ,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP

Connections

Anslutningar	HDMI 2.0 x 2, DisplayPort
USB-anlutningar	USB 3.0 x 4
Hörlur ut	Headphone out (3,5mm)

Förpackningens innehåll

HDMI kabel (option_2 m), Displayport kabel (option_2 m),

Sustainability

- Miljö och energi: RoHS, Blyfri, Kvicksilverfri
- Återvinningsbart förpackningsmaterial

Ergonomi

Vridning	30° ±2° °
Lutning	3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5° °
Höjjustering	130mm
Avtagbart stativ	✓
VESA montering	100x100

Effekt

Strömförsörjning	Intern
Strömförsörjning	100 - 240V 50/60Hz
Power Consumption	On 55 watt, Off 0.5 watt Standby 0.5 watt,

Mått, Vikt

Produkt med stativ (BxHxD)	808.34 X 398.16 X 132.37 mm
Förpackning	903 (W) x 280 (D) x 548 (H) mm mm
Vikt (utan förpackning)	8 Kg
Vikt (med förpackning)	9.47 Kg

Garanti

EAN 4038986116992

Uppfyllelse och standarder

TUV-Bauart 1, CE 1, energystar 1, FCC 1, EAC 1, ISO 9241-307 klass I 1,

