



# HP ScanJet Enterprise Flow N7000 snw1

(6FW10A)

Förbättra din pappersprocess – med hög hastighet och bra kontroll.

Skaffa prestanda för skanning av stora volymer på kontoret. HP Scan Premium hjälper dig att spara tid och ger dig tillitsfulla skanningar. Få skanningshastigheter i svartvitt på upp till 75 sid/min eller 150 bld/min.<sup>1</sup> Rekommenderas för 7 500 sidor per dag.



## Snabb och smidig skanning – även oövervakad

- Skanna hela dokument med dubbelsidig skanning i ett svep upp till 150 bld/min.<sup>1,2</sup>
- Wi-Fi Direct gör det möjligt att skanna från en trådlös mobil enhet utan att ansluta till ett nätverk eller internet.
- Skanna en mängd olika dokument – även buntar med olika mediastorlekar och -typer – med HP EveryPage.<sup>3</sup>
- Fyll på upp till 80 ark i den automatiska dokumentmataren för snabb och oövervakad skanning.

## Arbetsflöde med hög prestanda. Smartare skanning.

- Identifiera nya enheter och få information om skanning med fjärridentifiering och -övervakning via HP Web Jetadmin.<sup>4</sup>
- Förenkla skanningen av dokument i A3-format – inget behov av ett bärark.
- Skanna bilder direkt till program med kompletta TWAIN och ISIS® som medföljer.
- Du kan enkelt överföra skanningar till redigerbar text, sökbara PDF-filer och fler filtyper med inbyggd OCR-funktion.

## Professionell skanning som hjälper dig att spara tid

- Spara tid och gör komplicerade skanningsjobb enklare med HP Scan Premium.
- Hantera uppgifter snabbt och smidigt med en enkel färgpekskärm på 4,3 tum (10,9 cm).
- Skanna direkt till mobila enheter med appen HP JetAdvantage Capture för att sedan redigera och spara filerna.<sup>5</sup>
- Fånga och organisera dokument, visitkort och andra filtyper med funktionsspäckad programvara.

## Tillbehör och tjänster

|                     |   |
|---------------------|---|
| Tillbehör           | <b>8PA50A</b> HP 5-pack Carrier Sheet Kit   |
|                     | <b>C9943B</b> HP rengöringsdukar för ADM  |
|                     | <b>L2756A</b> HP ScanJet 5000 s4/7000 s3 utbytessats för vals   |
| Service och support | <b>UD3E9EHP</b> 3 års standard utbytesservice för ScanJet N7000<br><b>UD3C0E</b> HP 3 års utbytesservice nästa arbetsdag för ScanJet N7000<br><b>UD3C1E</b> HP 4 års utbytesservice nästa arbetsdag för ScanJet N7000<br><b>UD3C2E</b> HP 5 års utbytesservice nästa arbetsdag för ScanJet N7000<br><b>UD3C3E</b> HP 3 års utbytesservice nästa arbetsdag på plats för ScanJet N7000<br><b>UD3C4E</b> HP 4 års utbytesservice nästa arbetsdag på plats för ScanJet N7000<br><b>UD3C5E</b> HP 5 års utbytesservice nästa arbetsdag på plats för ScanJet N7000<br><b>UD3C6E</b> HP 3 års service med retur till depå för ScanJet N7000<br><b>UD3C7PE</b> HP 1 års standard utbytesservice efter garantitiden för ScanJet N7000<br><b>UD3C8PE</b> HP 1 års utbytesservice nästa arbetsdag efter garantitiden för ScanJet N7000<br><b>UD3C9PE</b> HP 1 års utbytesservice nästa arbetsdag på plats efter garantitiden för ScanJet N7000<br><b>UD3J0PE</b> HP 1 års service efter garantitiden med retur till depå för ScanJet N7000<br><b>U9JTZE</b> HP installationservice för trådlös/nätverksarbetsgrupps skanner och skrivare |

## Tekniska specifikationer

|  |   |
|--|---|
| Kontrollpanel                            | Kontrollpanel med totalt fyra knappar på högra sidan av den resistiva pekskärmen (viloläge/ström, hem, tillbaka, hjälpknappar).   |
| Skannerspecifikationer                   | <b>Skannertyp</b> Arkmatad; <b>Skanningsteknik</b> : CMOS CIS (Contact Image Sensor); <b>Metoder för inläsning vid skanning</b> : Två skanningslägen (enkelsidigt/dubbelsidigt) med en färgpekskärm på 4,3 tum (10,9 cm) på frontpanelen för HP Scan in Win OS, HP Easy Scan/ICA i Mac OS och programvara från tredje part via TWAIN, ISIS och WIA; <b>Twain-version</b> : Windows: 32-bitars och 64-bitars TWAIN-version 2.1; Mac: ej tillg.; <b>Färgskanning</b> : Ja; <b>Upplösningstillstånd för utmatning</b> : 75; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600; 1 200 ppi;  |
| Skanningshastighet <sup>3</sup>          | Upp till 75 sid/min och 150 bld/min   |
| Skanningsupplösning                      | <b>Optisk</b> Upp till 600 dpi; <b>Maskinvara</b> : 600 x 600 dpi   |
| Filformat för skanning                   | För text och bilder: PDF, PDF/A, krypterad PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, Word, Excel, PowerPoint, text (.txt), Rich Text (rtf) och sökbar PDF  |
| Avancerade skanningsfunktioner           | Automatisk exponering; Automatiskt tröskelvärde; Automatisk färgidentifiering; Utjämning/borttagning av Bakgrunden; Automatisk detektering av storlek; Rätta till innehåll; Förbättra innehåll; Multi-streaming; Automatisk matning; Detektionssensor för matning av flera sidor; Avancerad identifiering för matning av flera sidor; Automatisk orientering; Bortfall för flera färger; Bortfall för kanalfärger; Kantradering; Radera tom sida; Sammanfoga sidor; Hållfyllning; Digitala stämpel; Inspelning av metadata; PDF-behörigheter; Digitala PDF-signaturer; Dokumentseparation (tom sida, streckkod, zon-streckkod, zon-OCR) |
| Gråskalenivåer/Bitdjup                   | 256/24-bitars (extern), 48-bitars (intern)  |
| Kapacitet                                | Rekommenderad daglig kapacitet: 7 500 sidor   |
| Kapacitet för automatisk dokumentmatning | Standard, 80 ark  |
| Anslutning                               | <b>Standard</b> Ethernet 10/100/1000 bas-T, USB 3.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct;  |
| Minne                                    | <b>Standard</b> 1 GB;   |
| Mediekapacitet                           |   |
| Medietyper                               | Skuret pappersark, utskrivet papper (laser och bläck), hålat papper, bankcheckar, visitkort, fraktsedlar, självkopierande formulär, bärarark i plast för ömtåliga dokument, tidigare häftade medier med borttagna häftklamrar, plastkort (upp till 1,24 mm)   |
| Mediestorlek (ADM)                       | ISO A4: 210 till 297 mm (8,3 till 11,7 tum); JIS B5: 182 till 257 mm (7,2 till 10,1 tum); ISO B5: 176 till 250 mm (7,0 till 9,9 tum); ISO A5: 148 till 210 mm (5,8 till 8,3 tum); ISO A6: 105 till 148 mm (5,8 till 4,1 tum); ISO A7: 74 till 104 mm (2,9 till 4,1 tum); ISO A8: 52 till 74 mm (2,0 till 2,9 tum); Anpassade: 5,08 x 7,36 cm till 21,6 x 309,9 cm (2,0 x 2,9 till 8,5 x 122 tum)  |
| Medievikt (ADM)                          | 43 till 350 g/m <sup>2</sup>  |
| Kompatibla operativsystem                | Microsoft® Windows® (10, 8.1, 7, XP: 32/64-bitars, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019); MacOS (Catalina 10.15, Mojave 10.14, High Sierra 10.13); Linux (Ubuntu, Fedora, Debian, RHEL, Linux Mint, Open Suse, Manjaro); Citrix Ready   |
| Lägsta systemkrav                        | PC macOS Catalina 10.15, macOS Mojave 10.14, macOS High Sierra 10.13, Microsoft® Windows® 10, 8.1, 7, XP: 32/64-bitars, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019, 2 GB ledigt hårddiskutrymme, CD-ROM/DVD-enhet eller internetanslutning, USB-port och Microsoft® Internet Explorer   |
| Medföljande program                      | Windows: HP WIA-skanningsdrivrutin, HP TWAIN-skanningsdrivrutin (32- och 64-bitars), HP Scan Premium, HP Scanner Tools Utility, I. R. I. S Readiris Pro, I. R. I. S Cardiris, OpenText ISIS   |
| Printerserverspecifikationer             |   |
| Säkerhetshandtering                      | Krypterade skanningsdata, validering av TLS-servercertifikat, PIN-skyddade reserverade skanningsjobb, krypterad och lösenordsskyddad enhetsadministration, användarinloggning på kontrollpanelen med hjälp av PIN-koder, åtkomstkontroll för appar på kontrollpanelen baserad på användarens PIN-kod, ingen icke-flyktig lagring av skanningsdata   |
| Mått och vikt                            |   |
| Produktens yttermått (B x D x H)         | <b>Lägsta</b> : 310 x 198 x 190 mm; <b>Maximal</b> : 310 x 448 x 319 mm   |
| Emballagens yttermått (B x D x H)        | 397 x 248 x 303 mm  |
| Produktens vikt                          | 4,0 kg  |
| Vikt inklusive emballage                 | 5,6 kg  |
| Driftsmiljö                              | <b>Temperatur</b> : 17,5 till 25 °C <b>Luftfuktighet</b> : 30 % till 70 % relativ luftfuktighet (RH)  |
| Informationslagring                      | <b>Temperatur</b> : -40 till 60 °C  |
| Strömförsörjning <sup>1</sup>            | <b>Krav</b> : Intervall för ingångsspänning: 90–264 V AC, nominell frekvens: 50–60 Hz, användning över hela världen; <b>Energiförbrukning</b> : 5,8 W (skanning), 38 W (redo), 1,9 W (viloläge), 0,1 W (automatiskt avstängd), 0,1 W (avstängd); <b>ENERGY STAR</b> : Ja  |
| Certifikat                               | IEC 60950-1:2005+A1:2009+A2:2013/EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013; IEC 62479:2010/EN 62479:2010; IEC 62471:2006/EN 62471:2008 <b>Elektromagnetisk kompatibilitet</b> : CISPR 22:2008 & CISPR 32:2012/EN 55032:2012 – klass B, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024:2010, EN 300 328 V2.1.1 CECP; ENERGY STAR® 3.0-certifierad; EPEAT® Silver  |
| Medföljer                                | <b>6FW10A</b> HP ScanJet Enterprise Flow N7000 snw1-skanner; Strömkabel; Strömadapter; USB-kabel; Skannermotor; Flygblad; Installationsguide  |
| Garanti                                  | Ett års begränsad garanti med utbyte av hela enheten inklusive telefon- och webbsupport. Garantin kan variera mellan länder beroende på olika lagkrav. Gå till <a href="http://hp.com/support">hp.com/support</a> för att läsa mer om HPs förstklassiga service- och supportalternativ i din region.  |

## Fotnoter

- <sup>1</sup> Hastighet vid svartvit skanning uppmätt till 300 dpi med den inkluderade HP Scan Premium. De faktiska bearbetningshastigheterna varierar beroende på skanningsupplösning, nätverksförhållanden, datorprestanda och tillämpningsprogram.
- <sup>2</sup> Hastighet vid färgskanning uppmätt till 300 dpi. De faktiska bearbetningshastigheterna varierar beroende på skanningsupplösning, nätverksförhållanden, datorprestanda och tillämpningsprogram.
- <sup>3</sup> HP EveryPage benämns HP Precision Feed på HP ScanJet-enheter som lanserades före maj 2013.
- <sup>4</sup> HP Web Jetadmin kan hämtas utan extra kostnad från <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- <sup>5</sup> Att skanna från en mobil enhet och appen HP JetAdvantage Capture. Ladda ned appen på <http://www.hp.com/go/documentmanagement>. Den trådlösa prestandan beror på den fysiska miljön och avståndet från åtkomstpunkten och kan vara begränsad under aktiva VPN-anslutningar. Vid skanning med Wi-Fi Direct® krävs att den mobila enheten är ansluten direkt till skannerns Wi-Fi®-nätverk. Wi-Fi och Wi-Fi Direct är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance®.

## Avsigelser angående tekniska specifikationer

- <sup>1</sup> Strömkraven är baserade på det land/den region där skrivaren säljs. Ställ inte om driftspänningen. Detta skadar skrivaren och gör produktgarantin ogiltig. Energy Star-värden baseras vanligtvis på mätning av en 115 V-enhet.
- <sup>2</sup> EPEAT®-registrerad där så är tillämpligt. EPEAT-registreringen varierar i olika länder. På <http://www.epeat.net> visas registreringsstatus för varje land.
- <sup>3</sup> Utmatningshastigheter för ark: alla upplösningar upp till och med 300 ppi; Enkelsidiga 70 A4-sidor per minut (färg); Dubbelsidiga 140 A4-bilder per minut (färg); Enkelsidig 75 A4-sidor per minut (svartvit); Dubbelsidiga 150 A4-bilder per minut (svartvit).



© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster från HP beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument ska tolkas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information i detta dokument.

Publicerad inom EMEA Augusti 2020

