

2-ports DisplayPort KVM-switch för tre skärmar - 4K 60 Hz UHD HDR - Desktop DP 1.2
KVM med 2 portar USB 3.0-hubb (5 Gbit/s) och 4x USB 2.0 HID-portar, ljud -
Snabbtangenter för omkoppling - TAA

Produkt ID: SV231TDPU34K



Denna 2-ports KVM-switch kombinerar 4K (60 Hz) digital skärmfunktion med sömlös KVM-kontroll av två anslutna datorer.

DisplayPort KVM-switchen stöder upplösningar på upp till 4K vid 60 Hz. Den driver tre stora bildskärmar med full 4K-upplösning. Inkluderar USB-emulering med snabbare omkopplingstider för att undvika att ditt arbetsflöde störs. DisplayPort 1.2 KVM-switchen levererar fullständig ljudkompatibilitet med stöd för både digitalt ljud (med skärmar och källor som stöder detta) och separat 3,5 mm stereoljud.


Den integrerade USB 3.0-hubben gör att ni kan dela två ytterligare kringutrustningar (inklusive tangentbord och möss) mellan anslutna datorer, som om de vore direkt anslutna till din värd dator, vilket eliminerar kostnaden för dubbla enheter såsom skrivare och skannrar.

Denna DP KVM-switch stöder inte bara Windows utan även Mac och Linux.

Tryckknapparna på frontpanelen gör det enkelt att växla mellan system och aktivera den automatiska skanningsfunktionen. Snabbknappsfunktionen gör det enkelt att få tillgång till systemen och en summer bekräftar switchen.

StarTech.com erbjuder ett brett utbud av högkvalitativa KVM-switchar och KVM-relaterade produkter som hjälper dig att få åtkomst till dina system effektivare utan kostnaden och trasslet med extra tangentbord, möss och skärmar. Denna 2-ports DisplayPort KVM-switch omfattas av 2 års garanti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

Funktioner

- **FÖRBÄTTRAD EFFEKTIVITET:** Växla mellan två datorer med tre skärmar med USB- och DisplayPort-video från ett enda tangentbord, bildskärm och mus med hjälp av snabbtangenter eller tryckknappar för att växla mellan aktiva datorer
- **TRE SKÄRMAR 4K 60 Hz UHD:** DisplayPort KVM-switch för tre skärmar stöder upp till 4K vid 60 Hz på tre skärmar för tillämpningar som CAD/CAM, videoredigering och innehållsskapande; fungerar med större varumärken inklusive Dell, HP och Lenovo
- **TEKNISKA SPECIFIKATIONER:** 2-ports KVM | Tre skärmar | DisplayPort 1.2 | 3840 x 2160 60 Hz | HDCP 2.2 | HDR-support | 2-ports USB 3.0-hubb | 4x USB HID | snabbtangenter och tryckknappar | OS-oberoende | Stereo analogt + digitalt ljud | DP + USB-konsol
- **ANVÄNDARVÄNLIG:** KVM-switch med kompakt och hållbart stålhölje, med stora knappar och lätt åtkomlig frontmonterad integrerad USB 3.0-port 5 Gbit/s (USB 3.1/3.2 Gen 1) för delning av USB-enheter mellan anslutna datorer
- **FÖRDELARNA MED STARTECH.COM:** Denna KVM är TAA-kompatibel, och täcks av StarTech.com:s 2 års garanti och gratis livstidsgaranti på teknisk support från Nordamerika dygnet runt

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Audio	Ja
KVM-portar	2
PC-gränssnitt	USB 3.0
PC-videotyp	DisplayPort
Flera skärmar	3
Medföljande kablar	Nej

Chipset-ID	Genesys Logic - GL3523
Kedjekoppling	Nej

Prestanda

Skärmvisning (OSD) & stöd för snabbtangenter	Nej
Video Revision	DisplayPort 1.2
IP-kontroll	Nej
Hot-Key Selection	Ja
Stöd för widescreen	Ja
Audio-specifikationer	DisplayPort - 5.1 Channel Audio DisplayPort - 2 Channel Audio Analog Stereo - 2 Channel Audio
Auto Scan	3, 8, 15 & 30 sekunder
Stöd för portval	Tryckknapp och genvägskommandon
Medeltid mellan fel (MTBF)	156 000 timmar

Kontakt(er)

Konsolgränssnitt	3 - 20 pin DisplayPort Female
	2 - 9 pin USB 3.0 A Female
	4 - USB Type-A (4 pin; HID Port) USB 1.1
	1 - 3.5 mm Audio Female
Värdkontakter	6 - 20 pin DisplayPort Female
	2 - 9 pin USB 3.0 B Female
	2 - 3.5mm Audio (4-Position, Speakers + Mic, CTIA)

Indikatorer



LED-indikatorer	2 - Grön (ström/synk)
	2 - Röd (vald värd)

Ström

Power Source	AC-adapter medföljer
Inspänning	100 - 240 AC
Inström	1.0A
Utspanning	12V DC
Utström	3A
Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	M
Strömförbrukning	36W

Miljö

Drifttemperatur	0~40
Förvaringstemperatur	-10~60
Luftfuktighet	0%~80%

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Stål
Produktlängd	4.7 in [12.0 cm]
Produktbredd	6.3 in [16.0 cm]
Produkt höjd	2.9 in [7.5 cm]
Produktvikt	1.9 lb [0.9 kg]

Förpackning

Package Length	7.4 in [18.9 cm]
Package Width	9.4 in [23.8 cm]



Package Height 3.6 in [9.1 cm]

Fraktvikt (förpackning) 3.2 lb [1.4 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - KVM-switch
	1 - Universell strömadapter (NA/JP, EU, UK, NZ)
	4 - Gummifötter
	1 - snabbstartsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

