

HP Color LaserJet Enterprise M856dn



Behåll maximal produktivitet och skriv ut med exceptionell färg.

Skriv ut fenomenala färger medan du driftstiden maximeras – nu med HP JetIntelligence-originaltonerteknik. Räkna med genomgående snabba resultat, magnifika utskrifter och världens högsta säkerhet.¹



Dynamisk säkerhet används för den här skrivaren. Den kan uppdateras med regelbundna intervall genom uppdateringar av den inbyggda programvaran. Skrivaren är avsedd att endast användas med patroner med HP-kretsar. Patroner med icke-HP-kretsar kommer eventuellt inte att fungera eller kommer eventuellt att sluta fungera. Mer information på: Läs mer på: www.hp.com/learn/ds

Höjdpunkter

- Världens säkraste utskrifter
- JetIntelligence-teknik
- Exceptionell färgprestanda
- Minimala avbrott, maximal produktivitet



ePrint



HP Care Pack



2-sided printing



Low-cost cartridges



Affordability



Anti-fraud protection

Arbetet står ut i mängden med en fantastisk färgprestanda

- Särskilt utskriftsläge för ett bredare färgomfång ger extra livfulla utskrifter för dokument och marknadsföringsmaterial.
- Ett professionellt utseende med levande, högkvalitativa färgutskrifter som håller länge.
- Få konsekvent professionell kvalitet och prestanda – HP originaltonerkassetter med JetIntelligence och trummor.
- Producera marknadsföringsmaterial i upp till A3-format med utskrifter kant-i-kant på SRA 3-papper som storleksanpassas.

Världens säkraste utskrifter¹

- Alla skrivare kontrollerar sin egen kod och reparerar sig själv från attacker.
- Skrivarens utgående nätverksanslutningar granskas för att förhindra misstänkta förfrågningar och skydda mot skadlig programvara.
- Minnesaktiviteten övervakas och detekterar och stoppar attacker kontinuerligt
- Inbyggd programvara kontrolleras automatiskt vid start för att fastställa om koden är autentisk – digitalt signerad av HP.

Minimala avbrott, maximal produktivitet

- Byt toner och trumma på bara några sekunder. Båda är lättillgängliga och är förinstallerade vid leverans.
- Undvik avbrott med en HP LaserJet skrivare som har utformats för maximal produktivitet.
- Skräddarsy den här skrivaren för att hjälpa till att tillgodose era verksamhetsbehov med ett brett utbud av tillbehör för pappershantering.
- Ta sidor med på vägen. Denna HP LaserJet vaknar snabbt och skriver ut snabbt – upp till 56 sid/min (A4).²

Konstruerad med hänsyn till miljön

- Dra nytta av reducerad energiförbrukning och ökad hållbarhet med upp till 78 % jämfört med föregångare.³
- Spara papper från start. Inställningen för dubbelsidig utskrift är konfigurerad på pappersbesparingsläge som standard.⁴
- Hjälptill att reducera bortkastat papper, toner och tid genom att bara skriva ut de jobb som behövs med HP Roam för företag.

Produkttrundtur

På bilden visas HP Color LaserJet Enterprise M856dn

1. 4,3-tums (10,9 cm) pekskärm med färggrafik
2. 500-arks utmatningsfack
3. Främre lucka (åtkomst till JetIntelligence-tonerkassetter och bildtrummor)
4. Automatisk dubbelsidig utskrift.
5. Fack 2 för 550 ark har stöd för mediastorlekar upp till 297 x 432 mm (11,7 x 17 tum)
6. Integreringsfack för maskinvara
7. Lättåtkomlig USB-port
8. Övre höger lucka (åtkomst till utskriftsbanan)
9. Högra luckan (åtkomst till fixeringsenheten och pappersbana)
10. Handmatningsfack 1 för 100 ark har stöd för mediastorlekar upp till 305 x 457 mm (12 x 18 tum) och SRA3
11. 2 Hi-Speed USB 2.0-värdportar
12. Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX nätverksport
13. Hi-Speed USB 2.0 enhetsport



Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

Förbrukningsartiklar	W2004A HP 660A original LaserJet-bildtrumma (65 000 sidor/65 000 sidor)
	W2010A HP 659A svart original LaserJet-tonerkassett (16 000 sidor)
	W2010X HP 659X svart original LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet (34 000 sidor)
	W2011A HP 659A cyan original LaserJet-tonerkassett (13 000 sidor)
	W2011X HP 659X cyan original LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet (29 000 sidor)
	W2012A HP 659A gul original LaserJet-tonerkassett (13 000 sidor)
	W2012X HP 659X gul original LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet (29 000 sidor)
	W2013A HP 659A magenta original LaserJet-tonerkassett (13 000 sidor)
	W2013X HP 659X magenta original LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet (29 000 sidor)
Tillbehör	2MU47A HP hjälpmiddelsassistent
	2NR09A HP 2 GB 144-stifts DDR3 TAA -DIMM
	3JN69A HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/trådlöst tillbehör
	4QL32A HP Legic Secure USB-läsare
	5E03A HP Secure hårddiskenhet med FIPS-validering (uppfyller TAA)
	B5L28A Interna USB-portar från HP
	B5L29A HP High-Performance Secure-hårddisk
	B5L31A HP FIH (Foreign Interface Harness)
	E5K48A HP 1 GB x32 144-stifts (800 MHz) DDR3 SODIMM
	E5K49A HP 2 GB x32 144-stifts (800 MHz) DDR3 SODIMM
	J8031A HP Jetdirect 2900nw utskriftsserver
	T3V27A HP LaserJet pappersfack för 550 ark
	T3V28A Stativ för HP LaserJet-skrivare
	T3V29A HP Color LaserJet 2x550-sheet matare och stativ
	T3V30A HP LaserJet 2700-arks pappersfack med hög kapacitet och stativ
	X3D03A HP Universal USB Proximity-kortläsare
	Y7C05A HP HIP2 tangenttrycksläsare
Service och support	UC2U9E HP 3 års service nästa arbetsdag med behållna defekta medier för Color LaserJet M856
	UC2V0E HP 4 års service nästa arbetsdag med behållna defekta medier för Color LaserJet Enterprise M856
	UC2V1E HP 5 års service nästa arbetsdag med behållna defekta medier för Color LaserJet M856
	UC2W1PE HP 1 års service nästa arbetsdag efter garantitiden med behållna defekta medier för Color LaserJet M856
	UC2W2PE HP 2 års service nästa arbetsdag efter garantitiden med behållna defekta medier för Color LaserJet M856
	U9JT3E HP omedelbar service med avdelningsskrivare

Tekniska specifikationer

Modell	HP Color LaserJet Enterprise M856dn
Produktnummer	T3U51A
Funktioner	Skriv ut
Kontrollpanel	4,3-tums (10,92 cm) infraröd pekskärm med hem-knapp
Skriv ut	
Utskriftsteknik	Laser
Utskriftshastighet ¹	Svart (A4, normal): Upp t 56 s/min; Färg (A4, normal): Upp t 56 s/min; Svart (A4, dubbelsidig): 56 bilder/min; Färg (A4, dubbelsidig): 56 bilder/min;
Första sidan ut ²	Svart (A4, startklar): Så snabbt som 5,9 sek; Färg (A4, startklar): På bara 6,3 sek; Svart (A4, viloläge): På bara 11,6 sek; Färg (A4, viloläge): På bara 11,8 sek;
Utskriftsupplösning	Svart (bästa): Upp till 1200 x 1200 dpi; Färg (bästa): Upp till 1200 x 1200 dpi; Teknik: HP ImageREt 4800, Enhanced (600 x 600 dpi), Fine Lines (1200 x 1200 dpi), Quickview (300 x 300 dpi), Pantone Calibrated;
Kapacitet per månad ³	Upp till 250 000 sidor A4; Rekommenderad sidvolym per månad⁴: Upp till 50 000
Smarta programfunktioner i skrivaren	Förhandsgranskning av utskrift, dubbelsidig utskrift, utskrift av flera sidor per ark (2, 4, 6, 9, 16), sortering, vattenstämplar, lagring av utskriftsjobb, lättåtkomlig USB, HP Easy Color
Standardutskriftsspråk	HP PCL 6, HP PCL 5 (HP PCL 5-drivrutin finns endast på webben), HP PostScript-emulering på nivå 3, inbyggd PDF-utskrift (v 1.7), Apple AirPrint™, Google Cloud Print
Teckensnitt och typsnitt	105 interna TrueType-teckensnitt som är skalbara i HP PCL; Varianter av streckkodsteckensnitt (kod I2 39, 5, UPC/ENA, kod 128, OCR-A/OCR-B); 92 interna skalbara teckensnitt i HP Postscript-emulering nivå 3 (inbyggd eurosymbol); 1 internt Unicode-teckensnitt (Andale Mono WorldType); 2 interna Windows Vista 8-teckensnitt (Calibri, Cambria); Ytterligare teckensnittslösningar tillgängliga via flashminneskort från tredje part; HP LaserJet-teckensnitt och IPDS-emulering finns på http://www.hp.com/go/laserjetfonts
Utskriftsområde	Utskriftsmarginaler Högst upp: 5 mm, Underkant: 5 mm, Vänster: 5 mm, Höger: 5 mm; Maximalt utskriftsområde : 316 x 453 mm
Dubbelsidig utskrift	Automatisk (standard)
Processorhastighet	1,2 GHz
Anslutning	
Standard	1 Hi-Speed Device USB 2.0; 2 bakre Hi-Speed USB 2.0-värddportar; 1 USB 2.0-värddport för direktutskrift; 1 Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX nätverksport; 1 fack för integrering av hårdvara 2:a generationen (HIP2)
Tillval	HP JetDirect 2900nw utskriftsserver J8031A, HP JetDirect 3100w BLE/NFC/trådlöst tillbehör3JN69A
Trådlöst	Tillval, funktionen aktiveras genom att man köper ett trådlöst hårdvarutillbehör. Trådlös single band-station och Wi-Fi Direct tillgängligt med HP Jetdirect 3000w NFC/trådlöst tillbehör J8030A; Trådlös dual band-station och Wi-Fi Direct tillgängligt med HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/trådlöst tillbehör 3JN69A; Trådlös dual band-station tillgängligt med HP Jetdirect 2900nw utskriftsserver J8031A
Kapacitet för mobil utskrift ⁵	HP ePrint; Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; Mopria™-certifierad; Enkel utskrift via ROAM
Stöd för nätverksprotokoll	Via inbyggd nätverkslösning: TCP/IP, IPv4, IPv6; Utskrift: TCP-IP-port 9100 Direct Mode, LPD (stöder endast s.k. raw queue), utskrift via webbtjänster, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP-utskrift, Google Cloud Print; Discovery: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-konfig: IPv4 (BootP, DHCP AutoIP, manuellt, TFTP-konfig, ARP-Ping), IPv6 (tillståndslös länklokal och via routern, tillståndskänslig via DHCPv6); Administration: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, TFTP-konfig, Syslog; Säkerhet: SNMPv3, SSL Cert Management, IPSec/brandvägg, ACL, 802.1x
Nätverksfunktioner	Ja, via inbyggd HP Jetdirect Ethernet utskriftsserver (standard) som stöder: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Stöd för 802.3az (EEE) i Fast Ethernet och Gig Links; IPSec (standard); 802.11a/b/g/n trådlöst nätverk (tillval), en andra Ethernet-port (tillval)
Hårddisk	500 GB tillgängligt hårddiskutrymme som tillval: HP Secure High Performance-hårddisk 500 GB B5L29A; HP TAA-version med säker hårddiskenhet5EL03A
Minne	Standard: 1,5 GB ; Maximal: ⁶ 3,5 GB
Mediekapacitet	
Antal pappersfack	Standard: 2 ; Maximal: 6
Medietyper	Papper (vanligt, tungt, extra tungt, glättat, lätt, återvunnet, tåligt), kuvert, etiketter, glättad film, vykort, OH-film
Mediastorlek	Anpassad (metrisk): 100-arks handmatningsfack 1: 64 x 127 till 320 x 457,2 mm; 550-arks inmatningsfack 2: 148 x 148 till 297 x 431,8 mm; Fack för 1 x 550 och 2 x 550 ark samt stativ, som tillval: 148 x 148 till 320 x 457,2 mm; HCL-pappersfack för 2 700 ark samt stativ, som tillval: 279,4 x 210 mm till 297 x 215,9 mm Stöds (metrisk): Handmatningsfack 1 för 100 ark: A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS); Oficio 216 x 340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); Vykort (JIS), kuvert: B5, C5, C6, DL; Inmatningsfack 2 för 550 ark: A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); Oficio 216 x 340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); Fack för 1 x 550 och 2 x 550 ark samt stativ, som tillval: A3, A4, A4-R, A5, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); Oficio 216 x 340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); Vykort (JIS); HCL-pappersfack för 2 700 ark samt stativ, som tillval: A4

Modell	HP Color LaserJet Enterprise M856dn
Produktnummer	T3U51A
Mediekapacitet	Standardinmatning: Handmatningsfack för 100 ark; Inmatningsfack för 550 ark Standardutmatning: 500-arks utmatningsfack Tillval för inmatning: Lägg till upp till två: Pappersfack för 550 ark; Lägg till upp till ett: Pappersfack för 2 x 550 ark samt stativ; 2 700 (1 600 + 1 100) ark med HCL-pappersfack och stativ
Medievikt	100-arks handmatningsfack 1: 60 till 300 g/m ² ; 550-arks inmatningsfack 2: 60 till 256 g/m ² ; Fack för 1 x 550 och 2 x 550 ark samt stativ, som tillval: 60 till 256 g/m ² ; HCL-pappersfack för 2 700 ark samt stativ som tillval: 60 till 256 g/m ²
Inmatningskapacitet	Fack 1: Ark: Handmatningsfack 1 för 100 ark (80 g/m ²); OH-film: 50; Kuvert: 10; etiketter: 50 Fack 2: Ark: 550 (80 g/m ²); OH-film: 200; Etiketter: 200 Fack 3: Fack för 550 ark och 2 x 550 ark samt stativ som tillval - ark: 550 (80 g/m ²); OH-film: 200; etiketter: 200; HCL-pappersfack för 2 700 ark samt stativ, som tillval - ark: 1 100 + 1 600 (80 g/m ²) Maximal: Upp till 4 450 ark (80 g/m ² papper)
Utmatningskapacitet	Standard: Upp till 500 ark Kuvert: Upp till 50 kuvert OH-film: Upp till 50 ark Maximal: Upp till 500 ark
Kompatibla operativsystem	Windows Client OS (32-/64-bitars): Win10, Win8.1, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate; Mobilt OS: iOS, Android; Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, Mac: Apple® macOS Catalina v10.15; Dedikerad PCL6-skrivardrivrutin: För mer information om de operativsystem som stöds, gå till http://www.support.hp.com , ange produktnamn och sök, klicka på användarhandböcker och ange produktnamn och sök efter användarhandbok, sök efter användarhandbok för (produktnamn), sök efter avsnitt med operativsystem som stöds; UPD PCL6/PS-skrivardrivrutiner: För mer information om de operativsystem som stöds, gå till http://www.support.hp.com , ange produktnamn och sök, klicka på användarhandböcker och ange produktnamn och sök efter användarhandbok, sök efter avsnitt med operativsystem som stöds; UPD PCL6/PS-skrivardrivrutiner och operativsystem som stöds: Mer information om operativsystem som stöds finns på http://www.hp.com/go/upd
Kompatibla nätverksoperativsystem	Windows Server 2008 R2 64-bitars (SP1), Windows Server 2012 64-bitars, Windows Server 2012 R2 64-bitars, Windows Server 2016 64-bitars, Windows Server 2019 64-bitars; Failover Cluster 2008 R2; Failover Cluster 2012 R2; Terminal Server 2008 R2; Remote Desktop server 2012 R2; Citrix Server 6.5; Citrix XenApp och XenDesktop 7.6; Novell iPrint-server; *Citrix Ready kit-certifiering: Upp till Citrix Server 7.18. För mer information, se http://www.citrixready.citrix.com ; Linux: Mer information finns på http://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing ; Unix: Mer information finns på http://www.hp.com/go/unixmodelscripts ; UPD PCL6/PS-skrivardrivrutiner: För mer information om de operativsystem som stöds, gå till http://www.support.hp.com , ange produktnamn och sök, klicka på användarhandböcker och ange produktnamn och sök efter användarhandbok, sök efter användarhandbok för (produktnamn), sök efter avsnitt med operativsystem som stöds; UPD PCL6/PS-skrivardrivrutiner; Operativsystem som stöds: Mer information om operativsystem som stöds finns på http://www.hp.com/go/upd
Lägsta systemkrav	Windows: 2 GB tillgängligt hårddiskutrymme, internetanslutning, USB-port, webbläsare. Mer information om hårdvarukraven för operativsystemet finns på http://www.microsoft.com Mac: 2 GB tillgängligt hårddiskutrymme, CD-ROM-enhet, USB-port. Mer information om OS-hårdvarukraven finns på http://www.apple.com
Medföljande program	Inga programvarulösningar medföljer, finns endast på http://www.hp.com , http://www.123.hp.com
Säkerhetshantering	Administrationssäkerhet: SNMPv3, webbtjänster via port 7627, SSL/TLS TLS 1.0/1.1/1.2, FIPS 140-2, certifikathantering, inbäddad webbserver, WPA2-Enterprise, 802.1X-autentisering (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPsec/brandvägg med certifikat, autentisering med i förväg delad nyckel och Kerberos-autentisering; Stöd för WJA-10 IPsec-konfiguration med IPsec-plugin-program
Skrivarhantering	HP Printer Assistant; HP Device Toolbox; HP Web JetAdmin-programvara; HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent; HP WS Pro Proxy Agent; Printer Administrator Resource Kit för HP Universal Print Driver (Driver Configuration Utility; Driver Deployment Utility; Managed Printing Administrator)
Mått och vikt	
Skrivarens mått (B x D x H) ⁷	Lägsta 556 x 610 x 520 mm; Maximal: 921 x 610 x 598 mm
Emballagets yttermått (B x D x H)	786 x 736 x 652 mm
Skrivarens vikt ⁸	52,3 kg
Vikt inklusive emballage	59,48 kg
Driftsmiljö	Temperatur: 10 till 32,5 °C Luftfuktighet: 30 till 70 % relativ luftfuktighet
Lagringsvillkor	Temperatur: -20 till 40 °C
Akustik ⁹	Ljudeffekt: 6,8 B(A) Ljudtryck: 53 dB(A)
Strömförsörjning ¹⁰	Krav: Inspänning: 220 till 240 V nominell (+/-10 %), 50–60 Hz nominell (+/- 3 Hz), 6 A; Energiförbrukning: 870 W (utskrift), 77 W (startklar), 0,7 W (viloläge), 0,7 W (HP auto av/auto på), 0,08 W (auto av), 0,08 W (av); Typisk elförbrukning (TEC)¹¹: Blue Angel: 2,669 kWh/vecka; Energy Star 3.0: 0,725 kWh/vecka; Nättaggregatstyp: Inbyggd 115 V eller 220 V nätenhet;
Energibesparingsteknik	HP Auto-On/Auto-Off-teknik; Direkttuppvärmningsteknik
Certifikat ¹²	CISPR 22:2008 (internationellt) – klass A, CISPR 32:2012 (internationellt) – klass A, EN 55032:2012 (EU) – klass A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC-direktivet 2014/30/EU. Andra EMC-godkännanden enligt krav från enskilda länder. ENERGY STAR®-kvalificerad; EPEAT® Silver; CECP; Blue Angel-anpassad Ja, Blue Angel DE-UZ 205 – endast säkerställd vid användning av HP-originaltillbehör
Ursprungsland	Tillverkad i Japan
Medföljer ¹³	HP Color LaserJet Enterprise M856dn-skrivare; HP svart LaserJet-originaltonerkasset (16 000 sidor), HP LaserJet-originaltonerkassetter i färgerna cyan, magenta och gul (13 000 sidor vardera); 4 HP LaserJet-originalbildtrummor (65 000 sidor per färg); Kom igång-guide; 1 strömkabel
Garanti	Ett års garanti med service på plats nästa arbetsdag. Garanti- och supportalternativ varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning. Kontakta avtalsleverantören eller besök http://www.hp.com/support för att läsa mer om HPs prisbelönta alternativ för lokal service och support.

Fotnoter

- ¹ Baserat på HPs granskning 2019 av publicerade säkerhetsfunktioner hos konkurrerande skrivare i samma klass. Endast HP erbjuder en kombination av säkerhetsfunktioner som bevakar, upptäcker och automatiskt stoppar attacker för att sedan självvalidera programvarans integritet efter en omstart. En lista med skrivare finns på <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>.
- ² Uppmätt enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument ej medräknad. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, tillämpningsprogram, drivrutin och dokumentets komplexitet.
- ³ Baserat på HPs interna tester med normaliserat TEC-värde, 2019.
- ⁴ Beroende på landets installationsspecifikationer.
- ⁵ En enhet med utsläppsvärden enligt FCC-klass A uppfyller mindre stränga krav och (högre) nivåer av utsläpp som tillåts enligt FCC för produktanvändning i kommersiell miljö. En enhet i FCC-klass A kan inte marknadsföras för användning i bostadsmiljö och bör inte användas i en bostadsmiljö på grund av ökad risk för störningar i radiokommunikationen.

Avsägelse angående tekniska specifikationer

- ¹ Uppmätt enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument ej medräknad. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, tillämpningsprogram, drivrutin och dokumentets komplexitet.
- ² Uppmätt med ISO/IEC 17629. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, tillämpningsprogram, drivrutin och dokumentets komplexitet.
- ³ Kapaciteten definieras som maximalt antal sidor med bildinnehåll per månad. Värdet används för att jämföra produktens prestanda med andra HP LaserJet- eller HP Color LaserJet-produkter, så att du kan implementera lämpliga skrivare och MFP-enheter för att tillgodose behoven hos de individer eller grupper som är anslutna.
- ⁴ HP rekommenderar att antalet utskrivna sidor per månad är inom det angivna intervallet för optimal enhetsprestanda baserat på faktorer som bytesintervaller för förbrukningsmaterial och enhetens livstid under en utökad garantiperiod.
- ⁵ För vissa enheter kan det krävas att inbyggd programvara uppgraderas och ett extra tillbehör för att lägga till Bluetooth® Low Energy (BLE) signalfunktioner, för att HP Roam ska kunna aktiveras. Abonnement kan krävas. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/roam>.
- ⁶ Konfigurationssidorna anger maximalt minne på 2 GB efter installation av 1 GB DIMM. Detta är förväntat beteende för denna produkt.
- ⁷ Utan tillbehör och handmatningsfacket stängt.
- ⁸ Med tonerkassetter.
- ⁹ De akustiska värdena kan komma att ändras. Aktuell information finns på <http://www.hp.com/support>. Testad konfiguration: basmodell, enkelsidig utskrift, A4-papper med en snitthastighet på 56 sid/min.
- ¹⁰ Strömkraven är baserade på det land/den region där skrivaren säljs. Ställ inte om driftspänningen. Detta skadar skrivaren och gör produktgarantin ogiltig. Värden för energiförbrukningen baseras vanligtvis på mätning av 115 V-enhet.
- ¹¹ BA TEC är lika med bästa typiska elförbrukning (TEC). Strömkraven baseras på det land/den region där skrivaren säljs. Ställ inte om driftspänningen. Detta skadar skrivaren och gör produktgarantin ogiltig. Energy Star-version 3.0 TEC är inte jämförbar med Energy Star-version 2.0 TEC-värden eller BA TEC-värden. BA använder Energy Star-version 2.0 TEC. Energy Star-värden baseras vanligtvis på mätning av en 115 V-enhet.
- ¹² EPEAT®-registrerad där så är tillämpligt. EPEAT-registreringen varierar mellan olika länder. Gå till <http://www.epeat.net> för att visa registreringsstatus efter land.
- ¹³ Standardkassetter medföljer; kapacitet för 16 000 sidor i svartvitt och 13 000 sidor i sammansatt färg (C/M/Y). Den genomsnittliga kapacitet som anges för sammansatta färger (C/M/Y) och svart baseras på ISO/IEC 19798 och kontinuerlig utskrift. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på utskrivna bilder och andra faktorer. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.



www.blauer-engel.de/uz205



Windows 10



<http://www.hp.com/se>

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster från HP beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument ska tolkas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information i detta dokument.

Publicerad inom EMEA 4AA7-6107, December 2020

