



Snabb matrissskrivare med nio stift som erbjuder utmärkt driftsäkerhet och extremt låg totalkostnad, samt nätverkskapacitet.

FX-890IIN är en matrissskrivare med 80 kolumner och låg total ägandekostnad för stora volymer och snabba och tillförlitliga nätverksutskrifts. En ny och modern design i ett format gör det enkelt att uppgradera och lägga till en mängd nya funktioner för enastående flexibilitet.

#### Marknadsledande utskriftshastighet<sup>1</sup>

FX-890IIN erbjuder en förbättrad USD-hastighet på 735 tecken per sekund och 12 tecken per tum. Det gör verklig skillnad för stora utskriftsvolymer av till exempel lagerrapporter och stora partier fakturor eller frakthandlingar.

#### Enastående driftsäkerhet

Epsons matristeknologi är redan mogen och mycket driftsäker, och dessa nya skrivare förbättrar genomsnittstiden mellan fel med 25 % till 25 000 driftstimmar, vilket är idealiskt för tuffa förhållanden eller när det inte är praktiskt med regelbundet underhåll.

#### Modern design

Epsons nya sortiment av matrissskrivare har en fräsch modern design som passar din arbetsmiljö.

#### Nätverkskapacitet

Detta är en nätverksmodell som stödjer både serieports- och Ethernet-anslutningar för förbättrade anslutningsmöjligheter.

#### VIKTIGA FUNKTIONER

- **Marknadsledande utskriftshastigheter**  
Skriv ut stora utskriftsvolymer ännu snabbare
- **Mycket låg totalkostnad**  
Billiga, hållbara förbrukningsartiklar och låg energiförbrukning
- **Ännu bättre driftsäkerhet**  
Förbättrad med 25 % till 25 000 driftstimmar
- **Modern design**  
Passar din arbetsmiljö
- **Nätverksmöjlighet**  
Stöder både Ethernet- och serieportsanslutningar

## PRODUKTSPECIFIKATIONER

### TEKNIK

Number of Pins	9 pins
Antal kolumner	80 kolumner

### UTSKRIFT

Utskriftshastighet	HighSpeed-Draft: 10 cpi: 612 Tecken/s, Draft: 10 cpi: 463 Tecken/s, NLQ: 10 cpi: 115 Tecken/s
Streckkoder	Coda bar (NW-7), Code 128, Code 39, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, POSTNET, UPC-A, UPC-E
Kopior	6 plus ett original
Teckentabeller	PCAPTEC, PC437, PC708, PC720, PC850, PC858, ISO-8859-1, Roman 8, Italic
Teckenuppsättningar	42
Utskriftsupplösning	240 x 144 DPI

### CONNECTIVITY

Anslutningar	USB - compatible with USB 2.0 specification, Dubbelriktad parallell, Ethernet-gränssnitt (100 Base-TX/10 Base-T)
--------------	--

### PAPPERSSPECIFIKATIONER OCH SENSORER

Pappersindrag	Enkelblad framsida och baksida, Rullpapper framsida och baksida, Pappersutmatning baksida
Pappersformat	Pappersark (en- och flerskiktigt), Rullpapper (en- och flerskiktigt), Kuvert, Papp
Papperstjocklek rulle	0,46 mm
Papperstjocklek Labels Base	0,46 mm
Sheet	
Papperstjocklek Multi Part	0,12 mm - 0,46 mm
Papperstjocklek Single Sheet	0,06 mm - 0,14 mm

### ALLMÄNT

Energiförbrukning	55 Watt, 10 Watt (i standby)
Supply Voltage	AC 198 V - 264 V
Mått	414 x 375 x 177 mm (Bredd x Djup x Höjd)
Vikt	7,2 kg
Temperatur	Drift 5° C - 35° C, Förvaring -30° C - 60° C
MTBF (medeltid mellan fel)	25.000 Timmar
Livslängd på skrivarhuvud	400 Miljoner slag/wire
Teckensnitt	Bitmapteckensnitt EPSON Draft (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI), Bitmapteckensnitt EPSON OCR-B (10 CPI), Bitmapteckensnitt EPSON Roman (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI, proportionerligt), Bitmapteckensnitt EPSON Sans Serif (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI, proportionerligt)
Bandkapacitet	7 Tecken Svart Draft
Luftfuktighet	Drift 10% - 80%, Förvaring 30% - 60%

### YTTERLIGARE FUNKTIONER

Input Data Buffer	128 kB
-------------------	--------

### ANNAN

Garanti	12 Månader Inlämning Garantiförlängning finns som tillval
---------	--

## LOGISTIKINFORMATION

SKU	C11CF37403A0
Streckkod	8715946634517
Tillverkningsland	Vietnam
Pallstorlek	2 Styck

## FX-890IIN

### LEVERANSOMFATTNING

- Drivrutins- och hjälpprogram (CD)
- User guide
- Färgband
- Strömkabel

### FÖRBRUKNINGSMATERIAL

- Epson SIDM svart färgbandskassett för FX-890, FX-890A (C13S015329) (C13S015329)

### OPTIONAL ACCESSORIES

- Pull Tractor Unit  
C12C933761
- Epson SIDM hållare för pappersrullar för LX-300+II/1170II, FX-890/A, FX-2190, LQ-690/300+II-serien  
C12C811141
- Epson SIDM lösarksmatare för 150 ark för LQ-590, FX-890/A  
C12C806382
- Epson SIDM seriellt I/F-kort, ingen buffert typ B pluginkort  
RS232D/20mA  
C12C824432
- Epson SIDM lösarksmatare för 50 ark för FX-890/A, LX/LQ-300+II, LQ-590  
C12C806372