



HP Bright White Inkjet bondpapir

HP Bright White Inkjet-papir med ColorPRO-teknologi gir profesjonell kvalitet med produksjonshastighet. ColorPRO-teknologi produserer mer slående farger, skarpere tekst og grafikk og svart med høyere kontrast, som gir slående resultater.



Ideelt for ingeniørmiljøer med stor produksjon innen DAK-, AEC- og GIS-segmentene; og PSP-brukere som skriver ut plakater og presentasjoner, og POP- og salgsutstillinger.

Se ColorPRO-forskjellen på sitt klareste.

- Se den skinnende, klare forskjellen
- Få presise linjer med skarpe og fine detaljer
- Få uttrykksfull grafikk med et utvidet fargespektrum
- HP Bright White Inkjet-papir med ColorPRO-teknologi sørger for en unik kombinasjon av synlig forbedret utskriftskvalitet og rask blekkabsorpsjon som gir slående resultater med produksjonshastighet.

Øk produktiviteten og reduser utskriftskostnadene

- Få en bedre utskriftshverdag og pålitelig, problemfri ytelse med kostnadseffektivt HP Bright White Inkjet-papir
- Øk produktiviteten, reduser kostnadene og spar tid ved utskrift på medier i metriske størrelser
- Dermed unngås behovet for å kjøpe - og beskjære - medier i større formater, mindre går til spille og anvendeligheten øker.



Skriv ut enkelt og med tanke på miljøet

- For at du skal få en jevn arbeidsflyt har vi utviklet hele HP-utskriftssystemet under ett, inkludert originalt HP utskriftsmateriell, HP-blekk og HP Designjet-skriveren, for å få pålitelige, problemfrie utskrifter
- Bidrar til å oppfylle miljømålene til bedriften og kundene
- HP Bright White Inkjet-papir er FSC®-sertifisert og støtter utviklingen av bærekraftig skogsdrift over hele verden og kan resirkuleres gjennom vanlig tilgjengelige resirkuleringsprogrammer¹.



¹ Produkter med en Forest Stewardship Council (FSC) Mixed Sources-etikett støtter utviklingen av bærekraftig skogsdrift over hele verden. Trevirket kommer fra FSC®-sertifiserte veldrevne skoger, selskapskontrollerte kilder og/eller resirkulert materiale. Varemerkelsenskode FSC:C017543.

HP Bright White Inkjet bondpapir

Produktspesifikasjoner

Vekt	90 g/m ² per ISO 536-testmetoden		
Tykkelse	4,7 mil/119 mikron per ISO 534-testmetoden		
Gjennomsiktighet	94 % ifølge ISO 2471-testmetoden		
Lysstyrke	113 % per ISO 2470-2-testmetoden		
Hvithet	166 per ISO 11475-testmetoden		
Laminering	Kan lamineres med kommersielt tilgjengelig trykkfølsom laminatfilm. Besøk HPs lamineringspartner for å få mer informasjon.		
Finish	Matt		
Temperatur ved drift	15 til 30 °C		
Fuktighet ved drift	20 til 80 % RF		
Vannfasthet	Laminering kreves		
Tørketid	90 sekunder (ved 23 °C, 50 % RF)		
Hylleliv	2 år, uåpnet i originalemballasje		
Opprinnelsesland	Produsert i Polen		
Bestillingsinformasjon	Produktnumre	Rullstørrelser	UPC-koder
	C6035A	610 mm x 45,7 m	088698171769
	C6036A	914 mm x 45,7 m	088698171776
	C6810A	914 mm x 91,4 m	088698591307
	Q1444A	841 mm x 45,7 m	725184994913
	Q1445A	594 mm x 45,7 m	725184994920
	Q1446A	420 mm x 45,7 m	725184994937
Garanti	HPs utskriftsmateriell i store formater er uten defekter i materialer og utførelse. Se http://www.hp.com/go/HPMediaWarranties for garantierklæring. Kontakt HPs kundestøtte for å få garantiservice.		

Du finner mer informasjon om utskrift på HP-materiale i stort format, på <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

De eneste garantiene som innrømmes for HP-produkter og tjenester er de som eksplisitt fremkommer i garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Det som fremkommer her må ikke oppfattes som noen form for ekstra garanti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.

