



För att uppnå högsta möjliga matrisutskriftsprestanda erbjuder den mångsidiga och lättanvända Epson LQ-690, med enastående hastighet, tillförlitlighet och färgbandskapacitet, allt du behöver.

Vår senaste modell har utformats specifikt för användare av matris skrivare och erbjuder imponerande utskriftshastighet på upp till 529 tecken/sekund. Denna flexibla och kompakta skrivare kan enkelt hantera ark, kontinuerligt papper, etiketter, kuvert och kort. Den har en inbyggd Print Speed Enhancer som ökar hastigheten i utskrifter av bitbilder, vilket innebär att den passar perfekt för mycket krävande arbetsmiljöer.

Mycket snabb:

Skriv ut snabbare och mer produktivt tack vare Print Speed Enhancer – en unik funktion i Epson-drivrutinen. Passar perfekt för kunder som skriver ut direkt från valfria Windows®-applikationer. – LQ-690 kan dessutom skriva ut imponerande 529 tecken/sekund (12 tecken/tum) när skrivarens inbyggda typsnitt används.

Hög färgbandskapacitet:

I en krävande arbetsmiljö många utskriftsjobb är det väsentligt att ha hög färgbandskapacitet och med tio miljoner tecken per band gör LQ-690 till en ledande skrivare på flatbäddsmarknaden. Den är även kostnadseffektiv med långa intervall mellan färgbandsbyten, låga driftskostnader och låg total ägandekostnad.

Tillförlitlig:

Skrivaren är hållbar och byggd för att hålla och garanterar användarna MTBF (genomsnittlig tid mellan fel) på 20 000 timmar, plus en skrivarhuvudlivslängd på 400 miljoner slag/tråd. Detta leder till högre produktivitet och mindre underhåll – vilket är väsentligt vid produktion av stora mängder dokument och data.

Smart design:

Denna kompakta, högeffektiva skrivare är utformad för att få plats på ett skrivbord. Justeringsspaken för tryckbordsavståndet är genomtänkt dold under det främre höljet för att undvika oavsiktliga inställningsändringar och det är lätt att ställa in pappret tack vare linjalen i den främre pappersguiden.

VIKTIGA FUNKTIONER

- **Kvalitet**
Kapaciteten på 106 kolumner med 24 nålar ger högre kvalitet
- **Snabb**
Imponerande utskriftshastighet på 529 tecken/sekund
- **Produktiv**
Stor minnesbuffert på 128 KB och inbyggd Print Speed Enhancer
- **Tillförlitlig**
Kombinerad effekt med skrivhuvudets livslängd och MTBF på 20 000 timmar
- **Energieffektiv**
Låg energiförbrukning och därför bättre för miljön

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK	
Number of Pins	24 pins
Antal kolumner	106 kolumner

UTSKRIFT	
Utskriftshastighet	HighSpeed-Draft: 10 cpi: 440 Tecken/s, 12 cpi: 529 Tecken/s, Draft: 10 cpi: 330 Tecken/s, 12 cpi: 396 Tecken/s, LQ: 10 cpi: 110 Tecken/s, 12 cpi: 132 Tecken/s
Streckkoder	Coda bar (NW-7), Code 128, Code 39, EAN-13, EAN-8, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, POSTNET, UPC-A, UPC-E
Kopior	6 plus ett original
Teckentabeller	PC437, PC708, PC720, PC850, PC858, PC864, PCAR864, ISO-8859-15, Roman 8, Italic

CONNECTIVITY	
Anslutningar	USB 2.0 Typ B, Dubbelriktad parallell

PAPPERSSPECIFIKATIONER OCH SENSORER

Pappersindrag	Enkelblad framsida, Rullpapper baksida, Pappersutmatning framsida
Pappersformat	Pappersark (en- och flerskiktigt), Rullpapper (en- och flerskiktigt), Etiketter (en- och flerskiktiga), Rullpapper, Kuvert, Papp
Papperstjocklek rulle	0,065 mm - 0,49 mm
Papperstjocklek Labels Base Sheet	0,16 mm - 0,19 mm
Papperstjocklek Labels Total Sheet	0,16 mm - 0,19 mm
Papperstjocklek Multi Part Sheet	0,12 mm - 0,49 mm
Papperstjocklek Single Sheet	0,065 mm - 0,19 mm

ALLMÄNT	
Energiförbrukning	38 Watt, 3 Watt (i standby)
Mått	480 x 370 x 210 mm (Bredd x Djup x Höjd)
Vikt	6,8 kg
Temperatur	Drift 5° C - 35° C
Kompatibla operativsystem	Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 98, Windows XP
Medföljande programvara	Epson Status Monitor
MTBF (medeltid mellan fel)	20.000 Timmar
Livslängd på skrivarhuvud	400 Miljoner slag/wire
Ljudtryck	Drift: 57 dB (A)- i standby: 54 dB (A)
Teckensnitt	Bitmappteckensnitt EPSON Courier (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI), Bitmappteckensnitt EPSON Draft (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI), Bitmappteckensnitt EPSON OCR-B (10 CPI), Bitmappteckensnitt EPSON Orator (10 CPI), Bitmappteckensnitt EPSON Orator-S (10 CPI), Bitmappteckensnitt EPSON Prestige (10 CPI, 12 CPI), Bitmappteckensnitt EPSON Roman (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI, proportionerligt), Bitmappteckensnitt EPSON Sans Serif (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI, proportionerligt), Bitmappteckensnitt EPSON Script (10 CPI), Bitmappteckensnitt EPSON Script C (proportionerligt), Skalbart teckensnitt EPSON Roman, Skalbart teckensnitt EPSON Roman T, Skalbart teckensnitt EPSON Sans Serif, Skalbart teckensnitt EPSON Sans Serif H
Minne	128 kB Ingår

ANNAN	
Garanti	12 Månader Inlämning Garantiförlängning finns som tillval

LOGISTIKINFORMATION

SKU	C11CA13041
Streckkod	8715946429939
Tillverkningsland	Indonesien
Pallstorlek	4 Styck

LQ-690

LEVERANSOMFATTNING

- Huvudenhet
- Uppställningsanvisning
- Bruksanvisning (CD)
- Drivrutins- och hjälpprogram (CD)
- Programvara (CD)
- Garantidokument
- Strömkabel
- Färgband

FÖRBRUKNINGSMATERIAL

- Epson SIDM svart färgbandskassett för LQ-690 (C13S015610) (C13S015610)

OPTIONAL ACCESSORIES

- Epson SIDM hållare för pappersrullar för LX-300+II/1170II, FX-890/A, FX-2190, LQ-690/300+II-serien C12C811141