

Produktdatablad

Specifikationer



APC Easy UPS BVX 1 200 VA, 230 V, AVR, IEC-uttag

BVX1200LI

Översikt

Ledtid Vanligtvis i lager

Produktdata

Main Input Voltage 230 V AC 1 fas

Main Output Voltage 230 V AC 1 fas

Märkeffekt i W 650 W

Märkeffekt i VA 1200 VA

Input Connection Type IEC 60320 C14

Output connection type 6 IEC 320 C13

Kabellängd 1,22 m

Antal kablar 1

Batterityp Blybatteri

Erhållen utrustning Användarmanual

Allmänt

Max körtid 120 min

Antal fria slots med kraftmodul 0

Antal fyllda spår med kraftmodul 0

Överflödigt No

UPS-storlek WS

Mått och vikt

Färg Svart

Höjd 19 cm

Bredd 14 cm

Djup 39 cm

Produktens vikt 7,5 kg

Montagefästen Golv

Montering preferens No preference

Montagesätt	Ej rackmonterbar
Två stolpar montering	0
USB-kompatibel	No

Ingång

Nätfrekvens	50/60 Hz +/- 5 Hz auto-sensing
Ingångsspänningsgräns	140...300 V 230 V AC
Cos fi	0,51

Utgång

Maximal konfigurerbar effekt (watt)	650 W
Utgångsfrekvens	50/60 Hz +/- 1 Hz nätsynkroniserad
UPS typ	Linjeinteraktiv
Vågformstyp	Stegformad approximation av en sinusvåg
Full belastningstid	00:01:00 650 W
Grafvisning	1
Halv belastningstid	00:05:00 300 W
Maximal konfigurerbar effekt i VA	1200 VA
Överföringstid	6 ms typiskt: 10 ms maximalt

Uppfyllda normer


Produktcertifieringar	CE CB
Standarder	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Strömskyddsgaranti	Hela produktens livslängd : 50000 Euro

Miljökrav

Omgivningstemperatur vid drift	0...40 °C
Relativ fuktighet	0...95 % ingen kondens
Arbetshöjd över havet	0...3000 m
Omgivande lufttemperatur för lagring	-15...40 °C
Relativ fuktighet, lagring	0...95 % ingen kondens
Lagringsaltitud	0...3000 m
Ljudnivå	40 dBA
IP-kapslingsklass	IP20

Batterier & drifttid

Installerade batterier	0
Lediga batterislitsar	0
Normal återuppladdningstid	8 h
Batterispänning	12 V
Batterikapacitet	9,0 Ah

Batteri livslängd	2...3 year(s)
Ersättningsbatteri	APCRBC175 
Förlängd reservtid	0

Kommunikation och hantering

Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
-------	--

Åskskydd och filtrering

Transientenergi	273 J
-----------------	-------

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	29,7 cm
Förpackning 1 bredd	49,5 cm
Förpackning 1 djup	23,5 cm
Förpackning 1 vikt	8,5 kg
SCC14	10731304404504

Hållbarhetsinformation

REACH-förordning	REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration

Kontraktsgaranti

Garanti	2 års garanti på reparation eller byte
---------	--

Rekommenderade ersättningsprodukter