

Produktdatablad

Specifikationer



APC Easy UPS BVX 200 VA, 230 V, AVR, IEC-uttag

BVX2200LI

Översikt

Ledtid Vanligtvis i lager

Produktdata

Main Input Voltage 230 V AC 1 fas

Main Output Voltage 230 V AC 1 fas

Märkeffekt i W 1200 W

Märkeffekt i VA 2200 VA

Input Connection Type IEC 60320 C20

Output connection type 6 IEC 320 C19

Kabellängd 1,22 m

Antal kablar 1

Batterityp Blybatteri

Erhållen utrustning Användarmanual

Allmänt

Max körtid 240 min

Antal fria slots med kraftmodul 0

Antal fyllda spår med kraftmodul 0

Överflödigt No

UPS-storlek WS

Mått och vikt

Färg Svart

Höjd 19 cm

Bredd 14 cm

Djup 39 cm

Produktens vikt 12,2 kg

Montagefästen Golv

Montering preferens No preference

Montagesätt	Ej rackmonterbar
Två stolpar montering	0
USB-kompatibel	No

Ingång

Nätfrekvens	50/60 Hz +/- 5 Hz auto-sensing
Ingångsspänningsgräns	140...300 V 230 V AC
Cos fi	0,54

Utgång

Maximal konfigurerbar effekt (watt)	1200 W
Utgångsfrekvens	50/60 Hz +/- 1 Hz nätsynkroniserad
UPS typ	Linjeinteraktiv
Vågformstyp	Stegformad approximation av en sinusvåg
Full belastningstid	00:01:00 1200 W
Grafvisning	1
Halv belastningstid	00:08:30 600 W
Maximal konfigurerbar effekt i VA	2200 VA
Överföringstid	6 ms typiskt: 10 ms maximalt

Uppfyllda normer


Produktcertifieringar	CE CB
Standarder	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Strömskyddsgaranti	Hela produktens livslängd : 50000 Euro

Miljökrav

Omgivningstemperatur vid drift	0...40 °C
Relativ fuktighet	0...95 % ingen kondens
Arbets höjd över havet	0...3000 m
Omgivande lufttemperatur för lagring	-15...40 °C
Relativ fuktighet, lagring	0...95 % ingen kondens
Lagringsaltitud	0...3000 m
Ljudnivå	40 dBA
IP-kapslingsklass	IP20

Batterier & drifttid

Installerade batterier	0
Lediga batterislitsar	0
Normal återuppladdningstid	8 h
Batterispänning	24 V
Batterikapacitet	9,0 Ah

Batteri livslängd	2...3 year(s)
Ersättningsbatteri	APCRBC177 
Förlängd reservtid	0

Åskskydd och filtrering

Transientenergi	273 J
-----------------	-------

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	29,7 cm
Förpackning 1 bredd	49,5 cm
Förpackning 1 djup	23,5 cm
Förpackning 1 vikt	13,2 kg
SCC14	10731304404528

Hållbarhetsinformation

REACH-förordning	REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration

Kontraktsgaranti

Garanti	2 års garanti på reparation eller byte
---------	--

Rekommenderade ersättningsprodukter