

SureColor SC-T7700D

DATASHEET / BROCHURE



Denna helt integrerade, tekniska utskriftslösning erbjuder hög produktivitet, smarta funktioner, dokumentsäkerhet och enkelt handhavande.

SureColor SC-T7700D är en teknisk skrivare som har utformats för olika applikationer som exempelvis: exakt linjedefinition, färgnoggrannhet och säkerhet för AEC/CAD/GIS-planer och -ritningar, starka färger och höghastighetsproduktion för butiksaffischer i detaljhandeln samt precision, färgåtergivning och säkerhet för utskrifter inom den offentliga sektorn.

Komplett dokumentlösning

SC-T7700D medföljer förbättrade IT- och säkerhetsfunktioner. Detta är särskilt praktiskt för designers, arkitekter och byggföretag som skriver ut detaljerade planer och ritningar, samtidigt som konfidentiella dokument skyddas. Samarbetsfunktionerna har förbättrats ytterligare och arbetsbelastningen hanteras mer effektivt via centrala spårningsapplikationer: Epson Cloud Solutions PORT och Epson Device Admin för IT-chefer.

Snabb och funktionsrik

Höga produktionshastigheter uppnås med hjälp av PrecisionCore MicroTFP-skrivarhuvudet, Variable Sized Droplet-teknik och Nozzle Verification-teknik.

Kompakt format – mångsidig design

SureColor SC-T7700D är både modern och kompakt. Den passar in i de flesta arbetsmiljöer tack vare dess platta och diskreta design som är utrymmesbesparande och praktisk.

Mycket detaljerade utskrifter, varje gång

Oavsett om du producerar detaljerade CAD-utskrifter för arkitektur, konstruktion och byggarbeten (AEC) eller butiksaffischer för detaljhandeln blir resultaten med SureColor SC-T7700D både exakta och livfulla. Skrivaren har ett Epson PrecisionCore MicroTFP-skrivarhuvud och UltraChrome XD3 pigmenterade bläck med sex färger som omfattar ett nytt rött bläck för att utöka den totala färgskalan.

Företagslösningar

SureColor SC-T7700D stöds av branschledande programvaruleverantörer för att uppnå produktionsförbättringar och hanterade utskriftssystem.

VIKTIGA FUNKTIONER

- **Förbättrade säkerhetsfunktioner**
Enkelt skydd för konfidentiella dokument
- **Kompakt och modern design**
Passar utmärkt i de flesta arbetsmiljöerna
- **Imponerande utskriftshastigheter**
Upp till 130 m²/timme
- **Mångsidighet**
Automatisk mediopåfyllning, dubbel rulle, automatisk upptagning och automatisk växling
- **Kvalitet**
Skrivare med 350/700 ml bläckpatroner i sex färger

PRODUKTSPECIFIKATIONER

UTSKRIFT

Print from	PC, MAC, Network, Mobile Device, Direct USB
Printing Resolution - Maximum Quality	2.400 x 1.200 DPI
Colours Capacity	Photo Black [350ml, 700ml], Matte Black [350ml, 700ml], Cyan [350ml, 700ml], Yellow [350ml, 700ml], Magenta [350ml, 700ml], Red [350ml, 700ml]
Munstyckeskonfiguration	1.600 Munstycken per färg
Number of colours	6 colour
Minimal droppstorlek	3,5 pl, With Variable-Sized Droplet Technology
Minimum line width	0,02 mm
Line accuracy	+/- 0,26
Print Speeds (CAD A1 page size)	Quick 2 ppm
Printing Resolution - Draft	600 x 600 DPI
Printing Resolution - Speed	300 x 600 DPI
Colour Profiles	ICC Profile

YTTERLIGARE FUNKTIONER

Kompatibla operativsystem	Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP, macOS 11 or later
Funktioner	Pejskärm, Bluetooth, Ladda utskriftsinställningar från USB-minne, Driver Preview, Auto Take up Reel, Nozzle Verification Technology
Security	SNMP, IPSec, AES-128, AES-256, Data storage Encryption, Data Encryption, WPA3, NFC - Card Authentication Reader, TPM (Trusted Platform Module), PIN code Release, Image Overwrite, User Authorisation, LDAP, IEEE802, SSL/TLS

TEKNIK

Bläckteknologi	Ultrachrome® XD3
----------------	------------------

PAPPERSSPECIFIKATIONER OCH SENSORER

Print Margins Roll Media	Mode 1: 3 mm (top), 3 mm (bottom)
Printable Length	Roll 91 Minimum
Pappersformat	17 " (43,2 cm), 24 " (61,0 cm), 36 " (91,4 cm), 44 " (111,8 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A3 (29,7x42,0 cm), A2 (42,0x59,4 cm), A1 (59,4x84,1 cm), A0 (84,1x118,9cm), B0 (102,8x145,6 cm), B1 (72,8x102,8 cm)

ALLMÄNT

Energiförbrukning	70 Watt, 0,3 Watt (i standby)
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mått	1.848 x 499 x 975 mm (Bredd x Djup x Höjd)
Vikt	155 kg
Ljudeffekt	Drift: 49,6 B (A) - i standby: 6,6 B (A)
Ljudnivå	Operation (Roll): 6,6 dB (A) Operating (Sheet): 6,6 dB (A)

ANNAN

Garanti	24 Månader På platsen-service Garantiförlängning finns som tillval
---------	---

SureColor SC-T7700D

LEVERANSOMFATTNING

- Garantidokument
- Bruksanvisning (CD)
- SureColor T-Series Printer
- Uppställningsanvisning
- Maintenance boxes
- Maintenance box
- Ink set

FÖRBRUKNINGSMATERIAL

● Singlepack UltraChrome XD3 Yellow T50M4 (700ml)	C13T50M400
● Singlepack UltraChrome XD3 Matte Black T50M8 (700ml)	C13T50M800
● Singlepack UltraChrome XD3 Photo Black T50M1 (700ml)	C13T50M100
● Singlepack UltraChrome XD3 Cyan T50M2 (700ml)	C13T50M200
● Singlepack UltraChrome XD3 Magenta T50M3 (700ml)	C13T50M300
● Singlepack UltraChrome XD3 Red T50MF (700ml)	C13T50MF00
● Singlepack UltraChrome XD3 Photo Black T50U1 (350ml)	C13T50U100
● Singlepack UltraChrome XD3 Cyan T50U2 (350ml)	C13T50U200
● Singlepack UltraChrome XD3 Yellow T50U4 (350ml)	C13T50U400
● Singlepack UltraChrome XD3 Magenta T50U3 (350ml)	C13T50U300
● Singlepack UltraChrome XD3 Matte BLK T50U8 (350ml)	C13T50U800
● Singlepack UltraChrome XD3 Red T50UF (350ml)	C13T50UF00
● Maintenance Box (Main)	C13S210115
● Borderless Maintenance Box	C13S210116
● Auto Cutter Blade	C13S210117

SureColor SC-T7700D

OPTIONAL ACCESSORIES

- Epson 1TB SSD (Optional)
C12C936671
- Roll Feed Spindle 44" (Tx700_Px500 series)
C12C936171

LOGISTIKINFORMATION

SKU	C11CH83301A0
Streckkod	8715946699547
Tillverkningsland	Indonesien



CoverPlus Epson Cloud Solution PORT



Epson Europe B.V. (Holland) Filial Sverige
Support: +46 8-5051 3701
level.one@epson.se
www.epson.se

Finlandsgatan 10
164 74 Kista
Öppettider Support: 09.00 – 17.00

Varumärken och registrerade varumärken tillhör Seiko Epson Corporation eller Epsons respektive ägare. Produktinformation kan ändras utan förvarning.

EPSON®