



APC Smart-UPS SMT2200IC Noodstroomvoeding - 8x C13, 1x C19, USB, SmartConnect, 2200VA

Merk : APC

Artikelcode: SMT2200IC

Productnaam : APC Smart-UPS SMT2200IC
Noodstroomvoeding - 8x C13, 1x C19, USB, SmartConnect, 2200VA

APC Smart-UPS SMT2200IC Noodstroomvoeding - 8x C13, 1x C19, USB, SmartConnect, 2200VA
APC Smart-UPS SMT2200IC Noodstroomvoeding - 8x C13, 1x C19, USB, SmartConnect, 2200VA. UPS-topologie: Line-interactive, Output power capacity: 2,2 kVA, Uitgangsvermogen: 1980 W. Aantal AC uitgangen: 9 AC-uitgang(en), USB-poorttype: USB Type-A. Batterijtechnologie: Sealed Lead Acid (VRLA), Typische backup tijd op volledige lading: 8,7 min, Typische backup tijd op halve lading: 25 min. Kleur van het product: Zwart, Type beeldscherm: LCD, Certificering: CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE. Breedte: 197 mm, Diepte: 544 mm, Hoogte: 435 mm



Kenmerken		Accu/Batterij	
UPS-topologie *	Line-interactive	Typische backup tijd op volledige lading	8,7 min
Output power capacity *	2,2 kVA	Typische backup tijd op halve lading	25 min
Uitgangsvermogen *	1980 W	Acculevensduur (max)	5 jaar
Golfvorm *	Sinus	Accu/Batterij oplaadtijd	3 uur
Ingang operation voltage (min) *	151 V	Design	
Ingang operation voltage (max) *	302 V	Kleur van het product *	Zwart
Frequentie *	50/60 Hz	Type beeldscherm	LCD
Uitgang operation voltage (min)	220 V	LED-indicatoren	✓
Uitgang operation voltage (max)	240 V	Certificering	CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE
Surge energy rating	365 J	Eisen aan de omgeving	
Responstijd	6 ms	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Emergency Power Off (EPO)	✓	Temperatuur bij opslag	-15 - 45 °C
Output voltage THD	5 procent	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	0 - 95 procent
Geluidsniveau	45 dB	Luchtvochtigheid bij opslag	0 - 95 procent
Stroomspanning bescherming	Overspanning, Overbelasting	Hoogte, in bedrijf	0 - 3000 m
Geluidsalarm(en)	✓	Hoogte bij opslag	0 - 15000 m
Hoorbare alarmstanden	Alarm bij werking op batterij, Alarm bij laag batterijniveau, Batterijvervanging	Gewicht en omvang	
Auto-herstart	✓	Breedte	197 mm
Poorten & interfaces		Diepte	544 mm
Aantal AC uitgangen	9 AC-uitgang(en)	Hoogte	435 mm
USB-poort	✓	Gewicht	48,8 kg
Aantal USB 2.0-poorten	1	Breedte verpakking	381 mm
USB-poorttype	USB Type-A	Diepte verpakking	762 mm
Seriële interface	✓	Hoogte verpakking	699 mm
Seriële poort(en)	1	Gewicht verpakking	61,9 kg
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1		
SmartSlot	✓		

Accu/Batterij

Batterijtechnologie Sealed Lead Acid (VRLA)

Verpakking


Meegeleverde kabels RS-232, USB-kabel
Software-cd ✓

Logistieke gegevens

Producten per pallet 9 stuk(s)
Code geharmoniseerd systeem (HS) 85078000



0731304337317



731304337317

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 10-MAR-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date