



## APC Smart-UPS On-Line SRT1000RMXLI Noodstroomvoeding - 1000VA, 6x C13 uitgang, tower

**Merk :** APC

**Artikelcode:** SRT1000XLI

**Productnaam :** APC Smart-UPS On-Line SRT1000RMXLI Noodstroomvoeding - 1000VA, 6x C13 uitgang, tower

APC Smart-UPS On-Line SRT1000RMXLI Noodstroomvoeding - 1000VA, 6x C13 uitgang, tower  
APC Smart-UPS On-Line SRT1000RMXLI Noodstroomvoeding - 1000VA, 6x C13 uitgang, tower. UPS-topologie: Dubbele conversie (online), Output power capacity: 1 kVA, Uitgangsvermogen: 1000 W. Stopcontacttypes: C13 stekker, Stekker: C14 stekker, Aantal AC uitgangen: 12 AC-uitgang(en). Batterijtechnologie: Sealed Lead Acid (VRLA), Accu/Batterij voltage: 48 V, Typische backup tijd op volledige lading: 8 min. Vormfactor: Rackmontage/toren, Kleur van het product: Zwart, Rackcapaciteit: 2U. Breedte: 432 mm, Diepte: 505 mm, Hoogte: 85 mm



Kenmerken		Accu/Batterij	
UPS-topologie *	Dubbele conversie (online)	Automatische batterij test	✓
Output power capacity *	1 kVA	Koude start	✓
Uitgangsvermogen *	1000 W	<b>Design</b>	
Golfvorm *	Sinus	Vormfactor *	Rackmontage/toren
Ingang operation voltage (min) *	220 V	Rackcapaciteit	2U
Ingang operation voltage (max) *	240 V	Snoerlengte	1,8 m
Frequentie *	40/70 Hz	Type koeling	Actief
Uitgang operation voltage (min)	50 V	Ingebouwde ventilator	✓
Uitgang operation voltage (max)	240 V	Kleur van het product *	Zwart
Output frequentie	50/60 Hz	Type beeldscherm	LCD
Surge energy rating	432 J	LED-indicatoren	✓
Crest factor	3:1	Internationale veiligheidscode (IP)	IP20
ECO mode	✓	Certificering	CE, EAC
Emergency Power Off (EPO)	✓	<b>Eisen aan de omgeving</b>	
Output voltage THD	2 procent	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Geluidsniveau	50 dB	Temperatuur bij opslag	-20 - 50 °C
Geluidsalarm(en)	✓	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	0 - 95 procent
Hoorbare alarmstanden	Alarm bij werking op batterij, Batterijvervanging	Hoogte, in bedrijf	0 - 3048 m
Auto-herstart	✓	Hoogte bij opslag	0 - 15240 m
<b>Poorten &amp; interfaces</b>		<b>Technische details</b>	
Stopcontacttypes	C13 stekker	Naleving van duurzaamheid	✓
Stekker	C14 stekker	Duurzaamheidscertificaten	CE
Aantal AC uitgangen	12 AC-uitgang(en)	<b>Gewicht en omvang</b>	
USB-poort	✓	Breedte	432 mm
Seriële interface	✓		

Poorten & interfaces		Gewicht en omvang	
Soort serieële aansluiting	RJ-45	Diepte	505 mm
Serieële poort(en)	1	Hoogte	85 mm
SmartSlot	✓	Gewicht	20,5 kg
Accu/Batterij		Batterijbreedte	59,4 cm
Batterijtechnologie	Sealed Lead Acid (VRLA)	Batterijdiepte	74,9 cm
Accu/Batterij voltage	48 V	Batterijhoogte	24,6 cm
Typische backup tijd op volledige lading	8 min	Gewicht batterij	29,6 kg
Typische backup tijd op halve lading	21 min	Verpakking	
Acculevensduur (max)	5 jaar	Meegeleverde kabels	USB-kabel
Accu/Batterij oplaadtijd	3 uur	Snelle installatiehandleiding	✓
Hot-swap batterij	✓	Logistieke gegevens	
		Code geharmoniseerd systeem (HS) 85078000	
Overige specificaties			
		Netspanning, in bedrijf	230 V
		Nominale input voltage	230 V



0731304340270



731304340270

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.