



## APC Smart-UPS On-Line SRT3000RMXLI Noodstroomvoeding - 3000VA, 8x C13 & 2x C19, rackmount



**Merk :** APC

**Artikelcode:** SRT3000RMXLI

**Productnaam :** APC Smart-UPS On-Line SRT3000RMXLI Noodstroomvoeding - 3000VA, 8x C13 & 2x C19, rackmount

APC Smart-UPS On-Line SRT3000RMXLI Noodstroomvoeding - 3000VA, 8x C13 & 2x C19, rackmount  
APC Smart-UPS On-Line SRT3000RMXLI Noodstroomvoeding - 3000VA, 8x C13 & 2x C19, rackmount.  
UPS-topologie: Dubbele conversie (online), Output power capacity: 3 kVA, Uitgangsvermogen: 2700 W.  
Stopcontacttypes: C13 stekker, C19 stekker, Stekker: C20 stekker, Soort seriële aansluiting: RJ-45.  
Batterijtechnologie: Sealed Lead Acid (VRLA), Batterij capaciteit: 505 VAh, Typische backup tijd op volledige lading: 4 min. Vormfactor: Rackmontage, Kleur van het product: Zwart, Rackcapaciteit: 2U.  
Breedte: 432 mm, Diepte: 635 mm, Hoogte: 85 mm



Kenmerken		Accu/Batterij	
UPS-topologie *	Dubbele conversie (online)	Accu/Batterij oplaadtijd	3 uur
Output power capacity *	3 kVA	Hot-swap batterij	✓
Uitgangsvermogen *	2700 W	Automatische batterij test	✓
Golfvorm *	Sinus	Koude start	✓
Ingang operation voltage (min) *	100 V	<b>Design</b>	
Ingang operation voltage (max) *	275 V	Vormfactor *	Rackmontage
Frequentie *	40 - 70 Hz	Rackcapaciteit	2U
Uitgang operation voltage (min)	220 V	Snoerlengte	2,44 m
Uitgang operation voltage (max)	240 V	Kleur van het product *	Zwart
Output frequentie	50/60 Hz	Type beeldscherm	LCD
Automatic Voltage Regulation (AVR)	✓	LED-indicatoren	Batterijvervanging
Surge energy rating	340 J	Internationale veiligheidscode (IP)	IP20
Efficiëntie	92 procent	Certificering	CE, VDE, RCM, EAC, IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2, UL-1778, FCC 15 A, CSA
Crest factor	3:1	<b>Eisen aan de omgeving</b>	
Emergency Power Off (EPO)	✓	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Output voltage THD	2 procent	Temperatuur bij opslag	-15 - 45 °C
Geluidsniveau	55 dB	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	0 - 95 procent
Spanningsbeveiliging	✓	Luchtvochtigheid bij opslag	0 - 95 procent
Stroomspanning bescherming	Overbelasting	Hoogte, in bedrijf	0 - 3000 m
Geluidsalarm(en)	✓	Hoogte bij opslag	0 - 15000 m
Hoorbare alarmstanden	Batterijvervanging	<b>Technische details</b>	
Auto-herstart	✓	Duurzaamheidscertificaten	RoHS
<b>Poorten &amp; interfaces</b>		<b>Gewicht en omvang</b>	
Stopcontacttypes	C13 stekker, C19 stekker	Breedte	432 mm
Stekker	C20 stekker	Diepte	635 mm
USB-poort	✓	Hoogte	85 mm
Seriële interface	✓	Gewicht	31,3 kg
Soort seriële aansluiting	RJ-45	Breedte verpakking	599 mm
SmartSlot	✓	Diepte verpakking	871 mm
<b>Accu/Batterij</b>		Hoogte verpakking	246 mm
Batterijtechnologie	Sealed Lead Acid (VRLA)	Gewicht verpakking	39,3 kg
Batterij capaciteit	505 VAh	<b>Verpakking</b>	
Typische backup tijd op volledige lading	4 min	Snelle installatiehandleiding	✓
Typische backup tijd op halve lading	11,8 min	<b>Logistieke gegevens</b>	
Acculevensduur (max)	5 jaar	Producten per pallet	6 stuk(s)
		Code geharmoniseerd systeem (HS)	85078000


**Overige specificaties**

Spanning

230 V



0731304317647



731304317647

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.