



APC Smart-UPS On-Line SRT3000RMXLI-NC Noodstroomvoeding - 3000VA, 8x C13 & 2x C19, rackmount, NMC



Merk : APC

Artikelcode: SRT3000RMXLI-NC

Productnaam : Smart-UPS On-Line SRT3000RMXLI-NC
Noodstroomvoeding - 3000VA, 8x C13 & 2x C19, rackmount, NMC



APC Smart-UPS On-Line SRT3000RMXLI-NC Noodstroomvoeding - 3000VA, 8x C13 & 2x C19, rackmount, NMC

APC Smart-UPS On-Line SRT3000RMXLI-NC Noodstroomvoeding - 3000VA, 8x C13 & 2x C19, rackmount, NMC. UPS-topologie: Dubbele conversie (online), Output power capacity: 3 kVA, Uitgangsvermogen: 2700 W. Stopcontacttypes: C13 stekker, C19 stekker, Stekker: C20 stekker, Soort serieële aansluiting: RJ-45. Batterijtechnologie: Sealed Lead Acid (VRLA), Batterij capaciteit: 505 VAh, Typische backup tijd op volledige lading: 4 min. Vormfactor: Rackmontage, Kleur van het product: Zwart, Rackcapaciteit: 2U. Breedte: 432 mm, Diepte: 635 mm, Hoogte: 85 mm



Kenmerken		Accu/Batterij	
UPS-topologie *	Dubbele conversie (online)	Accu/Batterij oplaadtijd	3 uur
Output power capacity *	3 kVA	Hot-swap batterij	✓
Uitgangsvermogen *	2700 W	Automatische batterij test	✓
Golfvorm *	Sinus	Koude start	✓
Ingang operation voltage (min) *	100 V	Design	
Ingang operation voltage (max) *	275 V	Vormfactor *	Rackmontage
Frequentie *	40 - 70 Hz	Rackcapaciteit	2U
Uitgang operation voltage (min)	220 V	Snoerlengte	2,44 m
Uitgang operation voltage (max)	240 V	Kleur van het product *	Zwart
Output frequentie	50/60 Hz	Type beeldscherm	LCD
Automatic Voltage Regulation (AVR)	✓	LED-indicatoren	Batterijvervanging
Surge energy rating	340 J	Internationale veiligheidscode (IP)	IP20
Efficiëntie	92 procent	Certificering	CE, VDE, RCM, EAC, IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2, UL-1778, FCC 15 A, CSA
Crest factor	3:1	Eisen aan de omgeving	
Emergency Power Off (EPO)	✓	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Output voltage THD	2 procent	Temperatuur bij opslag	-15 - 45 °C
Geluidsniveau	55 dB	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	0 - 95 procent
Spanningsbeveiliging	✓	Luchtvochtigheid bij opslag	0 - 95 procent
Stroomspanning bescherming	Overbelasting	Hoogte, in bedrijf	0 - 3000 m
Geluidsalarm(en)	✓	Hoogte bij opslag	0 - 15000 m
Hoorbare alarmstanden	Batterijvervanging	Technische details	
Auto-herstart	✓	Duurzaamheidscertificaten	RoHS
Poorten & interfaces		Gewicht en omvang	
Stopcontacttypes	C13 stekker, C19 stekker	Breedte	432 mm
Stekker	C20 stekker	Diepte	635 mm
USB-poort	✓	Hoogte	85 mm
Serieële interface	✓	Gewicht	31,3 kg
Soort serieële aansluiting	RJ-45	Breedte verpakking	599 mm
SmartSlot	✓	Diepte verpakking	871 mm
Accu/Batterij		Hoogte verpakking	246 mm
Batterijtechnologie	Sealed Lead Acid (VRLA)	Gewicht verpakking	39,3 kg
Batterij capaciteit	505 VAh	Verpakking	
Typische backup tijd op volledige lading	4 min	Snelle installatiehandleiding	✓
Typische backup tijd op halve lading	11,8 min	Logistieke gegevens	
Acculevensduur (max)	5 jaar	Producten per pallet	6 stuk(s)

Logistieke gegevens

Code geharmoniseerd systeem (HS) 85078000

Overige specificaties

Spanning 230 V



0731304327592



731304327592

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-MAR-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date