



## APC Smart-UPS On-Line 5000VA noodstroomvoeding 6x C13, 4x C19 uitgang, rackmountable, Embedded NMC



**Merk :** APC

**Artikelcode:** SRT5KRMXLI

**Productnaam :** Smart-UPS On-Line 5000VA  
noodstroomvoeding 6x C13, 4x C19 uitgang, rackmountable,  
Embedded NMC

Smart-UPS On-Line 5000VA noodstroomvoeding 6x C13, 4x C19 uitgang, rackmountable, Embedded NMC

APC Smart-UPS On-Line 5000VA noodstroomvoeding 6x C13, 4x C19 uitgang, rackmountable, Embedded NMC. UPS-topologie: Dubbele conversie (online), Output power capacity: 5 kVA, Uitgangsvermogen: 4500 W. Stopcontacttypes: C13 stekker, C19 stekker, Stekker: Eindstation, Aantal AC uitgangen: 10 AC-uitgang(en). Batterijtechnologie: Sealed Lead Acid (VRLA), Batterij capaciteit: 845 VAh, Typische backup tijd op volledige lading: 4 min. Vormfactor: Rackmontage, Kleur van het product: Zwart, Rackcapaciteit: 3U. Breedte: 432 mm, Diepte: 719 mm, Hoogte: 130 mm

Kenmerken		Accu/Batterij	
UPS-topologie *	Dubbele conversie (online)	Hot-swap batterij	✓
Output power capacity *	5 kVA	Automatische batterij test	✓
Uitgangsvermogen *	4500 W	Koude start	✓
Golfvorm *	Sinus	Vervangings-batterij cartridge	APCRBC140
Ingang operation voltage (min) *	100 V	<b>Design</b>	
Ingang operation voltage (max) *	275 V	Vormfactor *	Rackmontage
Frequentie *	40 - 70 Hz	Rackcapaciteit	3U
Uitgang operation voltage (min)	220 V	Kleur van het product *	Zwart
Uitgang operation voltage (max)	240 V	Type beeldscherm	LCD
Uitgangsfrequentieregeling	50/60 Hz	Certificering	REACH, CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, VDE
Surge energy rating	480 J	<b>Eisen aan de omgeving</b>	
Efficiëntie	94,1 procent	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Crest factor	3:1	Temperatuur bij opslag	-15 - 45 °C
Emergency Power Off (EPO)	✓	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	0 - 95 procent
Output voltage THD	3 procent	Luchtvochtigheid bij opslag	0 - 95 procent
Geluidsniveau	55 dB	Hoogte, in bedrijf	0 - 3000 m
Spanningsbeveiliging	✓	Hoogte bij opslag	0 - 15000 m
Geluidsalarm(en)	✓	<b>Technische details</b>	
Auto-herstart	✓	Duurzaamheidscertificaten	RoHS, ENERGY STAR
<b>Poorten &amp; interfaces</b>		<b>Gewicht en omvang</b>	
Stopcontacttypes	C13 stekker, C19 stekker	Breedte	432 mm
Stekker	Eindstation	Diepte	719 mm
Aantal AC uitgangen	10 AC-uitgang(en)	Hoogte	130 mm
Number of output IEC jumpers	2	Gewicht	54,4 kg
USB-poort	✓	Breedte verpakking	610 mm
Seriële interface	✓	Diepte verpakking	960 mm
Soort seriële aansluiting	RJ-45	Hoogte verpakking	330 mm
SmartSlot	✓	Gewicht verpakking	66,9 kg
<b>Accu/Batterij</b>		<b>Verpakking</b>	
Batterijtechnologie	Sealed Lead Acid (VRLA)	Rekbevestigingspakket	✓
Batterij capaciteit	845 VAh	Temperatuursensor	✓
Typische backup tijd op volledige lading	4 min	Snelle installatiehandleiding	✓
Typische backup tijd op halve lading	11,8 min	Garantiekartaal	✓
Acculevensduur (max)	5 jaar	<b>Logistieke gegevens</b>	
Accu/Batterij oplaadtijd	1,5 uur	Producten per pallet	6 stuk(s)

**Logistieke gegevens**

Code geharmoniseerd systeem (HS) 85078000



0731304301196



731304301196

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.