



APC Smart-UPS On-Line 8000VA noodstroomvoeding 6x C13, 4x C19, hardwire 1 fase uitgang, rackmountable, Embedded NMC

Merk : APC

Artikelcode: SRT8KRMXLI

Productnaam : Smart-UPS On-Line 8000VA
noodstroomvoeding 6x C13, 4x C19, hardwire 1 fase uitgang,
rackmountable, Embedded NMC

Smart-UPS On-Line 8000VA noodstroomvoeding 6x C13, 4x C19, hardwire 1 fase uitgang,
rackmountable, Embedded NMC

APC Smart-UPS On-Line 8000VA noodstroomvoeding 6x C13, 4x C19, hardwire 1 fase uitgang,
rackmountable, Embedded NMC. UPS-topologie: Dubbele conversie (online), Output power capacity: 8
kVA, Uitgangsvermogen: 8000 W. Stopcontacttypes: C13 stekker, C19 stekker, Stekker: Eindstation,
Aantal AC uitgangen: 10 AC-uitgang(en). Batterijtechnologie: Sealed Lead Acid (VRLA), Batterij
capaciteit: 1728 VAh, Typische backup tijd op volledige lading: 5,2 min. Vormfactor: Rackmontage/toren,
Kleur van het product: Zwart, Rackcapaciteit: 6U. Breedte: 715 mm, Diepte: 432 mm, Hoogte: 263 mm



Kenmerken		Accu/Batterij	
UPS-topologie *	Dubbele conversie (online)	Hot-swap batterij	✓
Output power capacity *	8 kVA	Automatische batterij test	✓
Uitgangsvermogen *	8000 W	Koude start	✓
Golfvorm *	Sinus	Design	
Ingang operation voltage (min) *	100 V	Vormfactor *	Rackmontage/toren
Ingang operation voltage (max) *	476 V	Rackcapaciteit	6U
Frequentie *	40 - 70 Hz	Kleur van het product *	Zwart
Uitgang operation voltage (min)	220 V	Type beeldscherm	LCD
Uitgang operation voltage (max)	240 V	LED-indicatoren	Status
Uitgangsfrequentieregeling	50/60 Hz	Certificering	REACH, CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, VDE
Surge energy rating	480 J	Eisen aan de omgeving	
Aantal output fases	1	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Efficiëntie	94,8 procent	Temperatuur bij opslag	-15 - 45 °C
Crest factor	3:1	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	0 - 95 procent
Emergency Power Off (EPO)	✓	Luchtvochtigheid bij opslag	0 - 95 procent
Output voltage THD	3 procent	Hoogte, in bedrijf	0 - 3000 m
Geluidsniveau	55 dB	Hoogte bij opslag	0 - 15000 m
Spanningsbeveiliging	✓	Technische details	
Geluidsalarm(en)	✓	Duurzaamheidscertificaten	RoHS
Auto-herstart	✓	Gewicht en omvang	
Poorten & interfaces		Breedte	715 mm
Stopcontacttypes	C13 stekker, C19 stekker	Diepte	432 mm
Stekker	Eindstation	Hoogte	263 mm
Aantal AC uitgangen	10 AC-uitgang(en)	Gewicht	111,8 kg
Number of output IEC jumpers	3	Breedte verpakking	600 mm
USB-poort	✓		
Seriële interface	✓		
Soort seriële aansluiting	RJ-45		
SmartSlot	✓		

Accu/Batterij		Gewicht en omvang	
Batterijtechnologie	Sealed Lead Acid (VRLA)	Diepte verpakking	1000 mm
Batterij capaciteit	1728 VAh	Hoogte verpakking	461 mm
Typische backup tijd op volledige lading	5,2 min	Gewicht verpakking	130 kg
Typische backup tijd op halve lading	14,5 min	Verpakking	
Acculevensduur (max)	5 jaar	Rekbevestigingspakket	✓
Accu/Batterij oplaadtijd	1,5 uur	Zaaghouder	✓
		Meegeleverde kabels	USB-kabel
		Temperatuursensor	✓
		Snelle installatiehandleiding	✓
		Garantiekarta	✓
		Software-cd	✓
		Logistieke gegevens	
		Producten per pallet	1 stuk(s)
		Code geharmoniseerd systeem (HS)	85078000



0731304304296



731304304296

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.