



APC Smart-UPS X SMX1500RM12U Noodstroomvoeding - 1500VA, 8x C13 uitgang, USB

Merk : APC

Artikelcode: SMX1500RM12U

Productnaam : Smart-UPS X SMX1500RM12U
Noodstroomvoeding - 1500VA, 8x C13 uitgang, USB




APC Smart-UPS X SMX1500RM12U Noodstroomvoeding - 1500VA, 8x C13 uitgang, USB
APC Smart-UPS X SMX1500RM12U Noodstroomvoeding - 1500VA, 8x C13 uitgang, USB. UPS-topologie: Line-interactive, Output power capacity: 1,5 kVA, Uitgangsvermogen: 1200 W. Stopcontacttypes: C13 stekker, Stekker: C14 stekker, Aantal AC uitgangen: 8 AC-uitgang(en). Batterijtechnologie: Sealed Lead Acid (VRLA), Batterij capaciteit: 311 VAh, Typische backup tijd op volledige lading: 5,8 min. Vormfactor: Rackmontage/toren, Kleur van het product: Zwart, Rackcapaciteit: 2U. Breedte: 432 mm, Diepte: 490 mm, Hoogte: 89 mm



Kenmerken		Design	
UPS-topologie *	Line-interactive	Vormfactor *	Rackmontage/toren
Output power capacity *	1,5 kVA	Rackcapaciteit	2U
Uitgangsvermogen *	1200 W	Snoerlengte	1,83 m
Golfvorm *	Sinus	Kleur van het product *	Zwart
Ingang operation voltage (min) *	151 V	LED-indicatoren	✓
Ingang operation voltage (max) *	302 V	Certificering	CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE, REACH, PEP, EOL
Frequentie *	50/60 Hz		
Uitgangsfrequentieregeling	50/60 Hz		
Automatic Voltage Regulation (AVR)	✓	Eisen aan de omgeving	
Surge energy rating	645 J	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Efficiëntie	98,5 procent	Temperatuur bij opslag	-15 - 45 °C
Emergency Power Off (EPO)	✓	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	0 - 95 procent
Geluidsniveau	40 dB	Luchtvochtigheid bij opslag	0 - 95 procent
Geluidsalarm(en)	✓	Hoogte, in bedrijf	0 - 3000 m
Hoorbare alarmstanden	Alarm bij laag batterijniveau, Alarm bij overbelasting	Hoogte bij opslag	0 - 15000 m
Auto-herstart	✓	Technische details	
Poorten & interfaces		Duurzaamheidscertificaten	RoHS
Stopcontacttypes	C13 stekker	Gewicht en omvang	
Stekker	C14 stekker	Breedte	432 mm
Aantal AC uitgangen	8 AC-uitgang(en)	Diepte	490 mm
Number of output IEC jumpers	2	Hoogte	89 mm
USB-poort	✓	Gewicht	24,8 kg
SmartSlot	✓	Breedte verpakking	589 mm
Accu/Batterij		Diepte verpakking	620 mm
Batterijtechnologie	Sealed Lead Acid (VRLA)	Hoogte verpakking	246 mm
Batterij capaciteit	311 VAh	Gewicht verpakking	30 kg
Typische backup tijd op volledige lading	5,8 min		

Accu/Batterij		Verpakking	
Typische backup tijd op halve lading	17,2 min	Rekbevestigingspakket	✓
Acculevensduur (max)	5 jaar	Meegeleverde kabels	RS-232, USB-kabel
Accu/Batterij oplaadtijd	3 uur	Snelle installatiehandleiding	✓
Hot-swap batterij	✓	Software-cd	✓
Automatische batterij test	✓	Logistieke gegevens	
Koude start	✓	Producten per pallet	8 stuk(s)
		Code geharmoniseerd systeem (HS)	85078000
		Overige specificaties	
		Netspanning, in bedrijf	230 V
		Nominale input voltage	230 V



0731304268598



731304268598

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-MAR-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date