

Produktdatablad

Specifikationer



APC Netshelter Rack Automatic Transfer Switch, 1U, 16A, 230V, 2 IEC309 IN, 1 IEC309 OUT, 50/60Hz

AP4422A

Översikt

Ledtid	Vanligtvis i lager
--------	--------------------

Produktdata

Main Input Voltage	230 V AC 1 fas
Typ av produkt eller komponent	Automatic transfer switch
Main Output Voltage	230 V AC 1 fas
Input Connection Type	IEC 60309 16 A 2P + E
Antal rackenhet	1HE
Kabellängd	2,44 m
Antal kablar	2
Tillgänglig utrustning	Monteringsdetaljer Fästen för rackmontering Seriell konfigureringskabel

Mått och vikt

Färg	Svart
Höjd	4,4 cm
Bredd	43,2 cm
Djup	23,6 cm
Produktens vikt	4,21 kg
Placering (vid montage)	Främre
Montering preferens	No preference
Montagesätt	Rack-mounted
Montageposition	Horisontell

Ingång

Nätfrekvens	50/60 Hz
[In] märkström	16 A
Tillåten spänning	207...253 V
Maximal linjeström	16 A
Ingångsström gränser	16 A

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Lastkapacitet	3840 VA
---------------	---------

Utgång

Antal kraftuttag	1 IEC 60309 16 A 2P + E
	1
Skyddstyp	Utan strömbrytare
	0,91 m

Uppfyllda normer

Produktcertifieringar	CE EMC direktiv 2004/108/EC LVD direktiv 2006/95/EC
Standarder	EN/IEC 60950-1 UL 60950-1

Miljökrav

Omgivningstemperatur vid drift	−5...45 °C
Relativ fuktighet	5...95 %
Arbetshöjd över havet	0...10000 ft
Omgivande lufttemperatur för lagring	−25...65 °C
Relativ fuktighet, lagring	5...95 %
Lagringsaltitud	0...15240 m

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	11,4 cm
Förpackning 1 bredd	34,9 cm
Förpackning 1 djup	60 cm
Förpackning 1 vikt	5,95 kg
Förpackningstyp 2	PAM
Antal i Förpackning 2	40
Förpackning 2 höjd	135 cm
Förpackning 2 bredd	100 cm
Förpackning 2 djup	120 cm
Förpackning 2 vikt	250,52 kg

Hållbarhetsinformation

REACH-förordning	REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Blyfri	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	Ja

Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information om livslängdsslut
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Take-back	Take-back program available

Kontraktsgaranti

Garanti	2 years repair or replace
---------	---------------------------

Rekommenderade ersättningsprodukter