

Eaton EL1200USB DIN

Catalog Number: \$headerCatlogNumber

Eaton Ellipse ECO UPS USB DIN, 1200 VA, 750 W, ingang: C14, uitgangen: (4) Schuko, (4) alleen Schuko surge, toren

Algemene specificaties

Productnaam	Catalogusnummer
Eaton Ellipse ECO UPS	EL1200USB DIN
Productlengte/-diepte	Hoogte van product
81 mm	305 mm
Breedte van product	Gewicht van product
312 mm	6.7 kg
Voldoet aan:	Certificering
CE-markering	IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 CE EAC

Productspecificaties

Secundaire frequentie - max

60 Hz

Wattage

750W

Cos-phi uitgang

0,6

Vormfactor

Tower

Inclusief netwerkaart

Nee

Ingangsaansluiting

C14

Ingangsspanning - min

161 V

Uitgangsspanning - max

284 V

Secundaire frequentie - min

50 Hz

Softwarecompatibiliteit

Eaton UPS Companion (zorgt voor veilige systeemuitschakeling, meting van energiegebruik en configuratie van UPS-instellingen)

Vervanging batterijen

Door gebruiker te vervangen

Type accu

Afgedicht, loodzuur

Rendement

98

Speciale voorzieningen

Handige, extra platte ontwerp voor eenvoudige installatie in elke kantooromgeving

Hoogwaardige overspanningsbeveiliging tegen spanningspieken die voldoet aan de IEC 61643-11-norm

Datalijnbescherming om ervoor te zorgen dat de internetlijn (inclusief xDSL) is beschermd tegen overspanningspieken

8 uitgangen om uw pc en randapparatuur aan te sluiten

De EcoControl-functie helpt u om tot 20% energie te besparen in vergelijking met UPS-en van de vorige generatie

USB-poort (kabel meegeleverd) voor automatische integratie

Downloads

Compliance information

EU declaration of conformity Eaton Ellipse ECO

Gebruikershandleidingen

Eaton Ellipse ECO UPS - 500/650/800/1200/1600 - Installation and user manual (multiple languages)

Certificeringen

EU declaration of conformity Eaton Ellipse ECO

met de meest gangbare besturingssystemen (Windows/Mac OS/Linux)

De eenvoudig te vervangen batterij helpt om de levensduur van de UPS te verlengen

Constructietype

Vrijstaand model

Uitgangsspanning - min

161 V

Kleur

zwart

Langere levensduur accu's

Nee

Uitgangsspanningsbereik

184-264 V (verstelbaar tot 161-284 V)

Topologie

Offline

Overspanningsbeveiliging

Ja

Runtime bij halve belasting

9.5 min

Nomimale ingangsspanning

230 V standaard (220/230/240 V)

Bereik ingangsfrequentie

46-70 Hz

Ingangsspanning - max

284 V

Type spanning

AC

Fase (uitgang)

1

Accubeheer

Vervangbare batterijen, automatische batterijtest, beveiliging tegen diepontlading, geschikt voor koude start

Functie voor automatisch uitschakelen

Ja

Werkingstemperatuur - min

0 °C

VA-classificatie

1200 VA

Potentiaalvrij schakelcontact

Nee

Aansluitpunt

(4) Schuko, (4) alleen Schuko surge

Fase (ingang)

1

Verpakkingsinhoud

Ingangskabel

USB-kabel

Gebruikershandleiding

Veiligheidsinstructies

Geluidsniveau

Minder dan 25 dB op 1 meter

Voedingstype

1

Runtimegrafiek

Bekijk runtimegrafiek

Gebruikersinterface

LED's

Aantal batterijen

2

Werkingstemperatuur - max

35 °C

Spanning

230 V

Lengte ingangskabel

1,5 m

Temperatuurbereik

0° tot 35°C (32° tot 95°F)

Ethernet-interface

Nee

Communicatie

USB-poort (HID-compatibel)

Relatieve luchtvochtigheid

0-85% niet-condenserend

Uitvoerbaar vermogen

1200 VA

Rekmontageset

Nee

Aantal uitgangen pc (SCHUKO)

8

Uitgangsfrequentie

50/60 Hz

Runtime bij volledige belasting

1 min

Type interface

USB

Primaire frequentie - min

46 Hz

Accu-rating

12 V / 7 Ah

Type

UPS

Nominale uitgangsspanning

230 V standaard (220/230/240 V)

Uitbreidings sleuven

Nee

Bereik ingangsspanning

184-264 V (verstelbaar tot 161-284 V)

Nominale frequentie

50/60 Hz

Primaire frequentie - max

70 Hz

Hoogte

2000 m



Eaton Corporation plc
Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Ireland
Eaton.com

© 2023 Eaton. Alle
rechten voorbehouden.

Eaton is a registered trademark.

All other trademarks are
property of their respective
owners.



[Eaton.com/socialmedia](https://www.eaton.com/socialmedia)