



TS-855eU-RP-8G

| | |
|---|---|
| Processor | Intel ® Atom® C5125 8-core processor, 2.8GHz |
| Processorarkitektur | 64-bitars x86 |
| Flyttalsenhet | Yes |
| Krypteringsmotor | Yes (AES-NI) |
| Systemminne | 8 GB SODIMM DDR4 (1 x 8 GB) |
| Max. minne | 64 GB (2 x 32 GB) |
| Minnesplats | 2 st. SODIMM DDR4 Stöder ECC-minne |
| Flashminne | 5 GB (operativsystemskydd med flervalsstart) |
| Enhetsfack | 8 st. 3,5-tums SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s |
| Hårddiskkompatibilitet | 3,5-tums SATA-hårddiskar 2,5-tums SATA-hårddiskar 2,5-tums SATA SSD |
| Utbytbar under drift (hot swap) | Yes |
| M.2-fack | 2 x M.2 2280 (PCIe Gen 3 x 4) |
| Stöd för SSD-cache-acceleration | Yes |
| SR-IOV | Yes |
| 2.5 Gigabit Ethernet-port (2.5G/1G/100M) | 2 (2.5G/1G/100M/10M) |
| 5 Gigabit Ethernet-port (5G/2.5G/1G/100M) | Tillval genom ett nätverkskort |
| 10 Gigabit Ethernet-port | Tillval genom ett nätverkskort |
| 25 Gigabit Ethernet-port | Tillval genom ett nätverkskort |
| Wake on LAN (WOL) | Yes |

| | |
|--|--|
| Jumboram | Yes |
| PCIe-fack | 2 st. PCIe Gen3 (x4) Fack 1: PCIe Gen3 x4 Fack 2: PCIe Gen3 x4 |
| USB 3.2 Gen 1-port | 4 |
| HDMI-utgång | Valfritt med ett PCIe grafikkort |
| Formfaktor | 2U Short Depth Rackmount |
| LED-indikatorer | Hårddisk 1-8, status, LAN, USB, ström |
| Knappar | Ström, återställning |
| Mått (H x B x D) | 88,6 × 432 × 297,4 mm |
| Vikt (netto) | 8,15 kg |
| Drifttemperatur | 0 - 40 °C |
| Lagringstemperatur | -20 - 70 °C |
| Relativ luftfuktighet | 5 - 95 % rel. luftfukt. icke-kondenserande, våttermometer: 27 °C |
| Nätaggregat | 2 x 300 W nätaggregat, 100- 240 V |
| Effektförbrukning: Hårddiskar i viloläge | 54.331 W |
| Effektförbrukning: Driftläge, typiskt | 78.73 W |
| Fläkt | 3 st. 60 mm, 12 VDC |
| Systemvarning | Summer |
| Maximalt antal samtidiga anslutningar (CIFS), med maximalt minne | 2000 |

Obs! Använd endast QNAP minnesmoduler för bästa systemprestanda och stabilitet. Använd QNAP-moduler med identiska specifikationer för NAS-enheter med fler än en minnesplats.

Varning! Moduler som inte stöds kan sänka prestanda, orsaka fel eller förhindra att operativsystemet startar.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Produktbilder endast i illustrationssyfte och kan skilja sig från den verkliga produkten. På grund av skillnader i bildskärmar kan även produkternas färger skilja sig från dem som visas på webbplatsen.

Utformning och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.