



Få snabba utskrifter med höga prestanda och avancerade säkerhetsfunktioner och expandera i takt med att företagets behov förändras. Idealisk för företag som behöver skriva ut höga volymer och konfidentiella dokument på olika typer av medier.

Idealisk för IT- eller avdelningschefen i administrerade kontorsmiljöer, särskilt inom säkerhetsinriktade branscher som juristfirmor och myndigheter, för små arbetsteam med 8-10 användare som kräver snabba utskrifter av hög kvalitet.

Räkna med HP för prestanda och hållbarhet.

Få snabba resultat med hastigheter på upp till 40 sid/min för A4 och utskrift av första sidan så snabbt som på 7,5 sekund. Direkttuppvärmningstekniken ger upp till 50 procent snabbare uppvärmning från lågenergiläge¹ och upp till 50-procentiga energibesparingar jämfört med konkurrerande modeller². Du kan snabbt bearbeta och dela stora, komplexa filer med en processor på 540 MHz, upp till 640 MB utbyggbart minne och gigabit-nätverk³. HPs originaltonerkassetter för allt-i-ett med inbyggd intelligens ger ständigt enastående resultat.

Få ro i sinnet med avancerade säkerhetsfunktioner.

Kontrollera nätverksåtkomsten med 802.1X som tillåter enhetsautentisering innan nätverkstillträde ges och ger dig en mer enhetlig kontroll. Trygga verksamhetskritiska data med stöd för IPv4- och IPv6-protokoll³ och IPSec med krypteringsacceleratorstöd för snabb autentisering och punkt-till-punkt-kryptering genom ditt IP-nätverk. Hämta enkelt lagrade konfidentiella utskriftsjobb med hjälp av menyerna och tangenterna på kontrollpanelen. Skydda känsliga data: installera en säker hårddisk⁴ i den öppna EIO-platsen.

Få flexibilitet att expandera med verksamheten.

Utöka skrivarens kapacitet när din verksamhet behöver förändras med hjälp av en öppen EIO-plats och tre Hi-Speed USB 2.0-värdportar. Lägg till upp till 512 MB minne för ett totalt minne på upp till 640 MB. Höj din produktivitet med en maximal inmatningskapacitet på 1600 ark⁵. Lägg till ett 500-arks pappersfack som tillval⁴ för bättre mediehantering. Tillgodose verksamhetens behov med robust pappershantering: skriv automatiskt ut på medier av olika typer och storlekar upp till A6, med lättpåfyllda justerbara pappersfack.

¹ Baserat på tredjepartstester utförda av Quality Logic, på uppdrag av HP
Se fullständiga rapporter på <http://www.qualitylogic.com/Contents/Library/Test-Reports/HPInstant-On-Performance-Reports.aspx>

² Resultaten är baserade på interna HP-tester enligt ENERGY STAR®-programmets TEC-metod (Typical Electricity Consumption)
Testdata utsträcktes till ett år

Testerna utfördes på en och samma enhet av varje produkt
Den individuella produktkonfigurationen påverkar strömförbrukningen

³ Endast tillgängligt med dn- och x-modellen

⁴ Medföljer ej, köps separat

⁵ P3015d- och dn-modellen har en standardinmatningskapacitet på 600 ark, två 500-arksfack kan läggas till; x-modellen har en standardinmatningskapacitet på 1100 ark, ett extra 500-arksfack kan läggas till.



HP LaserJet Enterprise
P3015d skrivare



HP LaserJet Enterprise
P3015dn skrivare



HP LaserJet Enterprise
P3015x skrivare

Produkt rundtur

HP LaserJet P3015X-skrivaren visas

1. Intuitiv kontrollpanel med fyrradig LCD-skärm, tangentbord med 10 sifvertangenter och "Visa mig hur"-meny
2. 250-arks övre utmatningsfack
3. Åtkomst via lucka till lättinstallerad tonerkasset
4. 100-arks kombimagasin för ett antal olika specialpapper
5. Två 500-arks inmatningsfack för en total kapacitet på 1100 ark
6. Maskinvaruintegreringsficka för anslutning av extra HP- eller partnerlösningar
7. USB 2.0-värdport för USB-utskrift vid skrivaren
8. HP Jetdirect 10/100/1000 Ethernet inbyggd printserver
9. 128 MB minne som kan utökas till 640 MB, och en 540 MHz-processor
10. En ledig EIO-plats
11. Hi-Speed USB 2.0-port för direktanslutning till skrivare
12. 100-arks rak pappersbana för specialpapper
13. Inbyggd automatisk dubbelsidig utskrift



Serien – en översikt



HP LaserJet Enterprise P3015d skrivare

- HP LaserJet P3015d: utskriftshastighet på upp till 40 sid/min
- 128 MB RAM (max 640 MB)
- 540 MHz-processor
- upp till 1200 x 1200 dpi
- standardinmatningskapacitet på 600 ark med 100-arks kombimagasin (fack 1) och ett 500-arks inmatningsfack (fack 2)
- rekommenderad månatlig utskriftsvolym på 1500 till 5000 sidor
- håller för upp till 100 000 sidor
- automatisk dubbelsidig utskrift och tangentbord med 10 sifvertangenter



HP LaserJet Enterprise P3015dn skrivare

- HP LaserJet P3015dn: som d-modellen med HP Jetdirect Gigabit Ethernet inbyggd printserver



HP LaserJet Enterprise P3015x skrivare

- HP LaserJet P3015x: som dn-modellen plus ett 500-arks inmatningsfack för en total inmatningskapacitet på 1100 ark

Rekommenderade tillbehör



CE530A
HP LaserJet 500-arks matare/magasin
Hög produktivitet med ett lättinstallerat pappersfack som gör att du kan skriva ut fler sidor utan att behöva fylla på papper samtidigt som du kan ha två olika papperstyper laddade.



CE981A
HP kabel för hårdvaruintegreringsficka
Med kabeln för HPs hårdvaruintegreringsficka har du möjlighet att enkelt integrera extra säkerhetslösningar som säkerhetskortläsare och autentiseringsenheter.



CE483A
HP 512 MB 144-stifts x32 DDR2 DIMM
Förbättra prestandan vid utskrift av komplexa dokument genom att förbättra dataflödet med HP-minnesuppggraderingar.



J8019A
HP Secure High-Performance hårddisk
Om du vill säkra din verksamhet måste du skydda din information. Med en HP High-Performance Secure EIO-hårddisk med ett läs av Kensington-typ kan du enkelt skydda de värdefulla data som förvaras på din HP-skrivare eller MFP och ändå uppnå optimala prestanda.



J7972G
HP 1284B parallellkort
Detta HP 1284B parallellkort ger dig flexibiliteten att fortsätta använda parallella enheter. Det är ett gränssnitt för parallellport för kompatibla HP-kringutrustningar. Kortet passar i en ledig EIO-plats på kringutrustningen.



J8007G
HP Jetdirect 690n IPv6/IPSec 802.11g trådlös printserver
HP Jetdirect 690n trådlös 802.11g printserver ger både trådlös och trådbunden anslutning. Du får avancerad autentisering och kryptering genom IPsec. Dra nytta av bred kompatibilitet, robust säkerhet och enkel administration i IT-miljön.

HP Global Solutions-katalog

Våra partner i HP Global Solutions levererar och integrerar ett brett utbud av utskriftslösningar för företag: Produkterna kan blandas, kombineras och anpassas.

Lösningarna omfattar: Utskrifter av e-formulär, brevpapper, streckkoder och checker (OCR och MICR), utskrift från SAP R/3- och ERP-paket, säkra utskrift, värduutskrift, utskrift och kopiering med kostnadskontroll, redovisning av utskriftsjobb och speciella branschlösningar. Gå till www.hp.com/eur/gsc om du vill veta mer.

Beställningsinformation



HP LaserJet Enterprise P3015d skrivare (CE526A)
Skrivare, högervinklad strömsladd, kontrollpanelsöverlägg, programvara och dokumentation på CD-ROM, tonerkasset CE255A, startguide, supportbroschyr



HP LaserJet Enterprise P3015dn skrivare (CE528A)
Skrivare, högervinklad strömsladd, kontrollpanelsöverlägg, programvara och dokumentation på CD-ROM, tonerkasset CE255A, startguide, supportbroschyr



HP LaserJet Enterprise P3015x skrivare (CE529A)
Skrivare, 500-arks matare/fack, högervinklad strömsladd, kontrollpanelsöverlägg, programvara och dokumentation på CD-ROM, tonerkasset CE255A, startguide, supportbroschyr

Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

Tillbehör

CE530A	HP LaserJet 500-arks matare/magasin
CE483A	HP 512 MB 144-stifts x32 DDR2 DIMM
J8019A	HP Secure High-Performance hårddisk
J7972G	HP 1284B parallellkort
CC413A	HP 64 MB 144-stifts x32 DDR2 DIMM
CC414A	HP 128 MB 144-stifts x32 DDR2 DIMM
CC415A	HP 256 MB 144-stifts x32 DDR2 DIMM

Förbrukningsartiklar

CE255X	HP LaserJet CE255X svart tonerkasset En kasset ger i genomsnitt 12 500 standardsidor. Kapaciteten anges i enlighet med ISO/IEC 19752*
CE255A	HP LaserJet CE255A svart tonerkasset En kasset ger i genomsnitt 6000 standardsidor. Kapaciteten anges i enlighet med ISO/IEC 19752*

Anslutning

CE981A	HP kabel för hårdvaruintegreringsficka
J8007G	HP Jetdirect 690n IPv6/IPSec 802.11g trådlös printserver
J7961G	HP Jetdirect 635n IPv6/IPSec printserver
J7951G	HP Jetdirect ew2400 802.11g trådlös printserver

Service och support

UP872E	HP Care Pack, hårdvarusupport nästa arbetsdag för LaserJet P3015, 3 år
UP874E	HP Care Pack, hårdvarusupport nästa arbetsdag för LaserJet P3015, 4 år
UP876E	HP Care Pack, hårdvarusupport nästa arbetsdag för LaserJet P3015, 5 år
UP439PE	HP Care Pack, hårdvarusupport nästa arbetsdag efter garanti tiden för LaserJet P3015, 1 år

En fullständig lista över tillbehör, förbrukningsartiklar och tjänster finns på <http://www.hp.com>



Tekniska specifikationer

Utskriftsteknik	Laserutskrifter i svartvitt		
Utskriftshastighet	A4svart: Upp till 40 sid/min Första sidan utskriven Svart: Så snabbt som 7,5 sek (från starklar) Den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara och dokumentens komplexitet.		
Processor	540 MHz, Motorola ColdFire® V5		
Minne	128 MB, Utbyggbart till 640 MB genom en 144-stifts DIMM-plats av branschstandard		
Utskriftsupplösning	Upp till 1200 x 1200 dpi		
Utskriftskvalitet	300 dpi, 600 dpi, HP FastRes 1200, HP ProRes 1200		
Skrivarspråk	HP PCL 5e, HP PCL 6, HP Postscript-emulering nivå 3, direkt PDF-utskrift (v 1.4)		
Ekonomiutskrift	Ekonomiläge (sparar toner), återgång till energisparläge efter utskriftsjobb tack vare direktuppvärmningsteknik (sparar elektricitet), duplexenhet och utskrift av flera sidor på ett ark (sparar papper)		
Teckensnitt/fonter	PCL: 103 interna teckensnitt (plus grekiska, hebreiska, ryska, arabiska); PS: 93 intern teckensnitt (plus grekiska, hebreiska, ryska, arabiska)		
Utskriftskapacitet (per månad, A4)	Upp till 100000 sidor		
Utskriftsmarginaler	högst upp: 6 mm, vänster: 5 mm, höger: 5 mm, längst ned: 6 mm		
Mediekapacitet	Inmatning	Kapacitet	Vikt
	Magasin 1	ark: 100, kuvert: 10, ark med OH-film: 75	60 till 199 g/m ² (rak pappersbana för specialmedier)
	Magasin 2	ark: 500	60 till 120 g/m ²
	Magasin 3 (Tillval)	ark: 500	60 till 120 g/m ²
	Utmatning:	Ark: Upp till 250. Kuvert: Upp till 10. OH-film: Upp till 75; 250-arks utmatningsfack, 100-arks bakre utmatningsfack	
	Duplexutskrift:	Automatisk (standard)	
Medietyper	Papper (brevpapper, färgat, brevhuvud, vanligt, förtryckt, hålat, återvunnet, grovt), kuvert, etiketter, vykort, OH-film, användardefinierat		
Gränssnitt och anslutningar	P3015d: 1 Hi-Speed USB 2.0, 1 extern värd-USB, 2 interna tillbehörsportar för HP- och partnerlösningar, 1 EIO-plats; P3015dn: 1 HP Jetdirect 10/100/1000 Base-TX Ethernet inbyggd printserver, 1 Hi-Speed USB 2.0, 1 extern värd-USB, 2 interna tillbehörsportar för HP- och partnerlösningar, 1 EIO-plats; P3015x: 1 HP Jetdirect 10/100/1000 Base-TX Ethernet inbyggd printserver, 1 Hi-Speed USB 2.0, 1 extern värd-USB, 2 interna tillbehörsportar för HP- och partnerlösningar, 1 EIO-plats; Tillval: HP Jetdirect EIO interna printserver, HP Jetdirect externa printserver, HP 802.11b/g trådlösa printserver, HP EIO parallellportsadapter		
Passar följande operativsystem	Microsoft® Windows® 2000 (SP4), XP Home, XP Professional, Server 2003, Server 2008; Windows Vista®, x64; Mac OS X v10.3.9, v10.4.3, v10.5, v 10.6; Novell® NetWare; RED HAT Linux 7.x eller senare; SuSE Linux 8.x eller senare; Linux (se http://www.hplip.net) Tillval: Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional; Windows Vista®; OS/2; UNIX; Linux (se http://www.hplipopensource.com); HP OpenVMS		
Passar följande nätverksoperativsystem	Microsoft® Windows® 2000, Server 2003, Server 2008, XP Home, XP Professional, 2003 64-bitars, 2008 64-bitars, XP 64-bitars; Windows Vista®, 64-bitars (för IPv6-kompatibel med Microsoft® Windows® 2003, XP, Server 2008, Windows Vista®); Novell® 5.1 eller senare; Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5 eller senare; RED HAT Linux 7.x eller senare; SuSE Linux 8.x eller senare; Linux (se http://www.hplip.net); HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; Solaris® 2.5 eller senare (endast SPARC®-system); IBM® AIX 3.2.5 eller senare; MPE-iX; Citrix® MetaFrame Server; Windows® Terminal Services		
Säkerhetshandling	Administrationssäkerhet: SNMPv3, SSL/TLS, 802.1X-autentisering (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP över TLS, IPsec/brandvägg med certifikat, PreShared Key-autentisering och Kerberos-autentisering. Stöd för WJA-10 IPsec-konfiguration med IPsec Plug-in		
Lägsta systemkrav	Microsoft® Windows® 2000 (SP4), XP, Server 2003; Windows Vista®, 200 MB tillgängligt hårddiskutrymme; USB 2.0-port eller IEEE 1284-anpassad parallellport; CD-ROM-enhet, Mac OS X v10.3.9; v10.4.3; v10.5; v10.6; 200 MB tillgängligt hårddiskutrymme; USB 2.0-port eller IEEE 1284-anpassad parallellport; CD-ROM-enhet		
Programvara	EVO Discrete PCL 6 (baserat på EVO 4.7); Produktspecifika universella Postscript-skrivardrivrutiner, statisk installation (baserat på EVO 4.7)		
Kontrollpanel	2,29 x 5,33 cm 4-raders LCD-teckenfönster, 3 indikatorlampor med lysdioder (LED) (Redo, Data, Varning), knappar (10 sifvertangenter, Information, Återgå, Stopp/avbryt, OK, Växla upp/ned)		
Skrivarhantering	HP Web Jetadmin, HP LaserJet Utility, HP Embedded Web Server, HP Easy Printer Care		
Strömförsörjning	Krav: Inspänning: 100 till 127 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); 220 till 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz). Förbrukning: 780 W (aktiv), 14,5 W (vänteläge), 8,5 W (energiparläge), 0,6 W (avstängd). Typisk strömförbrukning (TEC) 3,267 kWh/vecka		
Ytermått (b x d x h)	Utan emballage: P3015d: 448 x 412 x 316 mm; P3015dn: 448 x 412 x 316 mm; P3015x: 448 x 412 x 480 mm Med emballage: P3015d: 600 x 500 x 439 mm; P3015dn: 600 x 500 x 439 mm; P3015x: 600 x 500 x 676 mm		
Vikt	Utan emballage: P3015d: 15,9 kg; P3015dn: 15,9 kg; P3015x: 21,2 kg I förpackning: P3015d: 19,9 kg; P3015dn: 19,9 kg; P3015x: 26,1 kg		
Driftsmiljö	Drifttemperatur: 15 till 32,5 °C. Rekommenderad drifttemperatur: 15 till 32,5 °C. Luftfuktighet vid drift: 10 till 80 % RH. Rekommenderad luftfuktighet vid drift: 30 till 70 % relativ luftfuktighet. Förvaringstemperatur: -20 till 40 °C. Luftfuktighet vid förvaring: 10 till 90 % relativ luftfuktighet. Ljudnivåer enligt ISO 9296: Ljudstyrka: LwAd 6,8 B(A). Ljudtryck: LpAm54 dB(A), 48dB(A) i tyst läge		
Produktgodkännanden	Säkerhetscertifieringar: IEC 60950-1 (internationellt); EN 60950-1+A11 (EU); IEC 60825-1+A1+A2; GS-licens (Europa); EN 60825-1+A1+A2 (klass 1 laser/LED-enhet) GB4943:2001; Lågspänningsdirektiv 2006/95/EC med CE-märkning (Europa); andra säkerhetsgodkännanden enligt krav från de enskilda länderna		
Garanti	Ett års garanti med service på plats. Extra HP Care Pack-tjänster finns. Garanti- och supportalternativ varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning.		

<http://www.hp.com/se>



© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantierna för HP:s produkter och tjänster är de som uttryckligen nämns i garantivillkoren i den garanti som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting i det här dokumentet ska tolkas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.

Publicerad inom EMEA 08/09 4AA2-7078SVE

