

you can
Canon

DIGITAL IXUS 95 IS



Digital IXUS 95 IS ingår i Canons IXUS-serie med eleganta och kompakta digitala stillbildskameror. Den ersätter modellen Digital IXUS 80 IS.

Canons serie IXUS består av följande produkter:

Digital IXUS 980 IS, Digital IXUS 990 IS, Digital IXUS 870 IS, Digital IXUS 110 IS, Digital IXUS 100 IS, Digital IXUS 85 IS, **Digital IXUS 95 IS**

Embargodatum: 18 februari 2009
Säljstart: Mars 2009
Målmarknad: Privatpersoner/Hemmen

Funktioner

- Kompakt och elegant 10 megapixels IXUS i fyra färgvarianter*
- 3,0x optisk zoom med optisk bildstabilisator
- Smart Autoläge med teknik för motivavkänning för bekväma tagningar och storartade resultat
- Bekämpar suddiga bilder via ISO Auto, teknik för rörelseavkänning och optisk bildstabilisator
- Perfekta porträtt med ansiktsgenkännande AF/AE/FE/WB, självutlösare efter ansikte och automatisk korrigerig av röda ögon
- DIGIC 4-processor för otroligt snabb respons och hög bildkvalitet
- 2,5" PureColor LCD II
- i-Contrast förstärker ljuset och bibehåller detaljer i mörka områden
- 17 fotograferingsmetoder inklusive ISO3200 för fantastiska bilder i svagt ljus
- 30 bilder per sekund i VGA-filmer med Long Play

**Vissa färgvarianter kanske inte finns i alla länder*

Produktnamn	Artikelnr	EAN-kod	Rek. cirkapris
Digital IXUS 95 IS Silver	3454B012	8714574532929	2800:-
Digital IXUS 95 IS Blå	3455B012	8714574532981	
Digital IXUS 95 IS Röd	3456B012	8714574533100	
Digital IXUS 95 IS Grå	3459B012	8714574533049	

Medföljer leveransen: Digital IXUS 95 IS, handlovsrem WS-DC7, batteri NB-6L (E) (med uttagskåpa), batteriladdare CB-2LYE, nätströmskabel (E-typ), AV-kabel AVC-DC400, gränssnittskabel IFC-400PCU (för USB), paket med användarhandbok

Nya tillbehör	Artikelnr	EAN-kod	Rek. cirkapris
Undervattenshus WP-DC29	3466B001	4960999631530	

Tekniska specifikationer

BILDENSOR Typ Antal effektiva pixels Färgfilter	1/2,3" CCD Cirka 10,0 megapixels Primärfärg	FILFORMAT Stillbilsformat Videoscener	JPEG-kompression (enligt Exif 2.2 [Exif Print]) / Design rule for Camera File system, Digital Print Order Format [DPOF] Version 1.1-kompatibelt AVI [Motion JPEG-kompression + WAVE (monaural)]
BILDPROCESSOR Typ Brännvidd Zoom Max. bländaröppning Uppbyggnad Bildstabilisering	DIGIC 4 med iSAPS-teknik 6,2 – 18,6 mm (motsvarande 35 mm: 35 – 105 mm) Optisk 3x. Digital cirka 4x ¹ (med digital telekonverter cirka 1,4x eller 2,3x och Safety Zoom ²) ¹ . Kombinerad cirka 12x f/2,8 - f/4,9 6 linser i 5 grupper (1 dubbelsidigt asfäriskt UA-glas och 1 enkelsidigt asfäriskt UA-glas Ja (linsförskjutning)	DIREKTUTSKRIFT Canon skrivare PictBridge	Canon SELPHY kompakta fotoskrivare och Canon bläckstråleskrivare med stöd för PictBridge (ID Photo Print, Fixed Size Print och Movie Print endast med SELPHY CP- och ES-skrivare) Ja
FOKUSERING Typ Autofokussystem Autofokusmetoder Val av fokuseringspunkt Skärpeläs Hjälpbelysning Närgräns	TTL AiAF (ansiktigenkänning / 9-punkts), 1-punkts AF (fast central) Enstaka Storlek (normal, liten) På/Av inställbart Ja 3 cm (B) från objektivets front i makro	ÖVRIGA FUNKTIONER Korrigering av röda ögon Intelligent orienteringssensor Histogram Bildvisning med zoom Självutlösare Menyspråk	Ja, vid tagning och uppspelning Ja Ja Cirka 2x – 10x Cirka 2 eller 10 s eller Egen Engelska, tyska, franska, nederländska, danska, finska, italienska, norska, svenska, spanska, förenklad/traditionell kinesiska, japanska, ryska, portugisiska, koreanska, grekiska, polska, tjeckiska, ungerska, turkiska, thailändska, arabiska, ukrainska, rumänska, farsi
EXPONERINGSINSTÄLLNING Ljusbärmetoder Automatikläs Exponeringskompensation ISO-känslighet ³	Evaluerande (länkad till autofokuseringen för ansiktigenkänning), centrumvägd genomsnittsmätning, Spotmätning (centrum) På/Av inställbart +/- 2 EV i 1/3 steg. i-Contrast för automatisk korrigering av dynamiskt omfång AUTO 80, 100, 200, 400, 800, 1600	GRÄNSSNITT Dator Övriga	Hi-Speed USB (MTP, PTP) särskild kontakt (Mini-B-kompatibel) A/V-utgång, särskild kontakt (PAL/NTSC)
SLUTARE Slutartider	1 - 1/1500 s (fabriksstandard) 15 - 1/1500 s (totalt intervall - varierar beroende på fotograferingsmetod)	MINNESKORT Typ	SD, SDHC, MMC, MMCplus, HC MMCplus.
OPERATIVSYSTEM SOM STÖDS PC och Macintosh		PROGRAMVARA Bildvisning och utskrift Övrigt	Windows XP SP2-3 / Vista (inklusive SP1) Mac OS X v10.4 - 10.5 ZoomBrowser EX / ImageBrowser PhotoStitch
VITBALANSERING Typ Inställningar	TTL Auto (inkl. ansiktigenkännande VB), Dagsljus, Molnigt, Glödlampa, Lysrör, Lysrör H, Egen	STRÖMKÄLLA Batterier Batteriets livslängd Nätdrift	Uppladdningsbart litiumjonbatteri NB-6L (batteri och laddare medföljer) Cirka 260 tagningar ⁷ Cirka 360 min uppspelning Tillval, nätadaptersats ACK-DC40
SÖKARE Sökare	Optisk sökare med zoom	TILLBEHÖR Väska Undervattenshus/Allvädershus Blixt Laddare för nätanlutning och batteri	Mjuk skinnväska DCC-60, Digital IXUS metall- eller läderrem Undervattenshus (40 m) WP-DC29, vikter till undervattenshus WW-DC1 High Power Flash HF-DC1 Nätadaptersats ACK-DC10
BILDSKÄRM Bildskärm Täckning Ljusstyrka	2,5" PureColor LCD II (TFT), cirka 230 000 punkter 100 % Justerbar till en av fem nivåer	FYSISKA DATA Driftsmiljö Mått (B x H x D) Vikt (endast kameran)	0 – 40 ° C, 10 – 90 % luftfuktighet 88,5 x 54,8 x 21,8 mm Cirka 120 g
BLIXT Metoder Lång synktid Reducering av röda ögon Exponeringskompensation för blixt Blixtexponeringsläs Avståndsområde inbyggd blixt Separat blixt	Auto, Manuell blixt På/Av Ja Ja Ansiktigenkännande FE Ja 30 cm – 4,0 m (B) / 2,0 m (T) Canon High Power Flash HF-DC1	FOTOGRAFERING Fotograferingsmetoder Fotoeffekter Matningsmetoder Bildserier	Auto*, P, Digital närbild, Porträtt, Kvälls-snapshot, Videoscener, Speciella motivprogram (Barn och husdjur, Inomhus, Solnedgång, Lövverk, Snö, Strand, Fyrverkerier, Akvarium, Under vatten, ISO3200 ⁴ , Lång slutartid) *med teknik för motivavkänning och rörelseavkänning Mina färger (Mina färger Av, Kraftig, Neutral, Sepia, Black Svartvitt, Egen färg (begränsad)) En bild, Bildserier, Självutlösare, Självutlösare efter ansikte Cirka 1,4 b/s ⁵ (tills minneskortet blir fullt) ⁶
REGISTRERADE PIXELS / KOMPRESION Bildstorlek Kompression Videoscener Scenlängd	(L) 3648 x 2736, (M1) 2816 x 2112, (M2) 2272 x 1704, (M3) 1600 x 1200, (S) 640 x 480, (W) 3648 x 2048. Storleksändring vid uppspelning (M3, S, 320 x 240) Fin, Normal (L) 640 x 480, 30 b/s / 30 b/s (LP), (M) 320 x 240, 30 b/s Upp till 4 GB eller 1 timme (L och M) ⁶	Alla uppgifter baseras på Canons standardtestmetoder (enligt CIPA-standarder), förutom där så anges. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.	<ol style="list-style-type: none"> Digital zoom endast med stillbilder och standardvideoscener. Optisk zoom kanske inte kan användas för videoscener. Beroende på vald bildstorlek. Standardkänslighet för utmatning/Rekommenderat exponeringsindex. Enligt ISO 12232:2006 (20 april 2006) som anger metoden för tilldelning och rapportering av ISO-hastigheter för digitala stillbildskameror. Inspelningspixels fixerade på 1600 x 1200. När blixten inte används. Beroende på minneskortets hastighet och kapacitet. När batterierna och det minneskortsformat används som medföljer kameran (om de medleveras), förutom där så anges.