HP Color LaserJet Enterprise CP4520 skrivarserie



Skriv ut effektfulla färgdokument med höga hastigheter. Skydda konfidentiella utskriftsjobb med hjälp av säkerhetsfunktioner som finns både inbyggda och i nätverket. Tillgodose behoven i din växande verksamhet med effektiv pappershantering, utökningsbar papperskapacitet och lättanvända reglage.



HP Color LaserJet Enterprise CP4525n skrivare



HP Color LaserJet Enterprise CP4525dn skrivare



HP Color LaserJet Enterprise CP4525xh skrivare

Idealisk för företag med administrerade arbetsgrupper på 8–20 personer som behöver en nätverksberedd laserskrivare för snabba, säkra färgutskrifter av hög kvalitet.

Upplev färgutskrifter med en prestanda i toppklass.
Sätt fart på utskriftsproduktiviteten med hastigheter på upp till 40 A4-sidor/minut och utskrift av den första sidan på bara 9,5 sekunder från lågenergiläge tack vare direktuppvärmningsteknik. Effektivisera arbetsgruppens utskriftsjobb: lagra en lång kö med utskrifter tack vare minnet på 1 GB[1]. Du kan enkelt installera, konfigurera, övervaka, felsöka och administrera hela ditt skrivarbestånd från valfri plats i nätverket tack vare HP Web Jetadmin. Undvik dröjsmål och hantera stora volymer med en robust pappershanteringskapacitet på upp till 2100 ark[2].

Producera överlägsna affärsdokument i färg med konsekvent kvalitet.
Imponera med färger av professionell kvalitet: HP ImageREt 3600 och upp till 1200 x 1200 dpi ger finare detaljer, mjukare färgövergångar, tydlig text och skarpa bilder. Ta kontroll över färgutskriftsanvändningen och kostnaderna för denna: bevilja åtkomst per användare eller tillämpning eller inaktivera möjligheten att skriva ut i färg med HPs prisbelönta färganvändningskontroll[3]. Med en svart tonerkassett med hög kapacitet får du tillbehör som är skräddarsydda för höga volymer . Utöka dina valmöjligheter med ett antal mediestorlekar och typer som vardagspapper och glättat papper.

Skydda dina verksamhetskritiska data med avancerade inbyggda säkerhetsfunktioner.
Trygga dina verksamhetskritiska data med HP Secure-hårddisken [4], utöka antalet IP-adresser i nätverket med IPv6 och implementera sofistikerad kontroll av nätverksåtkomsten med 802.1x-autentisering och IPsec-kryptering. Håll ditt känsliga material för dig själv genom att hämta lagrade konfidentiella utskriftsjobb med hjälp av kontrollpanelen. Anslut bekvämt en valfri säkerhetskortläsare eller någon annan autentiseringsenhet via Hi-Speed USB 2.0-porten.

1 1 GB minne är endast standard på xh-modellen
Modell n och dn har 512 MB minne – utökningsbart till 1 GB

2 Modell xh har som standard en papperskapacitet på 2100 ark
Modell n och dn kommer som standard med en papperskapacitet på 600 ark som kan utökas med ett valfritt 500-arks inmatningsfack och kabinett

3 Funktionerna för kontroll av färganvändning varierar från enhet till enhet
Buyer's Lab belönade HPs funktioner för kontroll av färganvändning med utmärkelsen "Outstanding Achievement" i december 2007

4 HP Secure-hårddisken kommer som standard på xh-modellen och som tillval på n- och dn-modellen.

Produktrundtur

HP Color LaserJet Enterprise CP4525xh-skrivaren visas

1. Kontrollpanel med fyrradig färgskärm
2. 500-arks utmatningsfack
3. Via luckan på framsidan kommer du bekvämt åt fyra allt-i-ett-tonerkassetter från HP
4. Inbyggd automatisk dubbelsidig utskrift
5. Fyra 500-arks inmatningsfack för en total kapacitet på 2100 ark
6. 100-arks kombimagasin hanterar tunga specialmaterial upp till 220 g/m brevpapper
7. Hi-Speed USB 2.0-port
8. HP Jetdirect Gigabit Ethernet inbyggd printserver
9. HP Secure High Performance inbyggd hårddisk
10. 1 GB (1024 MB) minne totalt och en processor på 800 MHz bearbetar snabbt komplexa utskriftsjobb
11. En ledig EIO-plats
12. Plats för säkerhetslås



Serien – en översikt



HP Color LaserJet Enterprise CP4525n skrivare

- Utskriftshastighet på upp till 40 sid/min i färg och svartvitt
- ImageREt 3600
- 1200 x 1200 dpi effektiv utskriftskvalitet
- 512 MB standardminne som kan utökas till 1024 MB
- 800 MHz-processor
- standardinmatningskapacitet på 600 ark med ett 500-arks inmatningsfack och ett 100-arks kombimagasin som kan utökas med ännu ett valfritt 500-arks inmatningsfack och kabinett

HP Color LaserJet Enterprise CP4525dn skrivare

- Som modell CP4525n plus automatisk dubbelsidig utskrift

HP Color LaserJet Enterprise CP4525xh skrivare

- Som modell CP4525n plus automatisk dubbelsidig utskrift
- 1 GB inbyggt minne
- HP High-Performance Secure-hårddisk
- en papperskapacitet på 2100 ark med 3 extra 500-arksfack och skrivarstativ

Rekommenderade tillbehör



CC422A
HP Color LaserJet 500-arks pappersmatare och kabinett
Förbättra produktiviteten med en lättinstallerad pappersmatare med skåp som gör att du kan skriva ut fler sidor utan att fylla på papper och förvara förbrukningsmaterial i det inbyggda skåpet.



CC497A
HP LaserJet inmatningsfack för vykortspapper
HPs inmatningsfack för vykortspapper (för magasin 3) är den problemfria lösningen för kunder som regelbundet skriver ut på 10 x 15 cm vykortspapper.



CE466A
HP 256 MB DDR2 200-stifts x32 DIMM
HPs skrivarminne förbättrar utskriftsprestandan för komplexa dokument och komplexa filer som färgpresentationer, dubbelsidiga utskrifter, grafikintensiva PDF-filer och webbsidor.



CE467A
HP 512 MB DDR2 200-stifts x32 DIMM
HPs skrivarminne förbättrar utskriftsprestandan för komplexa dokument och komplexa filer som färgpresentationer, dubbelsidiga utskrifter, grafikintensiva PDF-filer och webbsidor.



J8019A
HP Secure High-Performance hårddisk
Om du vill säkra din verksamhet måste du skydda din information. Med en HP High-Performance Secure EIO-hårddisk med ett lås av Kensington-typ kan du enkelt skydda de värdefulla data som förvaras på din HP-skrivare eller MFP och ändå uppnå optimala prestanda.



J7934G
HP Jetdirect 620n Fast Ethernet Printserver
Den avancerade säkerheten och branschledande prestandan hos HP Jetdirect 620n Fast Ethernet intern printserver ger företag möjlighet att dela HP-skrivare med EIO-platser över nätverk och internet på ett enkelt och prisvärt sätt.

Beställningsinformation



HP Color LaserJet Enterprise CP4525n skrivare (CC493A)
Skrivare; strömkabel; 100-arks kombimagasin; 500-arks inmatningsfack; HP Jetdirect Gigabit Ethernet inbyggd printserver; HP LaserJet svart tonerkassett (~8500 sidor); HP Color LaserJet cyan, gul och magenta tonerkassett med HP ColorSphere-toner (~11 000 sidor); Installationshandbok för maskin- och programvara; CD-ROM med programdrivrutiner och dokumentation



HP Color LaserJet Enterprise CP4525dn skrivare (CC494A)
Skrivare; strömkabel; 100-arks kombimagasin; 500-arks inmatningsfack; HP Jetdirect Gigabit Ethernet inbyggd printserver; HP LaserJet svart tonerkassett (~8500 sidor); HP Color LaserJet cyan, gul och magenta tonerkassett med HP ColorSphere-toner (~11 000 sidor); Installationshandbok för maskin- och programvara; CD-ROM med programdrivrutiner och dokumentation



HP Color LaserJet Enterprise CP4525xh skrivare (CC495A)
Skrivare; strömkabel; HP High-Performance Secure-hårddisk, 100-arks kombimagasin; 4 x 500-arks inmatningsfack; HP Jetdirect Gigabit Ethernet inbyggd printserver; HP LaserJet svart tonerkassett (~8500 sidor); HP Color LaserJet cyan, gul och magenta tonerkassett med HP ColorSphere-toner (~11 000 sidor); Installationshandbok för maskin- och programvara; CD-ROM med programdrivrutiner och dokumentation

Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

Tillbehör

CC422A	HP Color LaserJet 500-arks pappersmatare och kabinett
CC497A	HP LaserJet inmatningsfack för vykortspapper
CE466A	HP 256 MB DDR2 200-stifts x32 DIMM
CE467A	HP 512 MB DDR2 200-stifts x32 DIMM
J8019A	HP Secure High-Performance hårddisk
J7972G	HP 1284B parallellkort

Förbrukningsartiklar

CE260A	HP Color LaserJet CE260A svart tonerkassett En kassett ger i genomsnitt 8500 standardsidor. Kapaciteten anges i enlighet med ISO/IEC 19798*
CE260X	HP Color LaserJet CE260X svart tonerkassett En kassett ger i genomsnitt 17 000 standardsidor. Kapaciteten anges i enlighet med ISO/IEC 19798*
CE261A	HP Color LaserJet CE261A cyan tonerkassett En kassett ger i genomsnitt 11 000 standardsidor. Kapaciteten anges i enlighet med ISO/IEC 19798*
CE262A	HP Color LaserJet CE262A gul tonerkassett En kassett ger i genomsnitt 11 000 standardsidor. Kapaciteten anges i enlighet med ISO/IEC 19798*
CE263A	HP Color LaserJet CE263A magenta tonerkassett En kassett ger i genomsnitt 11 000 standardsidor. Kapaciteten anges i enlighet med ISO/IEC 19798*
CE265A	HP Color LaserJet CE265A toneruppsamlingsenhet
CE246A	HP Color LaserJet CE246A 110 V fixeringsenhet
CE247A	HP Color LaserJet CE247A 220 V fixeringsenhet
CE249A	HP Color LaserJet CE249A bildöverföringsenhet

Förbrukningsmedier

CHP370	HP färglaserpapper 90 g/m² - 500 ark/A4/210 x 297 mm
CG964A	HP Professional laserpapper 120 g/m² - 250 ark/A4/210 x 297 mm
CG966A	HP Professional glättat laserpapper 200 g/m²-100 ark/A4/210 x 297 mm

Anslutning

J7934G	HP Jetdirect 620n Fast Ethernet Printserver
J7961G	HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec printserver
J8007G	HP Jetdirect 690n IPv6/IPSec 802.11g trådlös printserver
J8021A	HP Jetdirect ew2500 802.11b/g trådlös printserver

Service och support

US186E HP Care Pack, hårdvarusupport nästa arbetsdag på platsen för Color LaserJet CP4525, 3 år
UT442E HP Care Pack, hårdvarusupport 4 h 13x5 samma arbetsdag på platsen för Color LaserJet CP4525, 3 år
US188E HP Care Pack, hårdvarusupport nästa arbetsdag på platsen för Color LaserJet CP4525, 4 år
US189E HP Care Pack, hårdvarusupport nästa arbetsdag på platsen för Color LaserJet CP4525, 5 år
UT440PE HP Care Pack, hårdvarusupport nästa arbetsdag på platsen för Color LaserJet CP4525, efter garantitiden, 1 år
UT434PE HP Care Pack, hårdvarusupport 4 h 13x5 samma arbetsdag på platsen för Color LaserJet CP4525, efter garantitiden, 1 år

En fullständig lista över tillbehör, förbrukningsartiklar och tjänster finns påhttp://www.hp.com

Tekniska specifikationer

Utskriftsteknik	Laser			
Utskriftshastighet	Första sidan utskriven Svart: < 9,5 sek (från "startklar"), Färg: < 9,5 sek (från "startklar") A4 Svart: Upp till 40 sid/min , Färg: Upp till 40 sid/min Den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentens komplexitet.			
Processor	800 MHz, Intel® LE80578			
Minne	CP4525n:512 MB; CP4525dn:512 MB; CP4525xh:1 GB			
Utskriftsupplösning	Svart: Upp till 1200 x 1200 dpi Färg: Upp till 1200 x 1200 dpi			
Utskriftskvalitet	HP ImageREt 3600			
Skrivarspråk	HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript-emulering, nivå 3, direkt PDF-utskrift v 1.4			
Teckensnitt/fonter	93 internt skalbara TrueType-teckensnitt med HP PCL och HP PostScript-emulering på nivå 3			
Utskriftskapacitet (per månad, A4)	Upp t 120000 sidor			
Rekommenderad sidvolym per månad	2 500 till 10 000			
Utskriftsmarginaler	högst upp: 4,3 mm, vänster: 4,3 mm, höger: 4,3 mm, längst ned: 4,3 mm			
Mediekapacitet	**Inmatning**	**Kapacitet**	**Vikt**	**Format**
	Magasin 1	Ark, papper (75 g/m²): 100; etiketter, ark med OH-film, vykort (163 g/m²): 50; vykort (216 g/m²): 30; kuvert: 10	60 till 220 g/m²	A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), envelopes (C5, B5, C6, DL ISO), 16K-vykort, D-vykort, 76 x 127 till 216 x 356 mm
	Magasin 2	Ark, papper (75 g/m²): 500; glättat papper (160 g/m²): 300; glättat papper (160 g/m²): 250; glättat papper (220 g/m²): 100	60 till 120 g/m² (vanligt papper), 105 till 220 g/m² (glättat papper)	A4, A5, RA4, B5 (JIS), 16K, 148 x 210 till 216 x 356 mm
	Duplexutskrift:	CP4525n:Manuell (stöd för drivrutiner finns); CP4525dn:Automatisk (standard); CP4525xh:Automatisk (standard)	60 till 120 g/m² (vanligt papper), 105 till 220 g/m² (glättat papper)	A4, A5, B5 (JIS)
	Utmatning:	Ark: Upp till 500. Kuvert: Upp till 30. OH-film: Upp till 100		
Medietyper	Papper (vanligt, tunt, ekonomi, återvunnet, medeltjockt, tjockt, glättat medeltjockt, tjockt glättat, extra tjockt, extra tjockt glättat, vykort, glättat kort, förtryckt, förhålat, färgat, grovt), färg-OH, etiketter, brevpapper, kuvert, opak film, användardefinierat			
Gränssnitt och anslutningar	CP4525n:Hi-Speed USB 2.0-port, RJ-45-port (10/100/1000Base-TX), EIO-plats; CP4525dn:Hi-Speed USB 2.0-port, RJ-45-port (10/100/1000Base-TX), EIO-plats; CP4525xh:Hi-Speed USB 2.0-port, RJ-45 (10/100/1000Base-TX), EIO-plats, inbyggd hårddisk			
Nätverksfunktioner	Via HP Jetdirect 10/100/1000 Base-TX inbyggd Ethernet-printserver (standard), IPsec (standard), SNMP3, 802.1x trådlös (tillval), TC/IP-stöd (tillval)			
Passar följande operativsystem	Fungerar med Windows® 7 Home Basic, Home Premium, Professional, Enterprise, Ultimate, x64; Windows Vista®, Premium; Microsoft® Windows® XP Professional, Home, Server 2003, Server 2003 (32/64-bitars), XP Professional x64, (IPv6 stöds endast på Microsoft® Windows® 2003, XP Professional och XP Home; IPsec på IPv4 endast på Microsoft® Windows® 2003, XP Professional och XP Home); Novell® NetWare 5.1 eller senare, Mac OS X v10.3 eller senare, REd HAt Linux 7.x eller senare, SUSE Linux 8.x eller senare, HP-UX 10,20, 11.x, 11.i, Solaris® 2.5 eller senare (endast SPARC®-system), AIX 3.2.5 eller senare, MPE-iX, Citrix® MetaFrame Server, Windows® Terminal Services Tillval: Aktuella HP-skrivardrivrutiner och programvara finns på HP Customer Care-webbplatsen: http://www.hp.com/go/cljcp4525			
Lägsta systemkrav	Windows Vista®: Intel® Pentium® II- eller Celeron®-processor, 512 MB RAM, 220 MB hårddisk, Internet Explorer 7, CD-ROM, USB, Adobe® Acrobat® Reader 5; Microsoft® Windows® XP, Server 2003, Server 2008: Intel® Pentium® II- eller Celeron-processor, 256 MB RAM, 220 MB hårddisk, Internet Explorer 6, CD-ROM, USB, Adobe® Acrobat® Reader 5; Windows® 7 (32-bitars): 1 GHz-processor, 1 GB RAM, 16 GB ledigt hårddiskutrymme; Windows® 7 (64-bitars): 1 GHz-processor, 2 GB RAM, 20 GB ledigt hårddiskutrymme, Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5 eller senare: PowerPC G3-, G4-, G5- eller Intel® Core-processor; 256 MB RAM; 160 MB hårddisk; CD-ROM; USB; Mac 10.6: Mac Intel®-processor; 10 GB tillgängligt hårddiskutrymme; 2 GB RAM			
Programvara	Skrivardrivrutiner och installationsprogramvara på CD-ROM, separat HP PCL 6-drivrutin, Macintosh-programdrivrutiner och statusverktyg			
Kontrollpanel	5,16 cm LCD 64 x 160 pixlar, 4-radig färgskärm på kontrollpanelen, 7 knappar på frontpanelen (Meny, Välj, Stopp, Bakåt/Avsluta, Hjälp, uppåtpil, nedåtpil), 3 LED-statuslampor (Varning, Data, Startklar), utökad hjälp med animerad grafik			
Skrivarhantering	HP Web Jetadmin, HP Easy Printer Care-programvara, HP SureSupply			
Strömförsörjning	Krav: Inspänning 110 till 127 V~ (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz); 220 till 240 V~ (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz). Förbrukning: 740 W (aktiv), 72 W (vänteläge), 19 W (energisparläge), 0,3 W (avstängd); Typisk elförbrukning: 6,485 kWh/vecka			
Yttermått (b x d x h)	Utan emballage: CP4525n:540 x 522 x 420 mm; CP4525dn:540 x 522 x 420 mm; CP4525xh:662 x 651 x 964 mm Med emballage: CP4525n:746 x 644 x 549 mm; CP4525dn:746 x 644 x 549 mm; CP4525xh:856 x 760 x 1343 mm			
Vikt	Utan emballage: CP4525n:38,5 kg; CP4525dn:38,5 kg; CP4525xh:64,1 kg Med emballage: CP4525n:44,0 kg; CP4525dn:44,0 kg; CP4525xh:82,5 kg			
Driftsmiljö	Drifttemperatur: 10 till 30 °C. Rekommenderad drifttemperatur: 15 till 27 °C. Luftfuktighet vid drift: 10 till 80 % RH. Rekommenderad luftfuktighet vid drift: 30 till 70 % relativ luftfuktighet. Förvaringstemperatur: 0 till 35 °C. Luftfuktighet vid förvaring: 10 till 90 % relativ luftfuktighet. Ljudnivåer enligt ISO 9296: Ljudstyrka: LwAd6,9 B(A), 5,0 B(A) (startklar). Ljudtryck: LpAm54 dB(A)			
Produktgodkännanden	Säkerhetscertifieringar: IEC 60950-1 (internationellt), EN 60950-1+A11 (EU), GS License (Europa), EN 60825-1+A1+A2 (klass 1 laser/LED) GB4943-2001, lågspänningsdirektivet 2006/95/EC med CE-märkning (Europa), andra säkerhetsgodkännanden enligt krav från de enskilda länderna EMC-certifieringar: CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 klass A, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1+A2, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC rubrik 47 CFR, del 15 klass A (USA), GB9254-1998, EMC-direktiv 2004/108/EC med CE-märkning (Europa), andra EMC-godkännanden enligt krav från de enskilda länderna			
Garanti	Ett års garanti med service på platsen nästa arbetsdag Garanti- och supportalternativ varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning.			

http://www.hp.com/se

© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantierna för HP:s produkter och tjänster är de som uttryckligen nämns i garantivillkoren i den garanti som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting i det här dokumentet ska tolkas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.

Publicerad inom EMEA 10/09 4AA2-8300SVE