



En snabb och tillförlitlig svartvit skrivare till överkomligt pris som möjliggör högre produktivitet. Upplev professionell utskriftskvalitet, exceptionellt enkel användning och utbyggarhet samt flexibla anslutningsalternativ för delade skrivarmiljöer.

Idealisk för arbetsgrupper med 5 - 10 användare på små och medelstora företag som behöver producera dokument av professionell kvalitet i stora volymer.



HP LaserJet P4014 skrivare

Du får tillförlitliga och snabba utskrifter till överkomligt pris för din arbetsgrupp.

Hjälp din arbetsgrupp att arbeta så effektivt som möjligt med utskriftshastigheter på upp till 43 sid/min, en 540 MHz-processor och Gigabit-nätverksanslutning¹. Du får konsekventa resultat och optimal prestanda med skrivarens nya tonerteknik. Legendarisk HP-tillförlitlighet innebär problemfria utskrifter som uppfyller kraven i din kontorsmiljö. Ingen tid går förlorad när skrivaren värms upp eftersom direktuppvärmningsteknik² säkerställer att den första sidan skrivs ut på endast 8,5 sekunder från Redo-läge.

Njut av exceptionellt enkel användning med denna enkla och intuitiva skrivare.

Använd och underhåll skrivaren utan hjälp av IT-personal. Skrivarkonfiguration och felsökning är enkelt med hjälp av "Visa mig hur"-funktionerna på kontrollpanelen. Undvik avbrott och öka produktiviteten: Med programvaran HP Easy Printer Care³ kan du övervaka cirka 15 HP LaserJet-skrivare och MFP samtidigt. Använd endast en drivrutin – HP Universal skrivardrivrutin⁴ kommunicerar direkt med varje HP-enhet i nätverket och anpassar användargränssnittet så att de tillgängliga funktionerna visas.

Utöka skrivarens prestanda och kapacitet allteftersom behoven i din verksamhet växer.

Upplev färre avbrott och effektivisera arbetsflödena med tillbehör för pappershantering (tillval), bl.a. extra 500-arks pappersmagasin eller ett 1 500-arks pappersmagasin, en enhet för automatisk dubbelsidig utskrift⁵, en kuvertmatare och utmatningstillval som t.ex. en 5-facks mailbox, arksamblare eller arksamblare med häftningsfunktion. Skriv ut på olika materialtyper och -storlekar för att producera de utskrifter som uppfyller ditt företags specifika behov. Förbättra prestandan och öka lagringskapaciteten med en EIO-hårddisk (tillval).



HP LaserJet P4014n skrivare

¹ Tillval på HP LaserJet P4014 och standard på HP LaserJet P4014n och P4014dn

² Direktuppvärmningsteknik ger upp till 50 procent energibesparing jämfört med traditionell uppvärmning samtidigt som den första sidan skrivs ut på några få sekunder

³ Ladda ned kostnadsfritt från www.hp.com/go/easyprinter-care

⁴ Om du vill ladda ned HP Universal skrivardrivrutinserie för Windows gratis, besök www.hp.com/go/upd

⁵ Minska pappersförbrukningen till hälften med automatisk dubbelsidig utskrift som tillval, standard på HP LaserJet P4014dn.




HP LaserJet P4014dn skrivare

Produktgrundur

HP LaserJet P4014n Skrivaren visas med 5-facks mailbox för 500 ark (tillval), 500-arks pappersmagasin 3 och 4 (tillval), 1 500-arks pappersmagasin med hög kapacitet (tillval), skrivarstativ (tillval) och enhet för dubbelsidig utskrift

1. Kontrollpanelen kan visa upp till fyra texttrader och animerad grafik samtidigt
2. 5-facks mailbox för 500 ark med sorteringsfunktion (tillval)
3. 500-arks övre utmatningsfack
4. Justerbart 100-arks kombimagasin 1 för specialmaterial
5. 500-arks pappersmagasin 2
6. 500-arks pappersmagasin 3 (tillval)
7. 500-arks pappersmagasin 4 (tillval)
8. 1 500-arks pappersmagasin med hög kapacitet (tillval)
9. HP Jetdirect Gigabit Ethernet inbyggd printserver för enkel delning i nätverk
10. En kraftfull 540 MHz-processor och upp till 128 MB minne, kan uppgraderas till 640 MB
11. EIO-expansionsplats som stöder ett tillval i form av parallellkort, hårddisk eller Jetdirect-printserver
12. En extern och två interna USB 2.0-värdportar för tredjepartsanslutningar
13. Plats för säkerhetslås
14. Hi-Speed USB 2.0-port för direktanslutning till skrivare
15. 100-arks bakre utmatningsfack
16. Enhet för automatisk dubbelsidig utskrift som tillval
17. Skrivarstativ (tillval) gör skrivaren flyttbar



Serien – en översikt



HP LaserJet P4014 skrivare

- HP LaserJet P4014: utskriftshastighet upp till 43 sidor/minut
- 96 MB RAM (max 608 MB)
- 540 MHz-processor
- standardinmatningskapacitet 600 ark med 1x100-arks magasin och 1x500-arksmagasin
- kan utökas till 3 600 sidor med 3x500-arks magasin (tillval) och ett 1 500-arks högkapacitetsmagasin
- rekommenderad månatlig utskriftsvolym 3 000 till 12 000 sidor
- kapacitet upp till 175 000 sidor



HP LaserJet P4014n skrivare

- HP LaserJet P4014n: som basmodell med ytterligare 32 MB RAM (max 640 MB) och HP Jet Direct Gigabit Ethernet-printserver



HP LaserJet P4014dn skrivare

- HP LaserJet P4014dn: som basmodellen plus ytterligare 32 MB RAM
- inbyggd Gigabit-nätverksfunktion och enhet för automatisk dubbelsidig utskrift

Rekommenderade tillbehör



CB518A
HP LaserJet 500-arks matare/magasin
 HPs 500-arks pappersmagasin och matare ökar flexibiliteten genom att tillhandahålla ett extra pappersmagasin, öka utmatningskapaciteten och minska användaråtgärderna.



CB519A
HP LaserJet tillbehör för automatiska dubbelsidiga utskrifter
 Med tillbehöret för automatisk dubbelsidig utskrift kan du minska pappersförbrukningen med upp till 50 % och spara pengar.



CB520A
HP LaserJet 500-arks 5-facks mailbox
 Hitta snabbt och enkelt dina utskrifter med HP LaserJet 5-facks mailbox för 500 ark. Reservera varje mailbox-fack för en individ, en arbetsgrupp eller en avdelning så att var och en enkelt hittar sina utskrifter. Den kan även användas som sorterare, arksamblare eller jobbseparator.



CB521A
HP LaserJet 500-arks arksamblare
 Denna arksamblare för 500 ark ger ytterligare arksamblingskapacitet som hjälper dig organisera utskrifterna.



CB522A
HP LaserJet 500-arks arksamblare m häftningsfunktion
 Denna arksamblare med häftningsfunktion ger 500 arks ytterligare utmatningskapacitet och automatisk häftningsfunktion (upp till 15 sidor) vilket möjliggör enkel och effektiv efterbehandling av dokument med automatisk offset.



CB523A
HP LaserJet 1 500-arks högkapacitetsmagasin
 HPs 1 500-arks pappersmagasin med hög kapacitet är idealiskt för stora utskriftsvolymer och hjälper dig att öka produktiviteten och minimera användaråtgärderna.

HP Global Solutions-katalog

Våra partner i HP Global Solutions levererar och integrerar ett brett utbud av utskriftslösningar för företag: Produkterna kan blandas, kombineras och anpassas. Lösningarna omfattar: Utskrifter av e-formulär, brevpapper, streckkoder och checker (OCR och MICR), utskrifter från SAP R/3- och ERP-paket, säkra utskrifter, värdukskrifter, utskrifter och kopiering med kostnadskontroll, redovisning av utskriftsjobb och speciella branschlösningar. Gå till www.hp.com/go/gsc om du vill veta mer.

Beställningsinformation



HP LaserJet P4014 skrivare (CB506A)
 Skrivare, rätvinklig strömsladd, överstycke till kontrollpanelen, programvara och dokumentation på CD-ROM, tonerkassett, startguide, supportbroschyr



HP LaserJet P4014n skrivare (CB507A)
 Skrivare, rätvinklig strömsladd, överstycke till kontrollpanelen, programvara och dokumentation på CD-ROM, tonerkassett, startguide, supportbroschyr



HP LaserJet P4014dn skrivare (CB512A)
 Skrivare, rätvinklig strömsladd, överstycke till kontrollpanelen, programvara och dokumentation på CD-ROM, tonerkassett, startguide, supportbroschyr

Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

Tillbehör

CB518A	HP LaserJet 500-arks matare/magasin
CB519A	HP LaserJet tillbehör för automatiska dubbelsidiga utskrifter
CB520A	HP LaserJet 500-arks 5-facks mailbox
CB521A	HP LaserJet 500-arks arksamblare
CB522A	HP LaserJet 500-arks arksamblare m häftningsfunktion
CB523A	HP LaserJet 1 500-arks högkapacitetsmagasin
CB524A	HP LaserJet 75-arks kuvertmatare
CB525A	HP LaserJet P4010/P4510-serien skrivarstativ
CB527A	HP LaserJet 400-arks magasin för anpassade storlekar
CC413A	HP 64 MB 144-stifts x32 DDR2 DIMM
CC414A	HP 128 MB 144-stifts x32 DDR2 DIMM
CC415A	HP 256 MB 144-stifts x32 DDR2 DIMM
CE483A	HP 512 MB 144-stifts x32 DDR2 DIMM
J7989G	HP High Performance seriell ATA-hårddisk
Q3216A	HP kassett med 1000 häftklamrar

Förbrukningsartiklar

CC364A	HP LaserJet CC364A svart tonerkassett En kassett ger i genomsnitt 10 000 standardsidor. Kapaciteten anges i enlighet med ISO/IEC 19752*
---------------	---

Anslutning

J7934G	HP Jetdirect 620n Fast Ethernet Printserver
J7997G	HP Jetdirect 630n IPv6 Gigabit printserver
J7961G	HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec printserver

J8007G	HP Jetdirect 690n IPv6/IPSec 802.11g trådlös printserver
J7988G	HP Jetdirect en 1700 IPv4/IPv6 printserver
J7951G	HP Jetdirect ew2400 802.11g trådlös printserver
J7942G	HP Jetdirect en3700 Fast Ethernet-printserver
J7972G	HP 1284B parallellkort

Service och support

UK523A/E	HP Care Pack, på plats nästa arbetsdag, 3 år
UK652E	HP Care Pack, på plats inom 4 timmar samma arbetsdag 13x5, 3 år
UK524E	HP Care Pack, på plats nästa arbetsdag, 4 år
UK525E	HP Care Pack, på plats nästa arbetsdag, 5 år
UK656PE	HP Care Pack, efter garantin, på plats nästa arbetsdag, 1 år
UK658PE	HP Care Pack, efter garantin, på plats inom 4 timmar samma arbetsdag 13x5, 1 år
UK662E	HP Care Pack, på plats nästa arbetsdag, 3 år (begränsat till 3 paket)
UC742E	HP Care Pack installation och nätverkskonfiguration för 1 nätverksskrivare

En fullständig lista över tillbehör, förbrukningsartiklar och tjänster finns på <http://www.hp.com>



Tekniska specifikationer

Utskriftsteknik	Laserutskrift i svartvitt		
Utskriftshastighet	A4 svart: Upp till 43 sid/min Första sidan utskriven Svart: < 8,5 s (från startklart läge) Den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara och dokumentens komplexitet		
Processor	540 MHz, Motorola ColdFire® V5e		
Minne	P4014: 96 MB; P4014n: 128 MB; P4014dn: 128 MB; P4014: Kan utökas till 608 MB genom en 144-stifts DDR2 DIMM-plats; P4014n: Kan utökas till 640 MB genom en 144-stifts DDR2 DIMM-plats; P4014dn: Kan utökas till 640 MB genom en 144-stifts DDR2 DIMM-plats		
Utskriftsupplösning	Upp till 1200 x 1200 dpi		
Utskriftskvalitet	HP REt, HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, HP 600 dpi, HP 300 dpi		
Skrivarspråk	HP PCL 6, HP PCL 5e, HP Postscript-emulering, nivå 3, direkt PDF-utskrift (v 1.4) (128 MB skrivarminne krävs, 192 MB rekommenderas)		
Ekonomiutskrift	Återgång till energisparläge efter utskriftsjobb tack vare direktuppvärmningsteknik (sparar ström), utskrift av flera sidor på samma ark och dubbelsidig utskrift (sparar papper), utkastläge (sparar toner)		
Teckensnitt/fonter	80 HP teckensnittsuppsättning (plus grekiska, hebreiska, ryska, arabiska)		
Utskriftskapacitet (per månad, A4)	Upp till 175000 sidor		
Utskriftsmarginaler	högst upp: 6 mm, vänster: 5 mm, höger: 5 mm, längst ned: 6 mm		
Mediekapacitet	Inmatning	Kapacitet	Vikt
	Magasin 1	ark: 100, kuvert: 10	60 till 200 g/m ²
	Magasin 2	ark: 500	60 till 120 g/m ²
	Magasin 3	ark: 500	60 till 120 g/m ²
	Utmatning:	Ark: Upp till 600. Kuvert: Upp till 10. OH-film: Upp till 600; 100-arks bakre utmatningsfack, 500-arks övre utmatningsfack	
	Duplexutskrift:	P4014: Automatisk (tillval); P4014n: Automatisk (tillval); P4014dn: Automatisk (standard)	
Medietyper	Papper (brevpapper, färgat, brevhuvud, vanligt, förtryckt, hålat, återvunnet, grovt, lätt), kuvert, etiketter, kort, OH-film		
Gränssnitt och anslutningar	P4014: 1 Hi-Speed USB 2.0, 1 EIO-plats, 1 extern och 2 interna USB 2.0-liknande värdportar för anslutning av tredjepartsprodukter; P4014n: Inbyggd Jetdirect (Gigabit Ethernet) printserver, 1 Hi-Speed USB 2.0, 1 EIO-plats, 1 extern och 2 interna USB 2.0-liknande värdportar för anslutning av tredjepartsprodukter; P4014dn: Inbyggd Jetdirect (Gigabit Ethernet) printserver, 1 Hi-Speed USB 2.0, 1 EIO-plats, 1 extern och 2 interna USB 2.0-liknande värdportar för anslutning av tredjepartsprodukter; Tillval: HP Jetdirect EIO interna printserver, HP Jetdirect externa printserver		
Passar följande operativsystem	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional; Server 2003; Certifierad för Windows Vista®; Mac OS X v10.2, v10.3 eller senare Tillval: Mac OS X v10.5, OS/2, UNIX, Linux, HP OpenVMS, Aktuella skrivardrivrutiner och program för alla operativsystem som stöds finns tillgängliga på http://www.hp.com/support ; om du inte har tillgång till Internet kan du läsa supportbroschyren som medföljer i skrivarens förpackning		
Passar följande nätverksoperativsystem	Via en HP Jetdirect-printserver: Microsoft® Windows® 2000, Server 2003, XP, 2003 64-bitars, XP 64-bitars; Windows Vista®, Windows Vista® 64-bitars (för Microsoft® IPv6 kompatibel med Microsoft® Windows® 2003, XP och Windows Vista®); Novell® 5.1 och senare; Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 och senare; RED HAT Linux 7.x och senare, SUSE Linux 8.x och senare; HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; Solaris® 2.5 och senare (endast SPARC®-system); IBM® AIX 3.2.5 och senare 1; MPE-iX; Citrix® MetaFrame Server; Microsoft® Windows® Terminal Services, Tillval: Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003; Apple Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4, v10.5		
Lägsta systemkrav	Microsoft® Windows® 2000: 133 MHz-processor, 64 MB RAM, CD-ROM-enhet; Microsoft® Windows® XP Home och Professional: 233 MHz-processor, 64 MB RAM, CD-ROM-enhet; Microsoft® Windows® Server 2003: 550 MHz processor, 128 MB RAM (Standard Edition), 220 MB ledigt hårddiskutrymme för Microsoft® Windows®, 1 GHz processor, 512 MB RAM (Windows Vista® Ready, i användarhandboken anges minimalt hårddiskutrymme); CD-ROM-enhet eller Internet-anslutning, IEEE 1284-anpassad dubbelriktad parallellport, USB (kompatibel med USB 1.1 eller 2.0), Mac OS X v10.2 eller senare; PowerPC G3, G4, G5 eller Intel® Core-processor; 160 MB ledigt hårddiskutrymme; CD-ROM-enhet, USB-port eller IEEE 1284-B-anpassad parallellport (via HP1284B parallellkort J7972G)		
Programvara	Utskriftsdrivrutiner och installationsprogram på CD-ROM: HP PCL 5e, HP PCL 6, Postscript, Postscript Printer Description-filer, HP LaserJet Utility (Mac), Macintosh-programvara		
Kontrollpanel	2,29 x 5,33 cm 4-raders LCD-teckenfönster, 3 indikatorlampor med lysdioder (LED) (Redo, Data, Varning), 5 knappar (Information, Återgå, Stopp/avbryt, OK, Växla upp/ned). Inga numeriska knappar		
Skrivarhantering	HP Web Jetadmin, HP LaserJet Utility, HP Embedded Web Server, HP Easy Printer Care		
Strömförsörjning	Krav: Ingångsspänning 100 till 127 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); 220 till 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Förbrukning: 800 W max. (aktiv/utskrift), 17 W max. (redo), 12 W max. (viloläge), 0,5 W max. (avstängd), typisk elförbrukning: 4,11 kWh/vecka		
Ytermått (b x d x h)	Utan emballage: P4014: 419 x 450 x 393 mm; P4014n: 419 x 450 x 393 mm; P4014dn: 419 x 538 x 394 mm Med emballage: P4014: 570 x 535 x 500 mm; P4014n: 570 x 535 x 500 mm; P4014dn: 790 x 600 x 540 mm		
Vikt	Utan emballage: P4014: 25,82 kg; P4014n: 25,82 kg; P4014dn: 28,28 kg I förpackning: P4014: 27 kg; P4014n: 27 kg; P4014dn: 29,6 kg		
Driftsmiljö	Drifttemperatur: 15 till 32,5 °C. Rekommenderad drifttemperatur: 10 till 32 °C. Luftfuktighet vid drift: 10 till 80 % RH. Rekommenderad luftfuktighet vid drift: 10 till 80 % RH. Förvaringstemperatur: 0 till 35 °C. Luftfuktighet vid förvaring: 10 till 95 % relativ luftfuktighet. Ljudnivåer enligt ISO 9296: Ljudstyrka: LwAd 7,1 B(A) (aktiv/utskrift), 4,0 B(A) (redo). Ljudtryck: LpAm 58 dB(A) (aktiv/utskrift), 27 dB(A) (redo)		
Produktgodkännanden	Säkerhetscertifieringar: IEC 60950-1 (internationell), EN 60950-1+A11 (EU), IEC 60825-1+A1+A2, UL/cULHISTAD (USA/Kanada), GS-licens (Europa), EN 60825-1+A1+A2 (Klass 1 laser/lysdiod) GB4943-2001, lågspänningsdirektiv 2006/95/EC med CE-märkning (Europa); andra säkerhetsgodkännanden enligt krav från de enskilda länderna		
Garanti	Ett års garanti med service på plats. Extra HP Care Pack-tjänster finns. Garanti- och supportalternativ varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning.		

<http://www.hp.se>



© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantierna för HP:s produkter och tjänster är de som uttryckligen nämns i garantivillkoren i den garanti som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting i det här dokumentet ska tolkas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.

Publicerad inom EMEA 11/08 4AA1-8007SVE

