



Arbetsgruppens produktivitet ökas effektivt tack vare snabba utskriftshastigheter och mycket snabb utskrift av första sidan från energisparläge, samtidigt som ni får lysande resultat av tryckerikvalitet med HP ImageREt 3600 och förbättrad HP ColorSphere-toner.



HP Color LaserJet CP3525n skrivare



HP Color LaserJet CP3525dn skrivare



HP Color LaserJet CP3525x skrivare

**Idealiskt val för mindre arbetsgrupper på 5 - 15 användare i företag av alla storlekar som behöver en pålitlig, lättanvänd och utbyggbar färgskrivare för effektiv och enkel framställning av skilda typer av affärsdokument av hög kvalitet.**

**Gör snabba utskrifter av dokument i färg och svartvitt med professionell kvalitet direkt från skrivbordet!**

Öka arbetsgruppens produktivitet på effektivt sätt med HPs energibesparande direktuppvärmningsteknik där första sidan kommer ut efter bara 11 sekunder och snabba utskriftshastigheter på upp till 30 sid/min (A4) i fullfärg eller svartvitt. Gläd dig åt suverän utskriftskvalitet med HP ImageREt 3600 och förbättrad HP ColorSphere-toner som samverkar för att ge klara, skarpa bilder och tydlig text på många olika typer av material. Spara tid och papper med automatisk dubbelsidig utskrift<sup>1</sup> för lägre kostnader.

**Få ut det mesta av din investering med flexibla och utbyggbara högprestandafunktioner.**

Gör överkomliga utskrifter i färg och svartvitt till samma kostnad som på en svartvit HP LaserJet-skrivare<sup>2</sup>. Spara på resurserna och håll kostnaderna nere genom att styra möjligheten att göra färgutskrifter med hjälp av HPs prisbelönta<sup>3</sup> Color Access Control-teknik (CAC): du bestämmer via vilka användarsystem och tillämpningar som färgutskrifter är tillåtna. Skriv ut komplexa jobb på ett säkert sätt med ett omfattande, inbyggt minne som är utbyggbart till 1 GB. Tack vare ett fullfjädrat Gigabit-nätverk kan du enkelt dela skrivaren med utökade säkerhetsfunktioner som robust kryptering.

**Fokusera på affärsverksamheten med en mycket driftsäker färgskrivare som är enkel att använda, administrera och underhålla.**

Skrivaren är lätt att manövrera med den intuitiva kontrollpanelens bakgrundsbelysta 4-radiga färggrafikdisplay. HP Color LaserJet-originaltonerkassetterna med inbyggd intelligens är tillförlitliga och lätta att använda. Du kan snabbt och enkelt byta ut de fyra tonerkassetterna via en bekväm lucka. Förenkla dina uppgifter med HPs flexibla serie av skrivarhanteringsverktyg som möjliggör tillbehörsbeställning<sup>4</sup>, färganvändningsrapportering och praktiska varningsmeddelanden. Hitta och använd skrivare med HPs universella skrivardrivrutin.

<sup>1</sup> Upp till 28 bilder per minut i A4, endast med HP CLJ CP3525dn och CP3525x, den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, tillämpning, drivrutin och dokumentets komplexitet

<sup>2</sup> Jämfört med HP LaserJet P3005 skrivarserie vid användning av HP Q7551X tonerkassett. Kapaciteten har fastställts med hjälp av ISO/IEC-teststandarder

Den faktiska kapaciteten och kostnaden varierar avsevärt beroende på vilka bilder som skrivs ut, antalet sidor i färg och andra faktorer (inklusive hur ofta TCU-enheten byts)

<sup>3</sup> Buyer's Lab gav HP en utmärkelse för "enastående insatser" i december 2007

<sup>4</sup> Programmets omfattning och tillgänglighet kan variera från land till land. Besök [www.hp.com/learn/suresupply](http://www.hp.com/learn/suresupply).

## Tekniska specifikationer

<b>Utskriftsteknik</b>	Laser			
<b>Utskriftshastighet</b>	A4 svart: Upp till 30 sid/min , färg: Upp till 30 sid/min Första sidan utskriven Svart: Så snabbt som 11 sek (från "starklar"), färg: Så snabbt som 11 sek (från "starklar") Den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentens komplexitet.			
<b>Processor</b>	515 MHz, Motorola Coldfire® V5x inbyggd			
<b>Minne</b>	CP3525n: 256 MB; CP3525dn: 384 MB; CP3525x: 512 MB, Utbyggbart till 1024 MB med hjälp av en DIMM-plats av industristandard			
<b>Utskriftsupplösning</b>	Svart: Upp till 1200 x 600 dpi Färg: Upp till 1200 x 600 dpi			
<b>Utskriftskvalitet</b>	HP ImageREt 3600 (600 x 600 dpi)			
<b>Skrivarspråk</b>	HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript-emulering, nivå 3, direkt PDF-utskrift v 1.4			
<b>Teckensnitt/ fonter</b>	80 HP teckensnittsuppsättning (plus grekiska, hebreiska, ryska, arabiska)			
<b>Utskriftskapacitet (per månad, A4)</b>	Upp till 75000 sidor			
<b>Rekommenderad sidvolym per månad</b>	1 500 till 5 000			
<b>Utskriftsmarginaler</b>	högst upp: 2 mm absolut/5 mm säkrad bild, vänster: 2 mm absolut/5 mm säkrad bild, höger: 2 mm absolut/5 mm säkrad bild, längst ned: 2 mm absolut/5 mm säkrad bild			
<b>Mediekapacitet</b>	<b>Inmatning</b>	<b>Kapacitet</b>	<b>Vikt</b>	<b>Format</b>
	Magasin 1	ark (75 g/m <sup>2</sup> papper): 100, etiketter, ark med OH-film, vykort (163 g/m <sup>2</sup> ): 50, vykort (216 g/m <sup>2</sup> ): 30, kuvert: 10	60 till 216 g/m <sup>2</sup> (vanligt papper), 105 till 220 g/m <sup>2</sup> (glättat papper)	Letter, Legal, Executive, 8,5 x 13, A4, A5, B5 (JIS), kuvert (nr. 10, Monarch (7 3/4), C5, B5, DL), 98,4 x 148 till 215,9 x 355,6 mm
	Magasin 2	ark (75 g/m <sup>2</sup> papper): 250, vykort (163 g/m <sup>2</sup> ): 100, ark med OH-film: 100	60 till 163 g/m <sup>2</sup> (vanligt papper), 105 till 220 g/m <sup>2</sup> (glättat papper)	Letter, Executive, A4, A5, B5 (JIS), 148 x 210 till 215,9 x 297 mm
	Magasin 3	ark (75 g/m <sup>2</sup> papper): 500, vykort (163 g/m <sup>2</sup> ): etiketter, ark med OH-film: 200, glättade medier med adapter (220 g/m <sup>2</sup> , 10 x 15 cm): 100	60 till 176 g/m <sup>2</sup> (vanligt papper), 105 till 220 g/m <sup>2</sup> (glättat papper)	A4, A5, B5 (JIS), Executive, 148 x 210 till 215,9 x 355,6 mm
	Duplexutskrift:	CP3525n: Manuell (stöd för drivrutiner finns); CP3525dn: Automatisk (standard); CP3525x: Automatisk (standard)	60 till 163 g/m <sup>2</sup> (automatiskt), 60 till 220 g/m <sup>2</sup> (manuellt)	A4, A5, B5 (JIS)
	<b>Utmatning:</b>	Ark: Upp till 250. Kuvert: Upp till 10. OH-film: Upp till 100		
<b>Medietyper</b>	Papper (vanligt, tunt, ekonomi, återvunnet, medeltjockt, tjockt, glättat medeltjockt, tjockt glättat, extra tjockt, extra tjockt glättat, vykort, glättat kort), färg-OH, etiketter, brevpapper, kuvert, förtryckt, förhålåt, färgat, grovt, opak film			
<b>Gränssnitt och anslutningar</b>	En inbyggd HP Jetdirect 10/100/1000 Base-T Ethernet-port, en Hi-Speed USB 2.0-port, en ledig EIO-plats			
<b>Nätverksfunktioner</b>	Via inbyggd HP Jetdirect Gigabit Ethernet-printserver: TCP/IP (IP Direct Mode); kan kräva programvara från NOS- eller tredjepartsleverantören: LPD, FTP, IPP), IPX/SPX, DLC/LLC, AppleTalk, Auto-IP, Apple Bonjour-kompatibel, NDS, Bindery, NCP, Telnet, SLP, IGMP, BOOTP/DHCP, WINS, SNMP v 1, 2c, 3, HTTP			
<b>Passar följande operativsystem</b>	Microsoft® Windows® 2000, XP Professional, Server 2003, Server 2008; Windows Vista®; Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5 Tillval: För en lista över skrivardrivrutiner och uppdaterad HP-skrivarprogramvara, gå till <a href="http://www.hp.com/go/dlcp3525_software">http://www.hp.com/go/dlcp3525_software</a>			

## Beställningsinformation

<b>CC469A</b>	Skrivare med 256 MB minne som kan utökas till 1 GB, fyra förinstallerade HP Color LaserJet introduktionstonerkassetter med HP ColorSphere-toner och en kapacitet på ungefär 3000 sidor i svartvitt och 3000 sidor i färg; toneruppsamlingsenhet, HP Jetdirect Gigabit Ethernet inbyggd printserver, HPs startsats för marknadsföring, dokumentation i kartongen (startguide), programdrivrutiner och dokumentation på CD-ROM, strömkabel, 100-arks kombimagasin (magasin 1), 250-arks inmatningsmagasin (magasin 2)
<b>CC470A</b>	Skrivare med automatisk dubbelsidig utskrift och 384 MB minne som kan utökas till 1 GB
<b>CC471A</b>	Skrivare med automatisk dubbelsidig utskrift, 512 MB minne som kan utökas till 1 GB och 500-arks magasin för tjocka medier med HPs fack för vykortsinmatning
<b>Tillbehör</b>	
<b>CE522A</b>	HP LaserJet 500-arks pappersmagasin för tungt papper
<b>CE506A</b>	HP underhållsats för skrivare 220 V
<b>CC412A</b>	HP DDR2 200-stifts DIMM, 1 GB
<b>CC411A</b>	HP DDR2 200-stifts DIMM, 512 MB
<b>J8019A</b>	HP Secure High-Performance hårddisk
<b>J7972G</b>	HP 1284B parallellkort
<b>CC497A</b>	HP LaserJet Postcard Media Tray

### Service och support

<b>UL367E</b>	HP Care Pack, service på plats nästa arbetsdag, 3 år
<b>UL368E</b>	HP Care Pack, service på plats samma arbetsdag, 4 år
<b>UL369E</b>	HP Care Pack, service på plats nästa arbetsdag, 5 år
<b>UL371E</b>	HP Care Pack, service på plats samma arbetsdag, 4 h, 13x5, 3 år
<b>UL376PE</b>	HP Care Pack, eftergaranti, service på plats nästa arbetsdag, 1 år
<b>UL378PE</b>	HP Care Pack, eftergaranti, service på plats samma arbetsdag, 4 h, 13x5



## Tekniska specifikationer

<b>Lägsta systemkrav</b>	Windows Vista®: Intel® Pentium® II- eller Celeron®-processor, Adobe® Acrobat® Reader 5, 512 MB RAM, 220 MB hårddiskrytme, Microsoft® Internet Explorer 7, CD-ROM-enhet; USB-port; Microsoft® Windows® 2000, XP, Server 2003, Server 2008: Intel® Pentium® II- eller Celeron®-processor, Adobe® Acrobat® Reader 5, 256 MB RAM, 220 MB hårddiskrytme, Microsoft® Internet Explorer 6, CD-ROM-enhet, USB-port, Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5; PowerPC G3-, G4-, G5- eller Intel® Core®-processor; 256 MB RAM; 160 MB hårddiskrytme; CD-ROM-enhet; USB-port
<b>Programvara</b>	Programvara för Microsoft® Windows®: Desktop SureSupply, HP Uppdatering. Macintosh: HP Postscript 3-drivrutin (v 4.3.1) och HP Skrivarverktyg för Mac OS X
<b>Kontrollpanel</b>	4-raders grafisk färgdisplay, 3 lampor (varning, data, startklar), 7 knappar (hjälp, meny, OK, stopp, bakåt, nedåt, uppåt)
<b>Skrivarhantering</b>	HP Web Jetadmin, HP Easy Printer Care-programvara, HP Sure Supply, HP Colour Access Control, HP Embedded Web Server
<b>Uppgraderingsmöjligheter</b>	Färgtabeller, inbyggd formateringsprogramvara, programdrivrutiner
<b>Strömförsörjning</b>	Krav: Inspänning: 115 till 127 V- (+/- 10 %), 60 Hz (+/- 2 Hz), 12 A; 220 till 240 V- (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 2 Hz), 6 A. Förbrukning: 643 W (aktiv/utskrift), 60 W (startklar), 35,1 W (viloläge 1), 10 W (viloläge 2), 0,48 W (avstängd); Typisk elförbrukning: 4,212 kWh/vecka*
<b>Ytermått (b x d x h)</b>	Utan emballage: CP3525n: 514 x 491 x 358 mm; CP3525dn: 514 x 491 x 358 mm; CP3525x: 514 x 491 x 520 mm Med emballage: CP3525n: 755 x 600 x 530 mm; CP3525dn: 755 x 600 x 530 mm; CP3525x: 755 x 600 x 725 mm
<b>Vikt</b>	Utan emballage: CP3525n: 32,9 kg; CP3525dn: 33,4 kg; CP3525x: 40,5 kg Med emballage: CP3525n: 39 kg; CP3525dn: 39,5 kg; CP3525x: 48 kg
<b>Driftsmiljö</b>	Drifttemperatur: 10 till 30 °C. Rekommenderad drifttemperatur: 15 till 27 °C. Luftfuktighet vid drift: 10 till 70 % relativ luftfuktighet. Rekommenderad luftfuktighet vid drift: 20 till 60 % RH. Förvaringstemperatur: 0 till 35 °C. Luftfuktighet vid förvaring: 10 till 90 % relativ luftfuktighet. Ljudnivåer enligt ISO 9296: Ljudstyrka: LwAd 6,9 B(A) (aktiv/utskrift), 4,6 B(A) (startklar). Ljudtryck: LpAm 54 dB(A) (aktiv/utskrift), 33 dB(A) (startklar)
<b>Produktgodkännanden</b>	Säkerhetscertifieringar: IEC 60950-1 (internationell), EN 60950-1+A11 (EU), IEC 60825-1+A1+A2, UL/cUL-listad (USA/Kanada), GS-licens (Europa), EN 60825-1+A1+A2 (Klass 1 laser/lysdiod) GB4943-2001, lågsämningsdirektiv 2006/95/EC med CE-märkning (Europa); andra säkerhetsgodkännanden enligt krav från de enskilda länderna EMC-certifieringar: CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Class B, EN 61000-3-2: 2000+A2, EN 61000-3-3: 1995+A1, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B (USA), ICES-003, Issue 4, (Kanada), GB9254-1998, EMC-direktiv 2004/108/EC med CE-märkning (Europa), andra EMC-godkännanden enligt krav i enskilda länder
<b>Garanti</b>	Ett års begränsad hårdvarugaranti med service på platsen. Garanti- och supportalternativ varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning.

## Beställningsinformation

Printservrar och nätverksprogramvara	
<b>J7961G</b>	HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec printserver
<b>J8007G</b>	HP Jetdirect 690n IPv6/IPsec 802.11g trådlös printserver

### Förbrukningsmaterial för laserskrivare

<b>CE254A</b>	HP Color LaserJet CE254A Toner Collection Unit
<b>CE250A</b>	HP Color LaserJet CE250A svart tonerkasset Genomsnittlig kontinuerlig kapacitet hos svart kasset: 5 000 standardsidor. Kapaciteten anges i enlighet med ISO/IEC 19798*.
<b>CE250X</b>	HP Color LaserJet CE250X svart tonerkasset Genomsnittlig kontinuerlig kapacitet hos svart kasset: 10 500 standardsidor. Kapaciteten anges i enlighet med ISO/IEC 19798*.
<b>CE251A</b>	HP Color LaserJet CE251A cyan tonerkasset Genomsnittlig kontinuerlig kapacitet hos oseparatorad cyan/gul/magenta kasset: 7 000 standardsidor. Kapaciteten anges i enlighet med ISO/IEC 19798*.
<b>CE252A</b>	HP Color LaserJet CE252A gul tonerkasset Genomsnittlig kontinuerlig kapacitet hos oseparatorad cyan/gul/magenta kasset: 7 000 standardsidor. Kapaciteten anges i enlighet med ISO/IEC 19798*.
<b>CE253A</b>	HP Color LaserJet CE253A magenta tonerkasset Genomsnittlig kontinuerlig kapacitet hos oseparatorad cyan/gul/magenta kasset: 7 000 standardsidor. Kapaciteten anges i enlighet med ISO/IEC 19798*.

### Förbrukningsmedier

<b>Q2552A</b>	HP professionell laserpapper - 250 ark/A4/210 x 297 mm
<b>Q6614A</b>	HP glättat laserfotopapper - 100 ark/210 x 297 mm
<b>Q6550A</b>	HP matt laserfotopapper - 100 ark/A4/210 x 297 mm

En fullständig lista över tillbehör, förbrukningsartiklar och tjänster finns på <http://www.hp.com>

[www.hp.com](http://www.hp.com)



© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantierna för HP:s produkter och tjänster är de som uttryckligen nämns i garantivillkoren i den garanti som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting i det här dokumentet ska tolkas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.

Publicerad inom EMEA 10/08 4AA2-1796SVE

