

NEC MultiSync® EA191M



NEC MultiSync® EA191M - reduces costs and helps protect the environment

- Ergonomi och säkerhet uppfyller de högsta industristandarder inkl. ISO 13406-2
- ErgoDesign®: stativ med inställbar höjd (110 mm), vridning (90°), och stående (90°)
- Safety of investment with analog/digital interface and HDCP
- Versatile and easy installation (VESA standard) with NaViSet and NaViKey
- Stable and excellent picture quality with NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment) and PVA TFT display

see more.

NEC Display Solutions

Bildskärmsteknik	PVA TFT
Skärmstorlek [tum/cm]	19,0 / 48,2
Pixelpitch [mm]	0,294
Betraktningvinkel [°]	176 vågrätt/176 lodrätt (typ. vid kontrast 10:1) 176 vågrätt/176 lodrätt (typ. vid kontrast 5:1)
kontrast (typ.)	1500:1
Ljusstyrka (typ.) [cd/m²]	250
Responstid (typ.) [ms]	20
Färger [milj.]	16,77
Horisontalfrekvens [kHz]	31,5 - 81,1
Vertikalfrekvens [Hz]	56,0 - 75,0
Optimal upplösning	1280 x 1024 vid 60 Hz
Understödda upplösningar	1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Kontakter	Digital: 1 x DVI-D (med HDCP); Analog: 1 x mini D-sub 15-pinnars
Plug & Play	VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; EDID Standard
Inställningsfunktioner	Audio Volume / Lock-Out; Automatisk inställning; EcoMode; Energibesparande funktioner; Fininställning (analog); Färgtemperaturstyrning; Information om bildskärmen; Kontrast; LED Brightness; Ljusstyrka; NTAA (automatisk non-touch-inställning); Spärr av on-screen-display (OSD); sRGB; Välja språk
Säkerhet och ergonomi	EPEAT Silver™; CE; TCO 03; TÜV ergonomi; TÜV GS; GEEA/energimärkning; Energy Star; FCC klass B; PCTGost; UL/C-UL eller CSA; CCC; ISO 13406-2 (pixelbortfall klass II); MPR II/ MPR III
Effektbehov i aktivt läge [W]	27 (ecoläge 1)
Effektbehov i energisparläge [W]	< 2
Strömförsörjning	100-120 V/220- V; 0,8 A/0,4 A; Intern strömförsörjning
Omgivningstemperatur (drift) [°C]	+5 till +35
Luftfuktighet (drift) [%]	30 til 80
VESA-fäste [mm]	100 x 100
ErgoDesign®: Höj- och sänkbart stativ [mm]	110
Skärmlutning [°]	5 till 30
Skärmlutning / Vridning [°]	170 till 170
Lutning/svängning/rotation av skärmen [°]	0 till 90 (liggande till stående läge)
Mått (bredd x höjd x djup) [mm]	408,0 x 383,5 x 220,0
Bezel-bredd [mm]	15,0
Vikt [kg]	7
Kabelhantering	ja
Kensingtonlås	ja
Fördelar	Carbon Footprint; Carbon Savings Meter; Kompatibel med NaViSet® och NaViSet® Administrator; sRGB-stöd; Windows Vista certifierad
Ljutfunktioner	1W + 1W (De-activateable)
Färgversioner	Frontinfattning i silver; vit skåpbaksida Bezel med svart framsida, hölje med svart baksida
Innehåll i leverans	Bildskärm; Nätkabel; Signalkabel DVI-D - DVI-D; Signalkabel VGA-VGA; Ljudkabel; CD-ROM; Förteckning över säljkontor; Bruksanvisning
Garanti	3 års garanti inbegripet bakbelysning



Stockholm: +46 (0) 8 655 3695, +46 (0) 8 655 3696
Copenhagen: +45 3965 2700, Oslo: +47 21 52 00 29
e-mail: info@nec-displays-se.com