

HP Color LaserJet Professional CP5220 skrivarserie



Täck alla dina behov av affärsutskrifter i färg, från vykort till dokument i stora format, med den här mångsidiga och billiga A3-bordsskrivaren. Få överlägsen utskriftskvalitet med HP ColorSphere-toner, snabb hastighet, lättanvändbarhet och oöverträffad driftsäkerhet.

För mindre arbetsgrupper på 3-15 användare i oadministrerade miljöer på små och medelstora företag som behöver en mångsidig skrivare för alla sina utskriftsbehov, från kalkylark, marknadsmaterial och kundpresentationer till riktigt stora dokument.



HP Color LaserJet Professional CP5225n skrivare



HP Color LaserJet Professional CP5225n skrivare



HP Color LaserJet Professional CP5225dn skrivare

Använd den här överkomliga och mångsidiga A3-färgskrivaren för alla dina affärsutskrifter.

Du kan skriva ut såväl allmänna affärsdokument som projekt i brett format och spara pengar genom att skriva ut marknadsmaterial i färg internt. Gläd dig åt en exceptionell mångsidighet: skriv ut i olika storlekar, från vykort- till affischformat, på ett antal olika papperstyper inklusive vanligt papper, Premium-papper och glättat papper med vikter upp till 220 gsm. Du kan enkelt hantera stora jobb med en utökningsbar inmatningskapacitet: från 350 ark som standard med ett 100-arks kombimagasin och ett 250-arks inmatningsfack upp till 850 ark med ett 500-arks inmatningsfack som tillval.

Skriv ut ett antal olika affärsdokument med konsekvent och hög kvalitet med HP ColorSphere-toner.

Få skarp, svart text och levande färger: HPs originalkassetter med HP ColorSphere-toner ger konsekventa resultat av professionell kvalitet i olika typer av dokument. Få överlägsen utskriftskvalitet vid höga hastigheter på upp till 20 A4-sidor/minut i svartvitt och färg. Kom igång snabbt och bli klar på nolltid med direktuppvärmningsteknik som gör att första sidan skrivs ut på mindre än 18 sekunder från lågenergiläge. Få fantastiska resultat med HP ImageREt 3600, en bildupplösningsteknik som skapar mjuka färger och skarpa bilder.

Enkel att använda, dela och underhålla med en intuitiv kontrollpanel och verktyg som är lätta att byta ut.

Enkel att använda – en intuitiv kontrollpanel visar tydliga meddelanden om skrivarens status. Anslut skrivaren direkt till en dator med hjälp av High-Speed USB 2.0-porten och kabeln. Anslut den enkelt till ett nätverk och låt upp till 15 användare dela på resurserna¹ med hjälp av den inbyggda Fast Ethernet 10/100 Base-T-nätverksfunktionen. Minimera ingreppen i skrivaren tack vare lättanvända allt-i-ett-tonerkassetter och bekväm åtkomst till tillbehören via en lucka på framsidan. De tidsbesparande verktygen inkluderar HP SureSupply² och HP Easy Printer Care-programvara.

¹ Nätverksfunktionen är endast tillgänglig på n- och dn-modellen

² Funktioner i och tillgänglighet till HP SureSupply-programmet kan variera i olika länder
Mer information finns på www.hp.com/learn/suresupply

Produktrundtur

HP Color LaserJet Professional CP5225dn-skrivaren visas

1. 250-arks övre utmatningsfack
2. Åtkomst via lucka till de lättinstallerade tonerkassetterna
3. 250-arks inmatningsfack 2 med stängningsfunktion
4. Intuitiv kontrollpanel med tvåradig LCD-skärm
5. 100-arks kombimagasin med lång förlängningsdel för ett antal olika specialpapper
6. Strömbrytare med belysning som nås från framsidan
7. 192 MB minne som kan utökas till 448 MB, och en 540 MHz-processor
8. Inbyggd Fast Ethernet 10/100 Base-T-nätverksfunktion med IPv4/IPv6 gör att upp till 15 användare enkelt kan dela skrivaren
9. Hi-Speed USB 2.0-port för direktanslutning till skrivaren
10. In-line-skrivarmekanism (en passage) säkerställer pålitlig och exakt utskriftskvalitet
11. Inbyggd automatisk dubbelsidig utskrift



Serien – en översikt



HP Color LaserJet Professional CP5225 skrivare

- Utskriftshastighet på upp till 20 sid/min i svartvitt och färg
- ImageREt 3600
- 600 x 600 dpi effektiv utskriftskvalitet
- 192 MB
- kan utökas till 448 MB via en öppen DDR2 DIMM-plats
- 540 MHz-processor
- standardinmatningskapacitet på 350 ark med ett 100-arks kombimagasin 1 och 250-arks inmatningsfack 2 plus ett valfritt 500-arks inmatningsfack 3



HP Color LaserJet Professional CP5225n skrivare

- Som basmodellen plus inbyggd Fast Ethernet 10/100 Base-T-nätverksfunktion



HP Color LaserJet Professional CP5225dn skrivare

- Som basmodellen plus automatisk dubbelsidig utskrift och inbyggd Fast Ethernet 10/100 Base-T-nätverksfunktion

Rekommenderade tillbehör



CE860A
HP Color LaserJet 500-arkspappersfack
Hög produktivitet med ett lättinstallerat pappersfack som gör att du kan skriva ut fler sidor utan att behöva fylla på papper samtidigt som du kan ha två olika papperstyper laddade.



CB421A
HP 64 MB DDR2 144-stifts DIMM
Förbättra prestandan vid utskriften av komplexa dokument genom att förbättra dataflödet med HP-minnesuppggraderingar.



CB422A
HP 128 MB DDR2 144-stifts DIMM
Förbättra prestandan vid utskriften av komplexa dokument genom att förbättra dataflödet med HP-minnesuppggraderingar.



CB423A
HP 256 MB DDR2 144-stifts DIMM
Förbättra prestandan vid utskriften av komplexa dokument genom att förbättra dataflödet med HP-minnesuppggraderingar.



Q6264A
HP Hi-Speed USB-kabel (6 fot/1,8 m)
Med HP Hi-Speed USB-kabeln ansluter du enkelt skrivaren till en PC eller Mac. Den ger hastigheter på upp till 480 Mbps och passar perfekt för att ansluta datorn till en skrivare på skrivbordet.



J8021A
HP Jetdirect ew2500 802.11b/g trådlös printserver
Få det bästa av två världar — dela HP-skrivare och multifunktionsprodukter via trådlösa eller trådbundna nätverk. Sänd och skriv ut dokument som skyddas av IPSec, 802.11x och ett flertal krypteringsalternativ. Njut av enkel installation, konfiguration och administration.

Beställningsinformation



HP Color LaserJet Professional CP5225 skrivare (CE710A)
Skrivare, strömsladd, startguide, CD med programvara och dokumentation, förinstallerade HP Color LaserJet-tonerkassetter med svart, cyan, magenta och gult med HP ColorSphere-toner, 100-arks kombimagasin, 250-arks inmatningsfack



HP Color LaserJet Professional CP5225n skrivare (CE711A)
Skrivare, strömsladd, startguide, CD med programvara och dokumentation, inbyggd Fast Ethernet 10/100 Base-T-nätverksfunktion, förinstallerade HP Color LaserJet-tonerkassetter med svart, cyan, magenta och gult med HP ColorSphere-toner, 100-arks kombimagasin, 250-arks inmatningsfack



HP Color LaserJet Professional CP5225dn skrivare (CE712A)
Skrivare, strömsladd, startguide, CD med programvara och dokumentation, inbyggd Fast Ethernet 10/100 Base-T-nätverksfunktion, inbyggd automatisk dubbelsidig utskrift, förinstallerade HP Color LaserJet-tonerkassetter med svart, cyan, magenta och gult med HP ColorSphere-toner, 100-arks kombimagasin, 250-arks inmatningsfack

Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

Tillbehör

CE860A	HP Color LaserJet 500-arkspappersfack
CB421A	HP 64 MB DDR2 144-stifts DIMM
CB422A	HP 128 MB DDR2 144-stifts DIMM
CB423A	HP 256 MB DDR2 144-stifts DIMM

Förbrukningsartiklar

CE740A	HP Color LaserJet CE740A svart tonerkassett En kassett ger i genomsnitt 7 000 standardsidor. Kapaciteten anges i enlighet med ISO/IEC 19798*
CE741A	HP Color LaserJet CE741A cyan tonerkassett En kassett ger i genomsnitt 7300 standardsidor. Kapaciteten anges i enlighet med ISO/IEC 19798*
CE742A	HP Color LaserJet CE742A gul tonerkassett En kassett ger i genomsnitt 7300 standardsidor. Kapaciteten anges i enlighet med ISO/IEC 19798*
CE743A	HP Color LaserJet CE743A magenta tonerkassett En kassett ger i genomsnitt 7300 standardsidor. Kapaciteten anges i enlighet med ISO/IEC 19798*

Förbrukningsmedier

CHP370	HP färglaserpapper 90 g/m ² - 500 ark/A4/210 x 297 mm
CG964A	HP Professional laserpapper 120 g/m ² - 250 ark/A4/210 x 297 mm
CG969A	HP Professional laserpapper 120 g/m ² - 250 ark/A3/297 x 420 mm

CG966A	HP Professional glättat laserpapper 200 g/m ² -100 ark/A4/210 x 297 mm
---------------	---

Anslutning

Q6264A	HP Hi-Speed USB-kabel (6 fot/1,8 m)
J8021A	HP Jetdirect ew2500 802.11b/g trådlös printserver
J7961G	HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec printserver

Service och support

UT431E	HP Care Pack, hårdvarusupport nästa arbetsdag på platsen för Color LaserJet CP5225, 3 år
UQ497E	HP Care Pack, hårdvarusupport 4 h 13x5 samma arbetsdag på platsen för Color LaserJet CP5225, 3 år
UT430E	HP Care Pack, hårdvarusupport nästa arbetsdag på platsen för Color LaserJet CP5225, 4 år
UQ502E	HP Care Pack, hårdvarusupport nästa arbetsdag på platsen för Color LaserJet CP5225, 5 år
UQ498PE	HP Care Pack, hårdvarusupport nästa arbetsdag på platsen för Color LaserJet CP5225, efter garantiiden, 1 år
UQ492PE	HP Care Pack, hårdvarusupport 4 h 13x5 samma arbetsdag på platsen för Color LaserJet CP5225, efter garantiiden, 1 år

En fullständig lista över tillbehör, förbrukningsartiklar och tjänster finns på <http://www.hp.com>



Tekniska specifikationer

Utskriftsteknik	Laser			
Utskriftshastighet	Första sidan utskriven Svart: < 16 sek (från "startklar"), Färg: < 17 sek (från "klar") A4 Svart: Upp till 20 sid/min, Färg: Upp till 20 sid/min Den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentens komplexitet.			
Processor	540 MHz, Motorola Coldfire® V5x			
Minne	1 plats med 144 stift för DDR2 DIMM, Kan utökas till 448 MB via en DDR2 DIMM-plats			
Utskriftsupplösning	Svart: Upp till 600 x 600 dpi Färg: Upp till 600 x 600 dpi			
Utskriftskvalitet	HP ImageREt 3600			
Skrivarspråk	HP PCL 6, HP PCL 5c, HP-emulering av Postscript nivå 3			
Teckensnitt/fonter	84 skalbara TrueType-teckensnitt			
Utskriftskapacitet (per månad, A4)	Upp till 75000 sidor			
Rekommenderad sidvoly m per månad	1 500 till 5 000			
Utskriftsmarginaler	högst upp: 4,23 mm, vänster: 4,23 mm, höger: 4,23 mm, längst ned: 4,23 mm			
Mediekapacitet	Inmatning	Kapacitet	Vikt	Format
	Magasin 1	ark: 100, kuvert: 20	60 till 220 g/m ²	A3, A4, A5, A6, RA3, SRA3, B4, B5, 10 x 15 cm, kuvert (DL, C5, B5), 76 x 127 till 320 x 457 mm
	Magasin 2	ark: 250	Upp till 120 g/m ² vanligt papper, upp till 160 g/m ² bestruket papper	A3, A4, A5, B4, B5, 148 x 182 till 297 x 432 mm
	Magasin 3	ark: 500	Upp till 120 g/m ² vanligt papper, upp till 160 g/m ² bestruket papper	A3, A4, B4, B5, 148 x 210 till 297 x 432 mm
	Duplexutskrift:	CP5225:Manuell (stöd för drivrutiner finns); CP5225n:Manuell (stöd för drivrutiner finns); CP5225dn:Automatisk (standard)	Upp till 120 g/m ² obestruket papper, upp till 160 g/m ² bestruket papper	A3; A4; A5; SRA3; B4; B5
	Utmatning:	Ark: Upp till 250. Kuvert: Upp till 15		
Medietyper	Papper (ekonomi, broschyr, färgat, glättat, med brevhuvud, foto, vanligt, förtryckt, hålrat, återvunnet, grovt), vykort, glättad film, etiketter, kuvert			
Gränssnitt och anslutningar	CP5225:Hi-Speed USB 2.0; CP5225n:Hi-Speed USB 2.0, inbyggt Fast Ethernet 10/100Base-TX; CP5225dn:Hi-Speed USB 2.0, inbyggt Fast Ethernet 10/100Base-TX			
Nätverksfunktioner	Via inbyggt 10/100 Base-TX-nätverksfunktion			
Passar följande operativsystem	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003, XP Media Center, XP Professional x64; Windows Vista®; Windows® 7 (endast HP UPD); Mac OS X v10.3, v10.4 eller senare; Linux (se http://www.hp.com/support) Tillval: Den senaste drivrutinsinformationen finns tillgänglig på http://www.hp.com/support			
Passar följande nätverksoperativsystem	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003, XP Media Center, XP Professional x64; Windows Vista®; Windows® 7 (endast HP UPD); Mac OS X v10.3, v10.4 eller senare; Linux (se http://www.hp.com/support)			
Lägsta systemkrav	Microsoft® Windows® 2000, Server 2003: valfri Pentium® II-processor eller senare, 64 MB RAM, 250 MB hårddiskutrymme, USB- eller Ethernet-port; (endast skrivardrivrutin); Microsoft® Windows® XP-32 Home, XP-32 Professional: valfri Pentium® II-processor (Pentium® III eller senare rekommenderas), 128 MB RAM, 250 MB hårddiskutrymme, USB-port; (komplett installation); Microsoft® Windows® XP x64: valfri Pentium® II-processor (Pentium® III eller senare rekommenderas), 128 MB RAM, 250 MB hårddiskutrymme, USB- eller Ethernet-port; (endast skrivardrivrutin); Windows Vista®-32 Home, -32 Professional: 1 GHz-processor, 512 MB RAM, 250 MB hårddiskutrymme, USB- eller Ethernet-port; (komplett installation); Windows Vista®-64: 1 GHz-processor, 512 MB RAM, 250 MB hårddiskutrymme, USB-port; (komplett installation); SVGA 800 x 600 med 16-bitars färgskärm, CD-ROM-enhet, Internet Explorer 5.5 eller senare, Mac OS X v10.3 eller senare; PowerPC G3-, G4-, G5- eller Intel® Core-processor; 150 MB tillgängligt hårddiskutrymme; CD-ROM-enhet; USB- eller Ethernet-port			
Programvara	Skrivardrivrutin (HP PCL 6), program för konfiguration av Toolbox FX, SNP-aviseringar och installationsprogramvara på CD-ROM.			
Kontrollpanel	2-radig 16-teckens bakgrundsbelyst skärm på frontpanelen, 5 knappar (Avbryt jobb, vänsterpil, högerpil, Välj, Bakåt), 2 LED-lampor (Varning, Startklar)			
Skrivarhantering	SNP (standardinstallation), Toolbox FX (extra programvaruinstallation)			
Uppgraderingsmöjligheter	Minne som kan uppgraderas till 448 MB, 500-arks fack som tillval, ett extra fack kan läggas till			
Strömförsörjning	Krav: Inspänning 115 till 127 V- (+/- 10 %), 60 Hz (+/- 2 Hz), 12 A; 220 till 240 V- (+/-10 %), 50 Hz (+/-2 Hz), 6 A. Förbrukning: 440 W (aktiv), 30 W (vänteläge), 4,4 W (energiparläge), 0,5 W (avstängd); Typisk elförbrukning: 1,787 kWh/vecka			
Ytermått (b x d x h)	Utan emballage: 545 x 599 x 338 mm Med emballage: 718 x 702 x 478 mm			
Vikt	Utan emballage: 40,9 kg Med emballage: 43 kg			
Driftsmiljö	Drifttemperatur: 10 till 30 °C. Rekommenderad drifttemperatur: 15 till 27 °C. Luftfuktighet vid drift: 10 till 80 % RH. Rekommenderad luftfuktighet vid drift: 20 till 60 % RH. Förvaringstemperatur: 0 till 35 °C. Luftfuktighet vid förvaring: 10 till 90 % relativ luftfuktighet. Ljudnivåer enligt ISO 9296: Ljudstyrka: LwAd6,3 B(A). Ljudtryck: LpAm49 dB(A)			
Produktgodkännanden	Säkerhetscertifieringar: IEC 60950-1 (internationellt), EN 60950-1+A11 (EU), IEC 60825-1+A1+A2, GS License (Europa), EN 60825-1+A1+A2 (klass 1 laser/LED) GB4943-2001, lågspänningsdirektivet 2006/95/EC med CE-märkning (Europa), andra säkerhetsgodkännanden enligt krav från de enskilda länderna EMC-certifieringar: CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 klass B, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1+A2, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC rubrik 47 CFR, ICES-003, GB9254-1998, EMC-direktiv 2004/108/EC med CE-märkning (Europa), andra EMC-godkännanden enligt krav från de enskilda länderna			
Garanti	Ett års garanti, retur till auktoriserat servicecenter. Garanti- och supportalternativ varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning.			

<http://www.hp.com/se>



© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantierna för HP:s produkter och tjänster är de som uttryckligen nämns i garantivillkoren i den garanti som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting i det här dokumentet ska tolkas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.

Publicerad inom EMEA 10/09 4AA2-8301SVE

