

HL-5350DN
HL-5350DNLT
HL-5370DW

brother[®]
at your side



Tre snabba och nätverksklara svartvita laserskrivare med inbyggd duplex och pappersmagasin med hög kapacitet

Laserskrivare med hög prestanda för krävande kontorsmiljöer: HL-5350DN, HL-5350DNLT och HL-5370DW är snabba, driftsäkra och mångsidiga. HL-5350DNLT har ett extra pappersmagasin för bekväm pappershantering och HL-5370DW har trådlös nätverksanslutning.

- Snabba svartvita utskrifter med upp till 30 sid/min
- Automatisk dubbelsidig utskrift (duplex)
- 10/100 Base-TX nätverksgränssnitt*
- Upplösning 1 200 x 1 200 dpi
- 32 MB minne (kan byggas ut till 544 MB)
- Pappersmagasin för 250 ark + kombifack för 50 ark**
- Hi Speed-USB 2.0 och parallella portar
- Separat toner och trumma
- Högkapacitetstoner som tillval

* HL-5370DW har dessutom trådlöst 802.11b/g

** HL-5350DNLT levereras med ett extra pappersmagasin för 250 ark

HL-5350DN, HL-5350DNLT, HL-5370DW

Snabba, nätverksklara svartvita laserskrivare med inbyggd duplex

Flexibla och mångsidiga

Med flexibel utbyggbar pappershantering och rak pappersbana kan du skriva ut på olika papperstyper utan att behöva byta papper. Kombifacket för 50 ark med rak pappersmatning gör det enkelt att skriva ut på kuvert, specialpapper och etiketter. För ännu större flexibilitet kan du komplettera skrivarna med ytterligare två pappersmagasin (ett extra på HL-5350DNLT), vilket ger en total kapacitet på 800 ark. Skrivarna hanterar olika plattformar som Windows®, Macintosh®, Linux, Unix och DOS. Det innebär att de klarar alla utskriftskrav på kontoret – på snabbast tänkbara sätt med upp till 30 sidor per minut.

Kompakt och fullspäckad med funktioner

Modellerna har ett minimalt platsbehov som gör dem perfekta för kontorsmiljöer med begränsat utrymme. Skrivarna ansluts till datorn utan krångel via Hi-Speed USB 2.0, parallellporten eller direkt till nätverket

och kan på så sett delas av flera användare. Du kan snabbt kontrollera skrivarnas aktuella status på en 3-färgs lysdiod.

Kostnadsbesparande prestanda

Med automatiska dubbelsidiga utskrifter kan modellerna sänka pappersförbrukningen dramatiskt. Högkapacitetstoner och möjlighet att skriva ut i tonersparläge sänker kostnaden per ark till ett minimum. Skrivarna har dessutom separat toner och trumma. Detta är en ekonomisk lösning, eftersom du endast byter det material som förbrukats.

Miljövänlig – och kostnadseffektiv

Modellerna har ENERGY STAR-certifierats tack vare sin energieffektivitet. Dessutom har de fått den prestigefulla tyska miljömärkningen Blå ängeln för sin föredömliga, återvinningsvänliga konstruktion, sina låga ljudnivåer och låga utsläpp. Dessa miljömärkelser är lika fördelaktiga för miljön som för kontoret.



HL-5350DN, HL-5350DNLT, HL-5370DW, Tekniska specifikationer

Allmänt	
Teknik	Laser
Utskriftshastighet A4	Standard – upp till 30 sid/min, Duplex – Upp till 13 sid/minut
Första utskrift	Mindre än 8,5 sekunder
Upplösning	1 200 dpi, HQ1200 (2 400 x 600), 600 dpi, 300 dpi
Processor	300 MHz
Minneskapacitet	32 MB (kan utökas till 544 MB med en 144-stifts DIMM-plats)
Gränssnitt	Hi-Speed USB 2.0, IEEE1284 parallellport
Nätverk	Ethernet 10/100 Base-TX (Trådlöst IEEE 802.11b/g, HL-5370DW)
Stödjer följande IPv4-protokoll	TCP/IP, ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP) WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/PPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, SSL/TLS, TFTP client and server, SMTP Client, APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH SNMPPv1/v2c/v3, ICMP, LLTD responder, WebServicesPrint
Stödjer följande IPv6-protokoll	TCP/IP, NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/PPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, SSL/TLS, TFTP client and server, SMTP Client, APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, SNMPPv1/v2c/v3, ICMPv6, LLTD responder, WebServicesPrint
Trådlös säkerhet (HL-5370DW)	WEP 64/128, WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP&AES), LEAP, EAP-FAST
Trådlös inst. (HL-5370DW)	Secure Easy Setup™ (SES), Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), AirStation OneTouch Secure System™ (AOSS)
Emulering	PCL®6, BR-Script3 (Postscript®3 språkemulering)IBM Proprinter XL, Epson FX-850
Inbyggda teckensnitt	PCL®6 – 66 skalbara, 12 bitmappade teckensnitt och 13 streckkoder
Teckenfönster	Postscript®3 – kompatibla teckensnitt: 66
Knappar	Lysdioder – för toner/trumma/papper/öppet lock och 3-färgs statuslysdiod
	Start. Avbryt utskrift
Pappershantering	
Pappersinmatning	Standardmagasin för 250 ark (2 x 250 ark för HL-5350DNLT) Universellt pappersmagasin för 50 ark
Pappersutmatning	Upp till två extra pappersmagasin för 250 ark (ett för HL-5350DNLT) 150 ark (med framsidan nedåt) 1 ark (med framsidan uppåt)
Pappersspecifikationer	
Papperstyper	Standardmagasin – tunt papper, standardpapper, finare kontorspapper, återvunnet papper, OH-film (upp till 10 ark) Universellt pappersmagasin – tunt papper, standardpapper, tjockt papper, finare kontorspapper, återvunnet papper, kuvert, etiketter, OH-film (upp till 10 ark) Extramagasin – tunt papper, standardpapper, finare kontorspapper, återvunnet papper
Pappersvikt	Standardmagasin – 60-105 g/m2 Universellt pappersmagasin – 60-163 g/m2 Extramagasin – 60-105 g/m2 Duplexmagasin – 60-105 g/m2
Pappersstorlekar	Standardmagasin – A4, Letter, ISOB5, A5, A5 (långsida), ISOB6, A6, Executive Universellt pappersmagasin – bredd 69,8-216 mm, längd 116-406,4 mm Extramagasin – A4, Letter, ISOB5, A5, ISOB6, Executive Automatisk duplex – A4
Skrivardrivrutiner	
Windows®	Windows Vista®, Windows® XP Professional (32- och 64-bitarsversioner) / XP Home Edition, Windows Server 2003® (32- och 64-bitarsversioner), Windows Server 2008®, Windows® 2000 Professional
Macintosh®	Mac OS® X 10.3.9 eller senare
Linux	CUPS utskriftssystem (x86-, x64-miljö), LPD/LPRng utskriftssystem (x86-, x64-miljö)
Hjälpprogram	Webbaserad hantering – hantering av utskriftsserver via webbläsaren Utplaceringshjälp – ett snabbt och enkelt sätt att lägga in Brother drivrutiner på en nätverksansluten Windows-PC BRAdmin Light – utskriftserverhantering för Windows® och Mac OS® X 10.3.9 eller senare
Nedladdning från webben	BRAdmin Professional – för LAN-/WAN-hantering http://solutions.brother.com Web BRAdmin Professional – serverbaserad LAN-/WAN-hantering (endast Windows® IIS 4.0/5.0)
Drivrutinfunktioner	
Flera utskrifter på en sida	Förmsinka 2, 4, 9, 16 eller 25 sidor till 1 A4-sida
Affisshutskrifter	Förstora 1 A4-sida till affisch med 4, 9, 16 eller 25 A4-sidor
Vattenstämpel	Skriv ut dokument med förinställd text eller meddelanden
Automatisk duplex	Automatisk utskrift på båda sidor av pappret
Manuell duplex	Manuell utskrift på båda sidor av pappret
Utskrift av häften	Skriv ut fyra sidor på varje pappersark (två sidor per arksida) och vik arket på mitten.
Tillbehör	
Toner i låda	ca 3 000 sidor*
Standardtoner	TN-3230 – ca 3 000 sidor*
Högkapacitetstoner	TN-3280 – ca 8 000 sidor*
Trumma	DR-3200 – ca 25 000 sidor
Nedre magasin	LT-5300 – pappersmagasin för upp till 250 ark * Uppskattad livslängd enligt ISO/IEC 19752
Mått/vikt	
HL-5350DN/HL-5370DW	Med förpackning – 486 x 500 x 455 mm / 11,7 kg
Mått/vikt (B x D x H/kg)	Utan förpackning – 371 x 384 x 246 mm / 9,5 kg
HL-5350DNLT	Med förpackning – 525 x 570 x 699 mm / 19,5 kg
Mått/vikt (B x D x H/kg)	Utan förpackning – 371 x 384 x 347 mm / 12,2 kg
Övrigt	
Strömförbrukning	675 W vid utskrift, 75 W i vänteläge och 6 W i viloläge
Rekommenderad utskriftsvolym per månad	500 - 3 500 sidor
Ljudnivå	(utskrift) LpAm = 54 dB(A)
Ljudtryck	(standby) LpAm = 35 dB(A) Ljudeffekt (utskrift) LWAd = 6,95 B(A) (standby) LWAd = 4,8 B(A)
Miljö	Energisparläge – förbrukar mindre ström när den inte används Tonersparläge – lägre tonerförbrukning
Laserkategori	Laserprodukt i klass 1 (IEC 60825-1+A2:2001)



Återförsäljare:

brother
at your side

Brother International Sweden AB

Hulda Lindgrens gata 6B, 421 31 Västra Frölunda
Tel:+46 (0)31-734 12 00 Fax:+46 (0)31-734 12 50

Webbsida: www.brother.se

Reservation för tryckfel och specifikationsändringar. Brother är ett varumärke registrerat av Brother Industries Ltd. Produktnamnen är varumärken som registrerats av respektive företag.