



HP LaserJet Enterprise 700 M725 MFP-serien

Hög företagets effektivitet och skriv enkelt ut i storlekar upp till A3.

Gör det möjligt att skriva ut på ett brett urval pappersstorlekar – upp till A3 – med en maximal inmatningskapacitet på 4 600 ark.¹ Förhandsgranska och redigera skanningsjobb; hantera utskriftspolicyer centralt; skydda känslig affärsinformation.



Color touchscreen



Printer security settings

Ge arbetsgrupperna kapacitet att göra – skriva ut, skanna, kopiera och faxa¹ på pappersstorlekar upp till A3 – från en MFP i bordsmodell

- Förbli fokuserad på ditt arbete – papperskapacitet på upp till 4 600 ark och högkapacitetskassetter begränsar avbrotten.²
- Få imponerande dokument med utskrift nästan från kant till kant och en bekväm inbyggd häftningsfunktion.³
- Skriv ut det du behöver, även på språng – från din smartphone eller datorplatta – med HP ePrint⁴ eller Apple Airprint™.⁵

Hög tempot på ditt företag.

- Håll ett högt tempo – använd den här kraftfulla MFP:n för att hålla igång jobbet. Spara tid och gör jobbet enklare med HP Snabbinställningar.
- Få effektivt det rätta innehållet: ta automatiskt ta bort tomma sidor, förhandsgranska, redigera och kontrollera jobb på den stora färgpekskärmen.
- Införliva pappersdokument i digitala arbetsflöden – skicka enkelt skanningar till fax⁶, e-post, nätverksmappar eller USB. Skriv ut direkt från en minnesenhet via USB-porten.

Förenkla administrationen av skrivarparken och skydda enheterna med verktyg av världsklass.⁷

- Övervaka dina enheter med branschledande verktyg, inklusive HP Web Jetadmin.⁷ De hjälper dig att skydda data både vid överföring och stillastående.
- Förbättra säkerheten med PIN-utskrift. Lägg till säkerhetsfunktioner via facket för integrering av hårdvara. Integrera enkelt morgondagens lösningar.
- Lägg till säkerhetsverktyg – som kort- och passerkortsläsare – via facket för integrering av hårdvara.⁸

Sänk energiförbrukningen med HP Auto-On/Auto-Off-teknik⁹ och direktuppvärmningsteknik.¹⁰

- Hjälper till att spara resurser och uppfylla företagets miljömål. HP Auto-On/Auto-Off-teknik hjälper till att sänka energiförbrukningen.⁹
- Återvinn enkelt HP LaserJet originaltonerkassetter genom HP Planet Partners¹¹.
- Spara papper och sänk kostnaderna med automatisk dubbelsidig utskrift.

Produkttrundtur

HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725z:

1. Automatisk dokumentmatare för 100 ark
2. Intuitiv 20,3 cm (8-tums) svängbar SVGA-färgkontrollpanel för lätt tryck med fast FutureSmart-programvara och förhandsgranskning av skanning
3. Fack för integrering av hårdvara i inbyggda lösningar
4. En lättåtkomlig USB-port låter dig spara och skriva ut filer direkt
5. Integrerad arksamlare med häftningsfunktion för upp till 30 sidor och ett 500-arks utmatningsfack
6. 250-arks standardutmatningsfack med arksamlare
7. Främre lucka för smidig åtkomst till tonerkasset
8. Inbyggd automatisk dubbelsidig utskrift
9. Pappersmagasin 2 och 3 för 2 x 250 ark;
10. Arkmatare med hög kapacitet för 3 500 ark och skåp för en total inmatningskapacitet på 4 100 ark;
11. 100-arks kombimagasin 1 som hanterar upp till 100 sidor;
12. Faxport
13. 800 MHz processor, 1 GB standardminne (kan utökas till 1,5 GB);
14. Krypterad HP High Performance-hårddisk;
15. Hi-Speed USB 2.0-port för utskrift
16. HP Jetdirect Gigabit Ethernet-printserver



Serien – en översikt



| Modell | HP LaserJet Enterprise MFP M725dn | HP LaserJet Enterprise MFP M725f | HP LaserJet Enterprise MFP M725z |
|--|--|----------------------------------|----------------------------------|
| Produktnummer | CF066A | CF067A | CF068A |
| Funktioner | Skriv ut, kopiera, skanna (faxes som tillval) | Skriv ut, kopiera, skanna, fax | |
| Utskriftshastighet | 41 sid/min, A4 | | |
| Första sidan ut (svart/färg, A4) | Så snabbt som 10 sekunder A4 | | |
| Inmatningskapacitet (standard/tillval) | 600/4 600 | 1600 | 2 100 |
| Utmatningskapacitet | 250 | | 750 |
| RMPV | 5 000/20 000 | | |
| ADF-kapacitet | 100 | | |
| Pappersfack (standard/max) | 3/6 | 5/5 | 6/6 |
| Inbyggd häftningsfunktion | Ej tillämpliga | | 500 ark |
| Kontrollpanel | 20,3 cm vridbar kontrollpanel med färgpekskärm | | |
| Minne (standard/max) | 1/1,5 GB | | |
| Nätverk | Standard (inbyggt Gigabit Ethernet) | | |

Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

| | |
|--|---|
| Förbrukningsartiklar | CF214A HP 14A svart LaserJet-tonerkassett, original (10 000 sidor) |
| | CF214X HP 14X svart LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet, original (17 500 sidor) |
| | CF254A HP LaserJet CF254A 220 V underhålls-/fixeringsatts (200 000 sidor) |
| Tillbehör | C8091A HP häftklammer-refill |
| | CC487A HP LaserJet MFP tillbehör för analog fax 500 |
| | CF239A HP LaserJet 500-arks matare och magasin |
| | CF242A HP LaserJet 3x500-sheet pappersmagasin och stöd |
| | CF243A HP LaserJet 1x500-sheet pappersmagasin med kabinett och stöd |
| | CF245A HP LaserJet, 3500-arks pappersmagasin, högkapacitet, med stöd |
| | L2718A HP 100 ersättningsatts för ADM-vals |
| | J8026A HP Jetdirect 2700w trådlös USB-printserver |
| Service och support | U7A14E HP 3 års hårdvarusupport nästa arbetsdag med behållna defekta medier för LaserJet M725 MFP |
| | U7A15E HP 4 års hårdvarusupport nästa arbetsdag med behållna defekta medier för LaserJet M725 MFP |
| | U7A16E HP 5 års hårdvarusupport nästa arbetsdag med behållna defekta medier för M725 multifunktionsskrivare |
| | U7A09E HP 3 års hårdvarusupport inom 4 timmar 13x5 för LaserJet M725 MFP |
| | U7Y76PE HP 1 års support nästa arbetsdag med behållna defekta medier efter garantitiden för LJ M725 MFP |
| | U7Y73PE HP 2 års hårdvarusupport nästa arbetsdag efter garantitiden för LaserJet M725 MFP |
| U7Y75PE HP 1 års hårdvarusupport inom 4 timmar 13x5 efter garantitiden för LaserJet M725 MFP | |

Tekniska specifikationer

| Modell | HP LaserJet Enterprise MFP M725dn | HP LaserJet Enterprise MFP M725f | HP LaserJet Enterprise MFP M725z |
|--------------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|
| Produktnummer | CF066A | CF067A | CF068A |
| Funktioner | Skriv ut, kopiera, skanna | Skriv ut, kopiera, skanna, fax | |
| Kontrollpanel | 20,3 cm LCD-pekskärm (färggrafik); skärm med roterande (justerbar vinkel); belyst hemknapp (för att snabbt gå tillbaka till startmenyn); Lättåtkomlig USB; Hårdvaruintegreringsfack | | |
| Skriv ut | | | |
| Utskriftsteknik | Laser | | |
| Utskriftshastighet ¹ | Svart (A4, normal) Upp till 41 sid/min; Svart (A4, dubbelsidig): 28 bilder/min; Svart (A3, normal): Upp till 20 sid/min; | | |
| Första sidan ut ² | Svart (A4, startklar): Så snabbt som 10 sek; | | |
| Utskriftsupplösning | Svart (bästa): Upp till 1200 x 1200 dpi; Teknik: HP ProRes 1200 (1200 x 1200 dpi) HP FastRes 1200 (1 200 dpi kvalitet), HP Resolution Enhancement-teknik, 600 x 600 dpi, 300 x 300 dpi; | | |
| Kapacitet per månad | Upp till 200 000 sidor A4; Rekommenderad sidvolym per månad: 5000 till 20 000 | | |
| Smarta programfunktioner i skrivaren | HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria-certifierad, öppen plattform för utbyggnad, FutureSmart-inbyggd programvara, HP Auto-On/Auto-Off-teknik, lättåtkomlig USB, bildförhandsgranskning | | |
| Standardutskriftsspråk | HP PCL 6, HP PCL 5, HP PostScript nivå 3-emulering, PDF 1.4 | | |
| Teckensnitt och typsnitt | 105 interna skalbara TrueType-teckensnitt i HP PCL, 92 interna skalbara teckensnitt vid HP Postscript nivå 3-emulering (inbyggd Euro-symbol); 1 intern Unicode-font (Andale Mono WorldType); 2 interna Windows Vista 8-fonter (Calibri, Cambria); ytterligare teckensnittslösningar tillgängliga via flashminneskort från tredje part; HP LaserJet-teckensnitt och IPDS-emulering finns på hp.com/go/laserjetfonts | | |
| Utskriftsområde | Utskriftsmarginaler Högst upp: 2 mm, Underkant: 2 mm, Vänster: 2 mm, Höger: 2 mm; Maximalt utskriftsområde: 308 x 465,9 mm | | |
| Dubbelsidig utskrift | Automatisk (standard) | | |
| Kopiera | | | |
| Kopieringshastighet | Svart (A4): Upp till 41 kop/min | | |
| Kopieringsspecifikationer | Sidor; Sortera; Pappersval; Förminska/förstora; Bildjustering; Innehållsorientering; Sidor per ark; Häftesformat; Kant-till-kant; Optimera text/bild; Originalstorlek; Jobbgenerering; Maximalt antal kopior: Upp till 9999 kopior; Kopieringsupplösning: 600 x 600 dpi; Förminskning/förstoring: 25 till 400 %; | | |

| Modell | HP LaserJet Enterprise MFP M725dn | HP LaserJet Enterprise MFP M725f | HP LaserJet Enterprise MFP M725z |
|--|---|---|----------------------------------|
| Produktnummer | CF066A | CF067A | CF068A |
| Skanna | | | |
| Skanningshastighet ³ | Normal (A4): Upp till 50 sid/min (svartvitt), upp till 30 sid/min (färg); Dubbelsidig (A4): Upp till 19 bilder/min (svartvitt), upp till 14 bilder/min (färg) | | |
| Filformat för skanning | PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A | | |
| Skannerspecifikationer | Skannertyp: Flatbädd, automatisk dokumentmatare; Skanningsteknik: CCD; Metoder för inläsning vid skanning: Kopiera, skanna till e-post, skanna till nätverksmapp, skanna till USB, spara till enhetsminne, fäxa, Open Extensibility Platform (OXP)-program; Dubbelsidig ADM-skanning: Ja, ADM med vändning; Maximal skanningsstorlek (flatbädd): 297 x 420 mm; Optisk skanningsupplösning: Upp till 600 dpi | | |
| Avancerade skanningsfunktioner | Optimera text/bild; Bildjusteringar; Jobbgenerering; Utskriftskvalitetsinställning; Valbar skanningsupplösning från 75 till 600 dpi; Automatisk färgdetektering; Kantradering; Automatisk toning; Automatisk jobbvisering; Inga tomma sidor; HP Quick Sets | | |
| Rekommenderad skanningsvolym per månad | 6 250 till 10 500 | | |
| Skanningsbar yta | Maximal mediastorlek (flatbädd): 297 x 420 mm; Minimal mediastorlek (ADM): 68 x 148 mm Maximal mediastorlek (ADM): 297 x 420 mm | | |
| Bitdjup/gråskalenivåer | 24-bitars / 256 | | |
| Digital sändning | Standard: Skanna till e-post; Spara till nätverksmapp; Spara till USB-enhet; Skicka till FTP; Skicka till LAN-fax; Skicka till internetfax; Lokal adressbok; SMTP över SSL ; Tillval: Tillval via HPs programvara för digital sändning (HP DSS); Skicka till mapp; Skicka till arbetsflöde; Skicka till skrivare; Autentisering; Digital fax (skicka till LAN, Internet); Optisk teckenigenkänning (OCR); Lokal adressbok | | |
| Faxa | | | |
| Faxa ⁴ | Tillval, | Ja, 33,6 kbit/s | |
| Faxspecifikationer | | Faxminne: Upp till 100 sidor; Faxupplösning: Standard: 204 x 98 dpi; Fin: 204 x 196 dpi, 256 grå nyanser; Ultrafin: 300 x 300 dpi, 256 grå nyanser; Snabbuppringning: Upp till 100 nummer (kan innehålla 100 nummer vardera); Telekomöverensstämmelse: Faxtekom: ES 203 021; R&TTE-direktivet 1999/5/EG (bilaga II) med CE-märkning (Europa); FCC avsnitt 68; andra telekomgodkännanden som krävs av enskilda länder | |
| Smarta faxprogramfunktioner | | Lagrade fax; arkivering av fax; vidarebefordran av fax; skalanpassning; faxadressbok; LAN/Internetfax; faxnummerbekräftelse; Faxschema för helgdagar | |
| Processorhastighet | 800 MHz | | |
| Anslutning | | | |
| Standard | 2 Hi-Speed USB 2.0-värddar; 1 Hi-Speed USB 2.0-enhet; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-nätverk; 1 Foreign Interface; 1 fack för integrering av hårdvara; 2 interna USB-värddar | | |
| Tillval | HP Jetdirect ew2500 802.11b/g trådlös printserver J8021A; HP Jetdirect 2700w trådlös USB-printserver J8026A | | |
| Trådlöst | Tillval, funktionen aktiveras genom att man köper ett hårdvarutillbehör | | |
| Kapacitet för mobil utskrift | HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-certifierad | | |
| Stöd för nätverksprotokoll | IPv4/IPv6: Apple Bonjour-kompatibel (Mac OSv10.2.4 eller högre), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, XMPP, IPsec/brandvägg; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print | | |
| Nätverksfunktioner | Ja, via HP Jetdirect inbyggd Ethernet-utskriftsserver (standard) stöds: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Stöd för 802.3az (EEE) i Fast Ethernet och Gig Links; IPsec (standard); 802.11b/g/n trådlöst nätverk (tillval) | | |
| Hårddisk | Inbäddad HP High-Performance Secure-hårddisk som standard, minst 500 GB; AES 256-hårdvarukryptering eller högre; Funktioner för säker radering (säker filradering av tillfälliga jobbfiler, säker radering av jobbdatabas, säker ATA-diskradering) | | |
| Minne | Standard: 1 GB; Maximal: 1,5 GB | | |

| Modell | HP LaserJet Enterprise MFP M725dn | HP LaserJet Enterprise MFP M725f | HP LaserJet Enterprise MFP M725z |
|-----------------------------------|--|---|---|
| Produktnummer | CF066A | CF067A | CF068A |
| Mediekapacitet | | | |
| Antal pappersfack | Standard: 3 ; Maximal: 6 | Standard: 5 ; Maximal: 5 | Standard: 6 ; Maximal: 6 |
| Medietyper | Papper (färgat, brevpapper, lätt, vanligt, förtryckt, hålät, återvunnet, grovt, kraftigt), finpapper, kort, kuvert, etiketter, OH-film, velång | | |
| Mediestorlek | Anpassad (metrisk): Fack 1: 76,2 x 127 till 312 x 469,9 mm; Fack 2: 148 x 210 till 297 x 363 mm; Fack 3: 148 x 210 till 297 x 431 mm ; Stöds (metrisk): A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS) ; ADM: A3; A4; A4-R; A5; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; 13 x 18 cm | Anpassad (metrisk): Fack 1: 76,2 x 127 till 312 x 469,9 mm; Fack 2: 148 x 210 till 297 x 363 mm; Fack 3: 4, 5: 148 x 210 till 297 x 431 mm ; Stöds (metrisk): A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS) ; ADM: A3; A4; A4-R; A5; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; 13 x 18 cm | Anpassad (metrisk): Fack 1: 76,2 x 127 till 312 x 469,9 mm; Fack 2: 148 x 210 till 297 x 363 mm; Fack 3-6: 148 x 210 till 297 x 431 mm ; Stöds (metrisk): A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS) ; ADM: A3; A4; A4-R; A5; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; 13 x 18 cm |
| Mediekapacitet | Standardinmatning: 100-arks kombimagasin, två 250-arks pappersmagasin Standardutmatning: 250-arks utmatningsfack Tillval för inmatning: 500-arks pappersmagasin som tillval, 1 x 500-arks pappersmatrare med skåp och stativ som tillval, 3 x 500-arks pappersmatrare med stativ som tillval, 3500-arks pappersmagasin med hög kapacitet och stativ ADM: Standard, 100 ark | Standardinmatning: Kombimagasin för 100 ark, två pappersmagasin för 250 ark, en arkmatare för 500 ark och en arkmatare för 500 ark och stativ Standardutmatning: 250-arks utmatningsfack ADM: Standard, 100 ark | Standardinmatning: Kombimagasin för 100 ark, två pappersmagasin för 250 ark och tre arkmatare för 500-ark pappersmatrare och stativ Standardutmatning: Utmatningsfack för 250 ark, bakre utmatningsfack för 500 ark ADM: Standard, 100 ark |
| Medievikt | Fack 1: 60 till 199 g/m ² ; Fack 2, 3: 60 till 120 g/m ² ; ADM: 45 till 199 g/m ² | Fack 1: 60 till 199 g/m ² ; Fack 2-5: 60 till 120 g/m ² ; ADM: 45 till 199 g/m ² | Fack 1: 60 till 199 g/m ² ; Fack 2-6: 60 till 120 g/m ² ; ADM: 45 till 199 g/m ² |
| Inmatningskapacitet | Fack 1: ark: 100; kuvert: 10; etiketter: 100; ark med OH-film: 100; vykort: 10 Fack 2: ark: 250 Fack 3: ark: 250 Maximal: Upp till 4 600 ark ADM: Standard, 100 ark | Fack 1: ark: 100; kuvert: 10; etiketter: 100; ark med OH-film: 100; vykort: 10 Fack 2: ark: 250 Fack 3: Fack 3: ark: 250; Fack 4: ark: 500; Fack 5: ark: 500 Maximal: Upp till 1 600 ark ADM: Standard, 100 ark | Fack 1: ark: 100; kuvert: 10; etiketter: 100; ark med OH-film: 100; vykort: 10 Fack 2: ark: 250 Fack 3: Fack 3: ark: 250; Fack 4: ark: 500; Fack 5: ark: 500; Fack 6: ark: 500 Maximal: Upp till 2100 ark ADM: Standard, 100 ark |
| Utmatningskapacitet | Standard: Upp till 250 ark Kuvert: Upp till 50 kuvert OH-film: Upp till 250 ark Maximal: Upp till 250 ark | | Standard: Upp till 750 ark Kuvert: Upp till 50 kuvert OH-film: Upp till 750 ark Maximal: Upp till 750 ark |
| Kompatibla operativsystem | Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2012 (64-bitars), Windows Server 2008 (32- och 64-bitars), Windows Server 2008 R2 (64-bitars), Windows Server 2003 (SP1+); Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; Aktuell information om stöd för operativsystem finns här: Citrix och Windows Terminal Services (http://www.hp.com/go/ud), Novell (http://www.novell.com/iprint), Linux (http://www.hplip.net), UNIX (http://www.hp.com/go/unix , http://www.hp.com/go/unixmodelscrips , http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software), SAP-enhetstyper (http://www.hp.com/go/sap/drivers , http://www.hp.com/go/sap/print), HP ePrint Mobile-drivrutinen (http://www.hp.com/go/eprintmobiledriver) | | |
| Lägsta systemkrav | Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2012 (64-bitars), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2003 (SP1+); 200 MB ledigt hårddiskutrymme (systemkrav för OS-kompatibel hårdvara, se http://www.microsoft.com); Mac: Mac OS X 10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; 1 GB ledigt hårddiskutrymme; systemkrav för maskinvara som är kompatibel med operativsystemet, CD-ROM/DVD-ROM eller Internet, se apple.com | | |
| Medföljande program | Windows Installer, separat HP PCL 6-drivrutin, länk till Mac-programvara på webben (drivrutin för Postscript-emulering och Installer på webben), Obs: Ingen Mac-programvara i kartongen | | |
| Säkerhets hantering | Administrationssäkerhet: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1X-autentisering (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP över TLS, IPsec/brandvägg med certifikat, autentisering av i förväg delad nyckel och Kerberos-autentisering; Stöd för WJA-10 IPsec-konfiguration med IPsec-plugin-program | | |
| Skriverhantering | HP Web Jetadmin, HP-verktyg (Mac) | | |
| Mått och vikt | | | |
| Skrivarens mått (B x D x H) | Lägsta 614 x 649 x 609 mm; Maximal: 865 x 989 x 609 mm; | Lägsta 745 x 681 x 1160 mm; Maximal: 917 x 1032 x 1160 mm; | Lägsta 745 x 681 x 1192 mm; Maximal: 917 x 1032 x 1192 mm; |
| Emballagets yttermått (B x D x H) | 760 x 745 x 832 mm | 856 x 760 x 1522 mm | 856 x 760 x 1553 mm |
| Skrivarens vikt | 54,11 kg | 87,1 kg | 92,35 kg |
| Vikt inklusive emballage | 68,6 kg | 105,4 kg | 113 kg |
| Driftsmiljö | Temperatur: 10 till 32,5 °C; Luftfuktighet: 30 till 70 % relativ luftfuktighet | | |
| Lagringsvillkor | Temperatur: 0 till 60 °C; Luftfuktighet: 10 till 90 % relativ luftfuktighet | | |
| Akustik | Ljudeffekt: 6,8 B(A); Ljudtryck: 54 dB(A) | | |
| Strömförsörjning | Krav: Inspänning: 220 till 240 V AC (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz); Energiförbrukning: 890 W (aktiv utskrift/kopiering), 39 W (startklar), 6,5 W (viloläge), 0,3 W (avstängd). Typisk elförbrukning (TEC): 4,39 kWh/vecka; Typisk elförbrukning (TEC): Blue Angel: 2,8 kWh/vecka; Energy Star 3.0: 0,653 kWh/vecka; Nätaggregatstyp: Inbyggd nätadapter; | | |
| Energibesparingsteknik | HP Auto-On/Auto-Off-teknik; Direktuppvärmningsteknik | | |
| Certifikat | CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (klass A); EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3 :2008; EN 55024:1998+A1+A2; EMC-direktiv 2004/108/EC med CE-märkning (Europa); andra EMC-godkännanden som krävs av enskilda länder ENERGY STAR®-godkänd, CECP, EPEAT® Silver | | |
| Blue Angel-anpassad | Nej; Se ECI, ett dokument som visar vilka miljömärkningskriterier som uppfylls av respektive produkt kan efterfrågas via sustainability@hp.com (på engelska) | | |
| Ursprungsland | Tillverkad i Kina; Nederländerna; Mexiko | | |
| Medföljer | HP LaserJet Enterprise MFP M725dn; HP svart LaserJet tonerkassett (~10 000 sidor); Skrivardokumentation och programvara på CD-ROM; Installationsguide, supportblad, garantisedel; Strömssladd; 2 x 250-arks fack. | HP LaserJet Enterprise MFP M725f; HP svart LaserJet tonerkassett (~10 000 sidor); Skrivardokumentation och programvara på CD-ROM; Installationsguide, supportblad, garantisedel; Strömssladd; Faxkabel; 2 x 250-arks fack; 1 arkmatare för 500 ark; skåp och stativ; Inbyggd fax. | HP LaserJet Enterprise MFP M725z; HP svart LaserJet tonerkassett (~10 000 sidor); Skrivardokumentation och programvara på CD-ROM; Installationsguide, supportblad, garantisedel; Strömssladd; Faxkabel; 2 x 250-arks fack; 3 x 500-arks pappersmatrare och stativ; Integrerad arksmatrare med häftningsfunktion för 500 ark; Inbyggd fax. |
| Garanti | Ett års garanti med service på platsen nästa arbetsdag. Garanti- och supportalternativen varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning. Gå till http://www.hp.com/support om du vill veta mer om HPs prisbelönta service- och supportalternativ i din region. | | |

Fotnoter

¹ Maximal papperskapacitet på upp till 4 600 ark; kräver köp av ett extra pappersmagasin som tillbehör.

² Högkapacitetskassetter är tillval för HP LaserJet Enterprise 700 MFP-serien M725.

³ Integrerad häftningsfunktion är inte tillgänglig på HP LaserJet Enterprise MFP M725dn eller M725f.

⁴ Kräver en Internet-anslutning till HPs webb-förberedda skrivare och registrering av ett HP ePrint-konto (en förteckning över godkända skrivare, dokument- och bildtyper som stöds och annan information om HP ePrint finns på www.hpconnected.com). Mobila enheter kräver Internet-anslutning och e-postfunktion. Kan kräva en trådlös åtkomstpunkt. Separata datatrafik- och användningsavgifter kan tillkomma. Utskriftstider och anslutningshastigheter kan variera. På vissa HP LaserJet-skrivare måste den fasta programvaran uppgraderas.

⁵ Stöder följande enheter som kör iOS 4.2 eller senare: iPad®, iPad® 2, iPhone® (3GS eller senare) eller iPod touch® (3:e generationen eller senare). Fungerar med HPs AirPrint-förberedda skrivare och kräver att skrivaren ska vara ansluten till samma nätverk som din iOS-enhet. Trådlös prestanda beror på den fysiska omgivningen och avståndet från åtkomstpunkten. AirPrint, AirPrint-logotypen, iPad, iPhone och iPod touch är varumärken som tillhör Apple® Inc. och är registrerade i USA och andra länder. Tider och anslutningshastigheter kan variera. På vissa HP LaserJet-skrivare måste den inbyggda programvaran uppgraderas.

⁶ Faxfunktioner är tillgängliga via ett extra faxkort på HP LaserJet Enterprise MFP M725dn.

⁷ HP Web Jetadmin är gratis och kan hämtas från www.hp.com/go/webjetadmin.

⁸ Lösningar som implementeras via facket för integrering av hårdvara kan kräva att ytterligare utrustning köps.

⁹ HP Auto-On- och Auto-Off-teknikens funktioner är beroende av skrivare och inställningar; den fasta programvaran kan behöva uppgraderas.

¹⁰ Jämfört med produkter som använder traditionell fixering.

¹¹ Programmets tillgänglighet varierar. Retur och återvinning av HPs originalpatroner och kassetter är för närvarande tillgänglig i fler än 50 länder, territorier och regioner i Europa, Asien och Nord- och Sydamerika via HP Planet Partners-programmet. Mer information finns på: www.hp.com/recycle.

Avsägelse angående tekniska specifikationer

¹ Uppmätt enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument ej medräknad. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentens komplexitet.

² Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.

³ De faktiska bearbetningshastigheterna kan variera beroende på skannerupplösning, nätverksförhållanden, datorprestanda och tillämpningsprogram.

⁴ Baserat på ITU-T standardtestbild vid standardupplösning. Mer komplexa sidor eller högre upplösning behöver längre tid och förbrukar mer minne.



<http://www.hp.com/se>

Produktens utseende kan avvika från bilderna. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP-produkter och -tjänster beskrivs i de uttryckliga garantierna som medföljer produkterna och tjänsterna. Inget i detta dokument kan tolkas som ytterligare garantier. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i denna text.

Publicerad inom EMEA 4AA4-5715, Oktober 2020

--

