

Konftel 300Wx

Den totala mötesfriheten



Med den trådlösa konferenstelefonen Konftel 300Wx har du möten där du vill utan att tänka på nätverks- och eluttag. Den trådlösa DECT-tekniken är säker och stabil. Välj en basstation som passar ditt företags telefoni-miljö, IP eller analog, eller anslut till ett installerat DECT-system. Uppladdningsbart batteri ger dig upp till 60 timmars taltid, du kan prata i mer än en hel arbetsvecka utan att ladda!

Konftel 300Wx hanterar både uppringda konferensamtal och PC-baserad collaboration, som Microsoft Teams, Cisco Webex eller Zoom. Den har USB-anslutning till din laptop och stödjer samtidigt trådlös telefoni, så det räcker med en enda högtalartelefon i mötesrummet. Det är styrkan med Hybrid Conferencing.

DU HAR KONTROLLEN

Konftel 300Wx och mobilappen Konftel Unite är en perfekt kombination. Via tillbehöret Konftel Unite Adapter kan du ansluta appen för att hantera konferenstelefonen utan ansträngning. Det räcker med ett klick för att starta eller komma in i mötet, vi kallar det One Touch Conferencing.

OmniSound®      

- Mötesstorlek: Upp till 20 personer
- Trådlös DECT
- Basstation: IP, analog eller GAP
- Batteri med 60 timmars taltid
- Hybrid: kombinera mötesapp och telefonsamtal
- Förberedd för extramikrofoner
- Stöd för Konftel Unite via adapter
- Två års garanti

Välj mellan IP eller analogt. Alltid trådlöst.



KONFTEL 300Wx

Konftel 300Wx utan basstation är perfekt för dig som redan har en installerad tredjeparts DECT/GAP-bas eller system att registrera telefonen till. Det gäller även om du vill komplettera med fler konferenstelefoner till en befintlig basstation från Konftel, IP eller analog.

Art nr: 910101078 / 840101078 (US)

NYHET!



KONFTEL 300Wx IP

Konftel 300Wx i kombination med Konftel IP DECT 10 är en av våra mest populära lösningar. Finns nu som sampaketerad artikel. Den ger trådlösa konferensamtal med HD-kvalitet i din IP-telefoni (SIP). Varje IP DECT-bas kan ha upp till 20 Konftel 300Wx registrerade och fem pågående samtal.

Art nr: 951101078 / 854101078 (US)



KONFTEL 300Wx ANALOG

Enkelt och tillförlitligt. Konftel 300Wx med Konftel DECT Base för analog anslutning. Det är bara att plugga in basstationen i tele-jacket så är din trådlösa konferenslösning igång, med upp till sju telefoner anslutna.

Art nr: 910101077 / 840101077 (US)

Specifikationer Konftel 300Wx

ALLMÄNT

Produktnamn: Konftel 300Wx

Artikelnr: 910101078 / 840101078 (US)

Innehåll (i samtliga paketeringar): Konftel 300Wx, batteri (900102095), Konftel laddställ (900102094), USB-kabel (900103388), elkabel (900103401), AC-adapter (900102125)

Produktnamn: Konftel 300Wx IP

Artikelnr: 951101078 / 854101078 (US)

Innehåll: Konftel 300Wx (se ovan innehåll), Konftel IP DECT 10 (900102132), AC-adapter (EU/UK/US)

Produktnamn: Konftel 300Wx Analog

Artikelnr: 910101077 / 840101077 (US)

Innehåll: Konftel 300Wx (se ovan innehåll), Konftel DECT Base, AC-adapter samt tillhörande kabel (180 cm). Skruvar för väggmontering.

Garanti: 2 år (batteriet 1 år).

Storlek: Konftel 300Wx: 240 mm diameter, 77 mm hög. Konftel laddställ: 180x165 mm.

Vikt: Konftel 300Wx: 1 kg. Konftel laddställ: 220 g.

Stödskydd: Kensington® security slot.

SAMTALSFUNKTIONER

I samtal: Sätta samtal i vänteläge. Samtal väntar. Parkera/plöcka upp samtal (om det stöds av växeln). Förflyttning av inkommande samtal. Förfrågan. Music on Hold. Dial plan.

Flerpartssamtal: Stöd för flerpartssamtal om funktionen finns i nätet eller företagsväxeln.

STRÖMFÖRSÖRJNING

Batteri: 5200 mAh, upp till 60 tim taltid/270 tim standby.

AC-adapter: 100-240 V AC/14 V DC

Konftel laddställ: Ja

ANSLUTNINGAR

Trådlös DECT: Version 6.0, GAP/CAT-Iq kompatibel, räckvidd upp till 200 m i öppen miljö, 50 meter i byggnader. En telefon kan registreras mot 4 DECT-basstationer.

USB: 2.0 Mini B.

Mobilkabelanslutning: RJ11. Använd en mobilkabel som passar din mobil (se tillbehör).

LJUD-EXPANSION

Extramikrofoner: 2 st modular 4/4.

SPECIFIKATIONER LJUD

Teknik: OmniSound® med stöd för HD-ljud, full duplex, automatisk ekosläckning och brusreducering.

Mikrofon: Omnidirectional 360°.

Upptagningsområde: Upp till 12 personer (30 m²). Med extramikrofoner upp till 20 personer (70 m²).

Frekvens: DECT 200 - 3300 Hz, CAT-iq 200 - 7000 Hz, USB 200 - 7000 Hz.


FLER FUNKTIONER

Bryggning av anslutningar/samtal: DECT + mobil + USB.

Inspelning: På minneskort. Stöd för SD/SDHC (≤32 GB).

Uppdatering av mjukvara: Konftel upgrade utility (för Microsoft Windows) uppdaterar programvaran via USB. Det är även möjligt att uppdatera via SD-minneskort.

VERIFIERAD FÖR



Specifikationer Konftel IP Dect 10

ALLMÄNT

Produktnamn: Konftel IP DECT 10

Artikelnummer: 900102132 / 840102132 (US)

Innehåll: Konftel IP DECT 10, EU/UK/US strömadapter.

Garanti: 2 år.

Storlek: 118 × 177 × 32 mm (H × B × D)

Vikt: 240 gram.

STRÖMFÖRSÖRJNING

Strömadapter: 100-240 V AC/5V DC.

ANSLUTNINGAR

SIP: RJ 45. Gränssnitt till IP-nät: 10/100 BASE-T IEEE802.3.

NÄTVERK OCH KOMMUNIKATION

Nätverksadressering: DHCP-alternativ 66 och anpassad.

SPECIFIKATIONER LJUD

Codecs: 5 ljudkanaler genom användning av G.726/G.711 kodek.

Specifikationer Konftel Dect bas

ALLMÄNT

Produktnamn: Konftel DECT-bas (analog).

Artikelnummer: 900102128 / 840101028 (US)

Innehåll: Konftel DECT-bas, transformator, elkabel (180 cm) och skruvar.

Garanti: 2 år.

Storlek: 160 × 175 × 40 mm (H × B × D)

Vikt: 240 gram.

STRÖMFÖRSÖRJNING

Strömadapter: 100-240 V AC/5 V DC.

ANSLUTNINGAR

Analog: Analog PBX eller PSTN, RJ-11.

Se fullständiga tekniska specifikationer på konftel.com

Relaterade produkter och tillbehör



EXCEPTIONELLA VIDEOMÖTEN

I collaboration-kitet Konftel C50300Wx Hybrid får Konftel 300Wx sällskap av Konftel Cam50, en PTZ-konferenskamera med exceptionellt bra bildkvalitet, och Konftel OCC Hub.



KONFTEL UNITE ADAPTER

Adaptorn gör det möjligt att ansluta appen Konftel Unite för att hantera konferenstelefonen direkt från mobilen. Konftel Unite Adapter har formen av ett SD-kort.