

Mini DisplayPort till HDMI-adapter - 4K 60 Hz

Product ID: MDP2HD4K60S



Med denna Mini DisplayPort till HDMI®-adapter kan du sända HDMI-video och -audio från en mDP-enhet, med stöd för Ultra HD 4K vid 60 Hz. Mini DisplayPort-adaptorn är det perfekta tillbehöret för alla dina Microsoft® Surface™ Pro-enheter med mDP.

Häpnadsväckande bildkvalitet med stöd för Ultra HD 4K vid 60 Hz

Med adaptorn kan du utnyttja videofunktionerna som är inbyggda i din Mini DisplayPort-anslutning för att ge enastående UHD-kvalitet till din 4K 60 Hz-skärm. Detta gör det enklare för dig att multitaska medan du använder flera skärmar för att arbeta med resurskrävande program.

Till skillnad från många 4K Mini DisplayPort till HDMI-adaptrar som endast har stöd för uppdateringsfrekvens på 30 Hz fungerar denna adapter med HDMI 2.0-skärmar som kan ge upplösningar på upp till 3840x2160p vid 60 Hz. Stöd för HDMI 2.0 betyder att denna adapter har stöd för bandbredd på upp till 18 Gbps och är därför en idealisk lösning för att utföra högupplösta uppgifter som till exempel redigering av 4K-video.

Adaptorn är bakåtkompatibel med 1080p-skärmar, vilket garanterar kompatibilitet med skärmar med lägre upplösning som till exempel TV-apparater eller projektorer i hemmet eller på kontoret.

Ultimat bärbarhet med en kompakt och lätt design

Den kompakta videoadptern är väldigt bärbar och lätt. Den är det perfekta tillbehöret till dina bärbara mDP-enheter och får enkelt plats i datorväskan.

Den bärbara adaptorn är det perfekta tillbehöret för företagsdatorer eftersom den gör så att dina medarbetare kan samverka med BYOD (Bring Your Own Device) HDMI-situationer på kontoret, som till exempel arbeta vid ett hot-desk med en HDMI-skärm eller dela din bärbara dators skärm till en projektor i styrelserummet.

Problemfri setup med en aktiv adapter med plug-and-play-installation

För att garantera kompatibilitet med alla Mini DisplayPort-uttag har mDP-adaptorn aktiv konvertering. Aktiv videokonvertering krävs för att behålla 4K-upplösningar vid konvertering av Mini DisplayPort till HDMI. En aktiv mDP-adapter är även idealisk för att sända upplösning i 1080p genom att garantera kompatibilitet med grafikkort som inte kan sända DP++ signaler i multiläge, som till exempel ATI Eyefinity™-kort.

För en problemfri installation tillåter Mini DisplayPort till HDMI-adaptorn plug-and-play-installation utan extra mjukvara eller drivrutiner.

Obs.: För att få 4K-upplösning vid 60 Hz krävs en DisplayPort 1.2-utgång och en HDMI 2.0-skärm.

MDP2HD4K60S täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Anslut din 4K 60 Hz HDMI-skärm till en Mini DisplayPort-utgång
- Använd adaptern med bärbara företagsdatorer för att se till att dina medarbetare kan använda BYOD-skärmar på kontoret
- Problemfri setup med en aktiv Mini DisplayPort-konvertering

Features

- Enastående bildkvalitet med stöd för UHD 4K-upplösningar vid 60 Hz
- Maximal bärbarhet med en kompakt och lätt design
- Problemfri setup med en aktiv Mini DisplayPort-konvertering
- Ingen strömadapter behövs
- Plug-and-play-installation
- Stöder HDMI 2.0-skärmar

Hårdvara	Warranty	3 Years
	Active or Passive Adapter	Aktiv
	Adapterstil	Adaptrar
	Audio	Ja
	AV-ingång	Mini-DisplayPort
	AV-utgång	HDMI
	Chipset-ID	Parade - PS176
	Industristandarder	DPCP (DisplayPort Content Protection) HDCP 2.2 (High Definition Content Protection) DisplayPort 1.2 HDMI 2.0
	Portar	1
Prestanda	Audio-specifikationer	7.1 surroundljud
	Maximal digital upplösning	4K x 2K @ 60 Hz
	Stöd för widescreen	Ja
	Stödda upplösningar	4k x 2K (Ultra HD) @ 60 Hz 1920x1200 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p)
Kontakt(er)	Connector A	1 - Mini-DisplayPort (20-stifts) Hane Input
	Connector B	1 - HDMI (19-stifts) Hona Output
Särskilda anmärkningar/krav	Obs.	This video adapter is not compatible with cables that use RedMere™ technology.
Miljö	Drifttemperatur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
	Förvaringstemperatur	-25°C to 70°C (13°F to 149°F)
	Luftfuktighet	-25°C till 85°C vid 80 %-95 %
Utseende	Färg	Svart
	Kabellängd	5.8 in [148 mm]
	Produktbredd	0.9 in [22 mm]
	Produkt höjd	0.4 in [10 mm]
	Produktlängd	6 in [152 mm]
	Produktvikt	0.4 oz [11 g]
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	0.7 oz [20 g]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - Mini DisplayPort till HDMI-adapter

Product appearance and specifications are subject to change without notice.