

USB 3.0 Type-A till 2,5 Gigabit Ethernet-adapter - 2.5GBASE-T

Product ID: US2GA30



Lägg till 2,5 GbE nätverksåtkomst till din bärbara dator, genom att använda USB-A porten på din laptop. Denna USB 3.0 Type-A till Gigabit-nätverksadapter ger dig trådbunden Ethernet nätverksåtkomst.

Kraftfulla 2,5 Gigabit-nätverksanslutningar

Nätverksadaptern är idealisk för kontoret eller hemmet och stöder full 2,5 Gigabit-bandbredd genom att utnyttja prestandan från USB 3.0. Du får snabb åtkomst till väldigt stora filer över ett 2,5 Gigabit-nätverk och sparar värdefull tid varje dag.

Inbyggt stöd för drivrutiner gör installationen enkel

Kom igång snabbt. Koppla helt enkelt in denna USB-A till Ethernet-adapter i USB-porten på din bärbara dator och anslut till ditt nätverk. Nätverksadapterns Realtek RTL8153-chipset har inbyggt stöd för drivrutiner i macOS och Linux. Alla Windows-operativsystem utan drivrutinen uppmanas att automatiskt hämta programvaran direkt från adaptern, vilket garanterar en snabb installation utan internetåtkomst.

Kompakt och lätt för perfekt bärbarhet

Denna USB Gigabit-nätverksadapter är kompakt och bärbar och är den idealiska nätverksadaptern för stationära datorer eller tillbehör för bärbara datorer. Du behöver inte ta med dig en strömadapter för att använda den eftersom den strömsätts direkt från USB-värdporten.

Valet från IT-proffs sedan 1985

StarTech.com utför grundlig kompatibilitets- och prestandatestning på alla våra produkter för att säkerställa att vi möter eller överträffar branschstandarder och tillhandahåller högkvalitativa produkter till IT-proffs. Våra lokala tekniska rådgivare på StarTech.com har en bred produktkompetens och arbetar direkt med StarTech.coms ingenjörer för att ge stöd till våra kunder både före och efter försäljning.

US2GA30 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Funktioner

- USB Type-A till RJ45-adapter med stöd för 2,5 Gigabit-nätverk via USB 3.0
- IEEE 802.3bz (2.5GBASE-T) kompatibel
- Kompatibel med IEEE 802.3i, 802.3u och 802.3ab (10BASE-T, 100BASE-TX, och 1000BASE-T)
- Strömförses direkt från USB-portar
- Med stöd för IEEE 802.1Q VLAN-tagging
- Stöd för jumboram upp till 16 K
- Kompakt och lätt design för maximal portabilitet

Hårdvara	Warranty	2 Years
	Busstyp	USB 3.1 Gen 1
	Chipset-ID	Realtek - RTL8156
	Gränssnitt	RJ45 (Gigabit Ethernet)
	Industristandarder	IEEE 802.3 10BASE-T
		IEEE 802.3ab 1000BASE-T
		IEEE 802.1q VLAN Taggning
		IEEE 802.3x
		IEEE 802.3u 100Base-TX
		IEEE 802.3bz 2.5GBase-T
Portar	1	
Prestanda	Auto MDIX	Ja
	Fibertyp	Koppar
	Jumbo Frame Support	16K max.
	Kompatibla nätverk	2.5G/1G/100Mbps/10Mbps
	Medeltid mellan fel (MTBF)	10 000 timmar
	Promiscuous Mode	Ja
	Stöd för full-duplex	Ja
	Typ och hastighet	USB 3.1 Gen 1 - 5 Gbit/s
Kontakt(er)	Connector A	1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Kontakt 1 - RJ-45 Honuttag
	Mjukvara	OS-kompatibilitet
Särskilda anmärkningar/krav	Obs.	VLAN-tagging stöds för närvarande inte i Mac OS
Indikatorer	LED-indikatorer	1 - Grön LED: Länkhastighet
		1 - Blå LED: Länkhastighet
Ström	Power Source	Strömförsörjd via USB
Miljö	Drifttemperatur	0 °C to 70°C
	Förvaringstemperatur	-10 °C to ~ 55°C
	Luftfuktighet	5 % till 90 % RH icke-kondenserande

Utseende	Färg	Svart och Rymdgrå
	Form Factor	Dongel
	Kabellängd	15 cm [5.9 in]
	Produktbredd	0.000
	Produkthöjd	16.000
	Produktlängd	30.000
	Produktvikt	39.700
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	29.700
	Package Height	80.000
	Package Length	16.000
	Package Width	27.000
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - USB-nätverksadapter
		1 - snabbstartsguide

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.