

Professionell, praktisk  
allt-i-ett-färglösning för  
små arbetsgrupper

**i-SENSYS**  
MF9280Cdn

you can



Förbättra kommunikationen med högkvalitativa färgutskrifter och öka produktiviteten med kraftfull SEND-funktion. Den här kompakta och robusta allt-i-ett färgenheten är perfekt för små och arbetsintensiva grupper.

UTSKRIFT OCH  
KOPIERING I FÄRG  
MED 21 SID/MINUT

LÄTT ATT ANVÄNDA  
MED INTUITIVT  
ANVÄNDAR-  
GRÄNSSNITT

ENERGIEFFEKTIV

KRAFTFULL SEND-  
FUNKTION GER  
ENKEL  
DOKUMENTDELNING

FULLSTÄNDIGA  
FUNKTIONER FÖR  
DUBBELSIDIG  
UTSKRIFT

SMIDIG  
INTEGRERING I  
HANTERADE  
IT-MILJÖER

STÖD FÖR LDAP

MINNES-  
KORTSLÄSARE

#### Egenskaper

- Allt-i-ett-färglaserskrivare
- Utskrift och kopiering i färg med 21 sid/minut
- Högkvalitativa professionella färgutskrifter
- Snabb första utskrift och energieffektiv
- Nätverksförberedd, stöd för PCL 5c/6 och PostScript nivå 3
- Scanna till e-post, nätverksmapp och USB-minne
- 3,5-tums (8,8 cm) TFT-färgskärm med Easy-Scroll Wheel
- Dubbelsidig utskrift/kopiering/scanning/faxning
- Automatisk dokumentmatare för 50 ark och dubbelsidig utskrift
- Max. papperskapacitet 850
- Energieffektiv

#### Kartongen innehåller:

Huvudenhet, kassett 711 C/M/Y/K,  
Strömsladd, USB-kabel, startguide  
på CD, användarprogramvara på CD,  
garantikort

#### Mått (B x D x H)

546 x 527 x 632 mm

#### Operativsystem som stöds

Windows 7/Server 2008 R2/Server  
2008/Server 2003/XP/Vista/2000

Mac OS X version 10.4.9-10.6.X  
(endast webbdistribution)

Linux (endast webbdistribution)



PRINT



COPY



FAX



SCAN

**Canon**

## Specifikationer



- 1 Flatbädd och DADF
- 2 Intuitivt användargränssnitt
- 3 250-arkskasset som standard
- 4 Kassett 711:  
4 tillgängliga kassetter:  
Svart, cyan, magenta och gul

<b>MF9280Cdn</b>	
Maskintyp Tillgängliga funktioner	Allt-i-ett-färglaserskrivare Skriv ut, kopiera, scanna och faxa
<b>SKRIVARE</b> Utskriftshastighet Utskriftsmetod Utskriftskvalitet Utskriftsupplösning Dubbelzijdig utskrift Skrivarspråk Teckensnitt Utskriftsmarginaler Tonersparläge Utskrift från minnesmedia	Upp till 21 sid/min i färg och svartvitt (A4) Laserutskrift i färg Upp till 2 400 x 600 dpi med automatisk bildförbättring 600 x 600 dpi Automatisk UFRII-LT, PCL5c, PCL6, PostScript nivå 3 93 skalbara, 10 bitmapp (PCL) 5 mm - överkant, underkant, vänster och höger Ja Minnesmedia som kan användas USB-minnesenhet, CompactFlash®, Microdrive, Memory Stick®, Memory Stick Pro™, SD Memory Card® och SDHC Memory Card, Memory Stick Duo™ 1, Memory Stick PRO Duo™ 1, Memory Stick Micro™ 1, miniSD Card™ 1, microSD Card™ 1 FAT 16 och FAT 32
Filsystem som kan användas:	
<b>KOPIATOR</b> Kopieringshastighet Tid för första kopian Kopieringsupplösning Kopieringsmetoder Dubbelzijdig kopiering Flera kopior Förminskning/Förstoring Tonersparläge Övriga funktioner	Upp till 21 sidor per minut i färg och svartvitt (A4) Cirka 12,5 sekunder eller mindre Upp till 600 x 600 dpi Text/foto/karta (standard), utskriven bild, foto, text 2-sidigt till 2-sidigt (automatiskt) Upp till 99 kopior 50-200 % i steg om 1 % Ja Kantradering, sortera, 2 på 1, 4 på 1
<b>SEND-funktioner</b> Scanna till filserver Scanna till e-post och i-Fax Scanna till USB-minnesenhet Filformat	FTP, SMB SMTP, POP3, i-Fax (enkelt läge) Ja TIFF, JPEG, PDF, PDF (Compact)
<b>SCANNER</b> Typ Scanningsupplösning Färgscanningsdjup Gråskalor Kompatibilitet Max. scanningsbredd	Färg Optiskt: upp till 600 x 600 dpi 24 bitar/24 bitar (indata/utdata) 256 nivåer TWAIN 2, WIA 2 216 mm
<b>FAXA</b> Modemhastighet Mottagningsläge Faxupplösning FAX-minne Kortnummer Gruppuppringning/adresser Manuell gruppssändning Minnesbackup Dubbelzijdig faxning Övriga funktioner	Super G3 33,6 kbit/s (upp till 3 sekunder/sida <sup>3</sup> ) Endast fax, fax/automatisk telefonkoppling, svarsläge, manuell mottagning 200 x 100 dpi: 8 bildpunkter/mm x 3,85 rader/mm 200 x 200 dpi: 8 bildpunkter/mm x 7,7 rader/mm 200 x 400 dpi: 8 bildpunkter/mm x 15,4 rader/mm 400 x 400 dpi: 16 bildpunkter/mm x 15,4 rader/mm Upp till 1 000 sidor <sup>3</sup> Max. 200 nummer Max. 299 uppringningar/Max. 299 destinationer Max. 332 adresser 1 timme Ja (sändning och mottagning) Faxvidarebefordran, dubbelriktad åtkomst, fjärrmottagning, PC-fax (endast sändning)
<b>MEDIEHANTERING</b> Scannertyp Pappersinmatning (standard) Pappersinmatning (alternativ) Pappersutmatning Papperstyper Pappersformat Pappersvikt	Flatbädd och automatisk dokumentmatare för dubbelzijdiga utskrifter (DADF) Kassett för 250 ark Universalfack för 100 ark DADF för 50 ark Kassett för 500 ark 250 ark Vanligt papper, återvunnet papper, tjockt papper, OH-film, etiketter, kuvert Kassett och tillvalssockel: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive Universalfack: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, kuvert (COM10, Monarch, DL, ISO-C5, ISO-B5) Anpassade format: bredd 76,2 till 215,9 mm, längd 127,0 till 355,6 mm DADF: Enkelsidig scanning: A4, A5, B5, Legal, Letter, anpassade format (B x L): max 215,9 x 355,6 mm Min. 128 x 139,7 mm) Tvåsidig scanning: A4, Legal, Letter Kassett och tillvalssockel: 60 till 120 g/m <sup>2</sup> Universalfack: 60 till 176 g/m <sup>2</sup> DADF: enkelsidig scanning: 50 till 105 g/m <sup>2</sup> Tvåsidig scanning: 64 till 105 g/m <sup>2</sup>

<b>GRÄNSSNITT OCH PROGRAMVARA</b> Gränssnittstyp Kompatibilitet med operativsystem Programvara och skrivarhantering	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, 2 x USB-minnesfack, minnesmediafack Windows 7/Server 2008 R2/Server 2008/Server 2003/XP/Vista/2000 Mac OS X version 10.4.9-10.6.x <sup>4,6</sup> Linux <sup>5,6</sup> NetSpot Device Installer, Canon Font Manager, RUI (Remote User Interface, fjärranvändargränssnitt), hantering av avdelnings-ID
<b>ALLMÄNNA FUNKTIONER</b> Produktion Uppvärmningstid Minne Kontrollpanel Mått med fack (B x D x H) Installationsutrymme (B x D x H) Vikt Driftsmiljö Strömkälla Strömförbrukning Ljudnivåer	Max. 65 000 sidor per månad Cirka 60 sekunder från påslagning 768 MB (delat) 3,5-tums (8,8 cm) TFT-färgskärm med kläckhjul 546 x 527 x 632 mm 546 x 1 140 x 792 mm 546 x 1 140 x 1 095 mm (med monterad kassetmatningsenhet AC1 (tillval)) Ungefär 43,3 kg Temperatur: 10-32 °C Luftfuktighet 20-80 % RH (utan kondensering) 220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz) Max: cirka 1210 W Aktiv: cirka 470 W Vänteläge: cirka 35 W Viloläge: cirka 1,2 W <sup>7</sup> TEC (Typical Electricity Consumption, typisk elförbrukning): 2,3 kWh/vecka Ljudtryck <sup>8</sup> : Aktiv: 66 dB(A) eller mindre Vänteläge: 43 dB(A) eller mindre
<b>FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR</b> Kassetter	Kassett 711 svart (6 000 sidor <sup>9</sup> ) Kassett 711 cyan (6 000 sidor <sup>9</sup> ) Kassett 711 magenta (6 000 sidor <sup>9</sup> ) Kassett 711 gul (6 000 sidor <sup>9</sup> )
<b>TILLBEHÖR/ALTERNATIV</b> Objekt	CST.MATNINGSENHET-AC1 (500-arkskassett) HANDENHET-J1 (telefonlur)

Alla specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

- [1] Användning av rekommenderad adapter - medföljer inte
- [2] Scanna till dator via USB-anslutning hanteras inte
- [3] Baserat på ITU-T Standard Chart No. 1
- [4] Mac OS X har endast funktioner för utskrift och faxning från dator
- [5] Linux har endast funktioner för utskrift
- [6] Endast webbdistribution
- [7] Lägsta möjliga strömförbrukning i viloläge. Om enheten är ansluten till ett nätverk med andra datorer som är påslagna är strömförbrukningen cirka 17 W
- [8] Uppgiven ljudnivå enligt ISO 9296
- [9] Baserat på 5 % täckning



Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com

Swedish Edition  
© Canon Europa N.V., 2010