

# NEC M260W

BESTÄLLNINGSKOD: 60002963

NEC M260W Professional Desktop Projector

Utmärkta prestanda, mindre miljöpåverkan. Avancerade Eco-funktioner hjälper dig att väsentligt minska driftskostnaderna utan att kompromissa med kvalitet eller flexibilitet. Ta dina presentationer till en annan dimension, och spela upp videoinnehåll i native-format. M260W är särskilt väl lämpad för klassrum och små till medelstora möteslokaler.



## LEVERERAR VERKLIGA FÖRDELAR

**Utmärkta prestanda**, utan kompromisser med kvalitet och enkel användning.

**Spara miljön** med senaste Eco-teknologi genom att minimera strömförbrukningen och förbrukningsmaterialet.

**Stor flexibilitet** i placeringen av projektorn, och minimerade kostnader för omflyttningar.

**Intuitiv användning av** senaste Eco- och projektionsteknologi, tack vare användarfokuserad design.

**Lugn och ro** med framtidssäker anslutningskapacitet.

**Stort format** för användning av extrautrymmen i presentationer och andra filer.



## UTMÄRKTA PRESTANDA

- **Maximal flexibilitet** med stor 1.7x optisk zoom
- **Minimerade ägandekostnader** tack vare lång livslängd på lampan och långa filterrengöringsintervall
- **Innovativa ECO-funktioner** för minskad strömförbrukning
- **Stort utbud av anslutningsmöjligheter** tack vare många terminaler för analog och digital anslutning samt nätverkskapacitet
- **Intuitivt, enkelt handhavande** med användarfokuserad design och linsskydd



## SPECIALFUNKTIONER

Användar-logo (tillval); Auto Eco-läge; Automatisk och manuell keystone-korrigerig (V= +/-30°); Automatiskt ON/OFF; Carbon Savings Meter; DICOM-simulering; Direct Power-Off-funktion; Färghantering; Förstoring; High Altitude-läge; Innehållsöverföring via nätverk; Kensington säkerhets-slot; Knapplås; Linsskydd; Off-Timer; OnScreen-meny på 27 språk; RS-232 styrning; Snabbknapp på/av; Styrning och administration via LAN; Stöldskydd (stag); Säkerhetssystem med lösenord; Tillval WLAN; USB-skärm; USB-viewer för JPEG; Virtual Remote för direkt PC-styrning; Väggfärgskorrigerig



**ECO-innovation:** Automatiskt ECO-läge; Grön one-touch-ECO och AV mute-knapp; 75% AV mute-funktion

**Energieffektivitet:** ECO scheduler; Intelligent Power Management; Längre livslängd på lampan; Minskad strömförbrukning. Endast 0,4W standby; Programvaru-scheduling

**Ekologiska material:** 100% återvinningsbart emballage; Nedladdningsbara bruksanvisningar; ECO-förpackning

**Ekologiska standarder:** Uppfyller EuP; Uppfyller RoHS; TCO-certifierad

## Technical Specification NEC M260W

<b>OPTISKT</b>	
Återgivningsteknik	3 x 1,5 cm (0,59") p-Si LCD-panel med MLA
Fast upplösning	1280 x 800 (WXGA)
Ljusstyrka <sup>1</sup>	2600 ANSI Lumens (ungefär 80% ecoläge)
Kontrastomfång <sup>1</sup>	2000:1
Lampa	180 W AC (145 W AC Eco Mode)
Lampans livslängd [timmar]	5000 (6000 Eco Mode)
Objektiv	F= 1,7–2,2, f= 17,5–29,0 mm
Projektionsfaktor	1,3 – 2,2 : 1
Projektionsavstånd [m]	0,7 – 14,7
Skärmstorlek (diagonal) [cm]	Min.: 63,5 / 25"; Max.: 762 / 300"
Zoom	Manuell
Fokus	Manuell
Understödda upplösningar	1152 x 870 (MAC21"); 1440 x 900 (WXGA+); 1360 x 768 (WXGA); 1366 x 768 (WXGA); 1600 x 900 (WXGA++); 1680 x 1050 (WSXGA+); 1400 x 1050 (SXGA+); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 800 (WXGA); 1280 x 768 (WXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 864 (XGA); 1024 x 768 (XGA); 1920 x 1080 (HDTV 1080i/60; HDTV 1080i/50); 1600 x 1200 (UXGA); 832 x 624 (MAC 16"); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 (SDTV 576p/576i); 720 x 480 (SDTV 480p/480i); 640 x 480 (VGA/MAC 13"); 720 x 576 SDTV 480p/480i; 720 x 480 SDTV 576p/576i
Frekvens	Horisontellt: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz– 100 kHz); Vertikalt: 50 – 120 Hz
<b>ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER</b>	
Dator analog	Ingång: 2 x mini D-sub 15-stifts, kompatibelt med komponent (YPbPr); Utgång: 1 x mini D-sub 15-pinnars
Video	Ingång: 1 x RCA
HDMI™	Ingång: 1x HDMI® (djupa färger, talsynkr.)
S-video	Ingång: 1 x Mini DIN 4-pin
Ljud	Ingång: 2 x spårr 3,5 mm; Ingång: 2 x RCA stereo; Utgång: 1 x 3,5 mm stereo mini uttag (variabelt)
PC-kontroll	Ingång: 1 x D-sub 9 pin (RS-232) (hane)
LAN	1 x RJ45
USB	2 x typ A (USB 2.0 hög fart); 1 x typ B
Videosignaler	PAL; PAL60; NTSC; SECAM; NTSC 4.43; PAL-N; PAL-M
<b>FJÄRRKONTROLL</b>	
Fjärrkontroll	Styrning av ingångskällor; Auto-justering; Bildformatfunktion; Bildjustering; Inställning av ljudstyrkan; Bildläge; Frysning; Help Eco-läge; Digital zoom; Presentations- och musstyrning; AV tyst läge; ID-set
<b>EL</b>	
Strömförsörjning	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
Strömförbrukning [W]	239 (Normal) / 193 (Eco) / 8 (Network Stand-by) / 0,4 (Stand-by)
<b>MEKANISKT</b>	
Mått (bredd x höjd x djup) [mm]	339 x 99 x 257 (utan fötter och optik)
Vikt [kg]	2,9
Fläktljud [dB (A)]	27 / 34 (Eco / Normal)
<b>OMGIVNINGSFÖRHÅLLANDEN</b>	
Omgivningstemperatur (drift) [°C]	5 to 40
Luftfuktighet (drift) [%]	20 to 80
Lagringstemperatur [°C]	-10 to 50
Luftfuktighet vid lagring [%]	20 to 80
<b>EXTRATILLBEHÖR</b>	
Tillbehör (tillval)	Reservlampa (NP15LP); Modul för trådlöst LAN (NP02LM2)
<b>ERGONOMI</b>	
Säkerhet och ergonomi	CE; TÜV GS; EuP; RoHS; TCO; Gost-R
Högtalare [W]	1 x 10 (mono)
<b>GARANTI</b>	
Projektörer	3 years pan-European service
Lampa	6 månader, max. 1000 timmar
<b>LEVERANSOMFATTNING</b>	
Innehåll i leverans	IR-fjärrkontroll (RD-448E); Mini-D-SUB signalkabel (1,8 m); Nätkabel (1,8 m); Utility software; Säkerhetsstift; Väska; Manual (CD-ROM); Snabbguide

<sup>1</sup>Enligt ISO 21118-2005