



HP LaserJet Pro P1600 skrivarserie

Idealisk för upp till 5 användare på små och medelstora kontor där en delad, snabb laserskrivare hjälper till att minska inverkan på miljön genom automatisk dubbelsidig utskrift och energisparfunktioner.



Hantera utskriftsbehoven på ett litet kontor med hög arbetsbelastning med denna snabba HP LaserJet-skrivare.

- Anslut och dela denna kompakta skrivare på ett litet kontor med hjälp av inbyggda 10/100 Ethernet-nätverksfunktioner.
- Skriv ut dokument snabbt med upp till 25 sidor/min A4.
- Få den första sidan utskriven på bara 7 sekunder från energisparläge (Auto-Off) med direktuppvärmningsteknik.
- Välj det material som passar behoven i din verksamhet – pappersmagasinet för 250 ark och 10-arksfacket för enarksmatning kan användas med många olika typer av material, t.ex. kort, OH-film, etiketter, kuvert och papper.

Välj en skrivare som hjälper dig att spara papper, energi och pengar.

- Spara papper med automatisk dubbelsidig utskrift.
- Spara upp till 50 procent energi jämfört med konkurrerande tack vare direktuppvärmningsteknik[1].
- Spara ännu mer med HP Auto-On/Auto-Off-teknik[2] som känner av när du skriver ut och slår på och stänger av skrivaren automatiskt.
- Minska pappersslöseriet genom att bara skriva ut det innehåll du vill ha, med hjälp av HP Smart Web Printing[3].

Gör ett professionellt intryck med kostnadseffektiva laserutskrifter.

- Producera affärsdokument av professionell kvalitet med kraftfull, tydlig text och skarpa bilder.
- Uppnå bättre utskriftskvalitet med HP FastRes 1200 som ger mindre utskriftsfiler, skarp text, jämna nyanser och enhetlig affärsgrafik.
- Spara utrymme och minska skrivarbuller med en ultrakompakt, utrymmesbesparande skrivare med ett "tyst" läge[4].
- Stöd för HP PCL 5e möjliggör effektiv och tillförlitlig bearbetning av dokument och hjälper till att säkerställa konsekvent kommunikation mellan många olika slags enheter.

[1] Energibesparingar baserade på HP-tester med ENERGY STAR®-programmets TEC-metod (Typical Energy Consumption) på HP LaserJet-produkter med direktuppvärmningsteknik jämfört med ledande konkurrerande modeller i mars 2009.

[2] HP Auto-On- och Auto-Off-funktionerna är beroende av skrivarens inställningar.

[3] Kräver Microsoft Internet Explorer 6.0 eller senare.

[4] Sidorna skrivs ut vid halv hastighet i tyst läge.

Tekniska specifikationer

Utskriftsteknik	Laser			
Utskriftshastighet	A4 svart: Upp t 25 sid/min Första sidan ut (svart, A4): Så snabbt som 7 sek (från Auto-Off) Den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentens komplexitet.			
Processor	400 MHz, Tensilica®			
Minne	32 MB Ej utbyggbart			
Utskriftsupplösning	Upp till 600 x 600 dpi (1200 effektiva dpi med HP FastRes 1200)			
Utskriftskvalitet	600 dpi, HP FastRes 1200			
Skrivarspråk	Värdbaserad utskrift, HP PCL 5e			
Teckensnitt/fonter	45 TrueType-teckensnitt			
Utskriftskapacitet (per månad, A4)	Upp t 8000 sidor			
Rekommenderad sidvolym per månad	250 till 2 000			
Utskriftsmarginaler	högst upp: 4 mm, vänster: 4 mm, höger: 4 mm, längst ned: 4 mm			
Mediekapacitet	Inmatning Magasin 1	Kapacitet ark: 250, kuvert: 15; ark: 10 (fack för enarksmatning)	Vikt 60 till 163 g/m ²	Format A4; A5; B5; vykort; kuvert (C5, DL, B5) 147 x 211 till 216 x 356 mm; fack för enarksmatning: A6, 76 x 127 till 216 x 356 mm
	Utmatning: Duplexutskrift:	Ark: Upp till 150 ark. Kuvert: Upp till 15 kuvert. OH-film: Upp till 100 ark ; Fack för 150 nedåtvända ark Automatisk (standard), A4, 60 till 105 g/m ²		
Medietyper	Papper (laser, vanligt, foto, grovt, velång), kuvert, etiketter, kortpapper, OH-film, vykort			
Gränssnitt och anslutningar	Hi-Speed USB 2.0-port, 10/100 Ethernet-nätverksfunktioner; Tillval: HP Jetdirect ew2500 802.11b/g trådlös printserver (J8021A)			
Passar följande operativsystem	Windows® Vista (32-bitars/64-bitars); Windows Vista® (32-bitars/64-bitars); Microsoft® Windows® XP (32-bitars/64-bitars), Server 2008 (32-bitars/64-bitars), Server 2003 (32-bitars/64-bitars); Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6; Linux (se http://www.hplip.net för aktuell skrivardrivrutin); Unix Tillval: De senaste drivrutinerna finns tillgängliga på HPs supportwebbplats på http://www.hp.com/support			
Passar följande nätverksoperativsystem	Windows® Vista (32-bitars/64-bitars); Windows Vista® (32-bitars/64-bitars); Microsoft® Windows® XP (32-bitars/64-bitars), Server 2008 (32-bitars/64-bitars), Server 2003 (32-bitars/64-bitars); Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6; Linux (se http://www.hplip.net för aktuell skrivardrivrutin); Unix			
Lägsta systemkrav	Windows® Vista (32-bitars/64-bitars): 1 GB RAM; Windows Vista® (32-bitars/64-bitars); Microsoft® Windows® XP, Server 2008 (32-bitars/64-bitars), Server 2003: 512 MB RAM; alla system: 350 MB ledigt hårddiskutrymme, CD-ROM-enhet, USB-port, Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6; 256 MB RAM; 150 MB tillgängligt hårddiskutrymme; CD-ROM-enhet; USB-port			
Programvara	HP Usage Tracking, HP Status and Alerts, CD Launch Pad, Control Panel Simulator, skrivardrivrutin, installationsprogram/avinstallationsprogram för programvara			
Kontrollpanel	4 LED-indikatorlampor (Utskrift, Klar, Varning, Låg tonernivå); 2 knappar (Utskrift, Stopp)			
Skrivarhantering	HP Status and Alerts; HP Easy Printer Care-programvara; HP Usage tracking (endast CD-installation)			
Strömförsörjning	Krav: Inspänning 110 till 127 V~ (+/- 10 %), 60 Hz (+/- 2 Hz), 7 A; 220 till 240 V~ (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 2 Hz), 4,0 A. Förbrukning: 440 W (aktiv), 2,2 W (vänteläge), 1,6 W (Auto-Off), 0,4 W (avstängd); Typisk elförbrukning: 0,895 kWh/vecka			
Ytermått (b x d x h)	Utan emballage: 387 x 284 x 246 mm Med emballage: 497 x 330 x 330 mm			
Vikt	Utan emballage: 7,0 kg I förpackning: 9,0 kg			
Driftsmiljö	Drifttemperatur: 15 till 32,5 °C. Rekommenderad drifttemperatur: 17,5 till 25 °C. Luftfuktighet vid drift: 10 till 80 % RH. Rekommenderad luftfuktighet vid drift: 30 till 70 % relativ luftfuktighet. Förvaringstemperatur: -20 till 40 °C. Luftfuktighet vid förvaring: 10 till 90 % relativ luftfuktighet. Ljudnivåer enligt ISO 9296: Ljudstyrka : LwAd 6,6 B(A)			
Produktgodkännanden	Säkerhetscertifieringar: IEC 60950-1 (internationellt), EN 60950-1 +A11 (EU), GS-licens (Europa), EN 60825-1+A1+A2 klass 1,21 CFR 1040.10 och 1040.11 med undantag av avvikelser; i enlighet med Laser Notice No. 50, daterad den 24 juni 2007 (klass 1 laser/LED-enhet) GB4943-2001, långspänningsdirektivet 2006/95/EC med CE-märkning (Europa). Andra säkerhetsgodkännanden enligt krav från de enskilda länderna			
Garanti	Ett års begränsad garanti. Garanti- och supportalternativ varierar per produkt, land och lokal lagstiftning.			

Beställningsinformation

CE749A	HP LaserJet Pro P1606dn skrivare; HP LaserJet svart introduktionstonerkasset (genomsnittlig kapacitet 1000 standardsidor, kapaciteten anges i enlighet med ISO/IEC 19752); strömladd; lock till pappersmagasin; CD med skrivarprogramvara och dokumentation; Starthandbok, supportbroschyr, Smart Install-broschyr
---------------	--

Förbrukningsartiklar	
CE278A	HP LaserJet CE278A svart tonerkasset En kassett ger i genomsnitt 2100 standardsidor. Kapaciteten anges i enlighet med ISO/IEC 19752.

Förbrukningsmedier	
CHP110	HP kontorspapper - 500 ark/A4/210 x 297 mm
CHP210	HP utskriftspapper - 500 ark/A4/210 x 297 mm
CHP310	HP Laserjet-papper - 500 ark/A4/210 x 297 mm

Anslutning	
J8021A	HP Jetdirect ew2500 802.11b/g trådlös printserver

Service och support	
UG086E	HP Care Pack, service med utbyte nästa arbetsdag, 3 år
UG206E	HP Care Pack, utbytesservice (standardutbytestid), 3 år
UG289E	HP Care Pack, retur till servicedepå, 3 år. (UG289E: Endast Baltikum, Grekland, Polen, Turkiet, EEM, Slovenien, Tjeckien, Slovakien, Ungern. UG086E/UG206E: Övriga Europa).

En fullständig lista över tillbehör, förbrukningsartiklar och tjänster finns på <http://www.hp.com>

<http://www.hp.com/se>



© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP:s produkter och tjänster beskrivs i de uttryckliga garantivillkor som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.

Publicerad inom EMEA Mars 2010 4AA0-4728SVE

