

Laserskrivare för svartvitt

i-SENSYS
LBP6300dn

you can



Dela med dig av hastighet, kvalitet och produktivitet

Den här nätverksklara, kompakta laserskrivaren för svartvitt har automatisk dubbelsidig utskrift och levererar den prestanda och produktivitet som behövs för dynamiska mindre och medelstora företag.

30 SID/MIN
SVARTVIT
LASERUTSKRIFT

PAPPERSKAPACITET
MAX. 800 ARK

SNABB FÖRSTA
UTSKRIFT

UTSKRIFTS-
UPPLÖSNING UPP
TILL 2400 X 600 DPI

AUTO DUBBELSIDIG
UTSKRIFT

Nyckelfunktioner

- Kompakt laserskrivare för svartvitt, 30 sidor per minut
- Produktiv automatisk dubbelsidig utskrift
- Nätverksklar med fjärranvändargränssnitt
- Snabb förstautskrift: 6 sekunder eller mindre
- Ingen väntetid tack vare teknik för snabb förstautskrift
- Utskriftsupplösning upp till 2400 x 600 dpi med AIR (automatisk kantskärpa)
- Maximal kapacitet 800 ark (kassett 250 ark, universalpack 50 ark, som tillval en kassett för 500 ark)
- Energieffektiv och tyst i standbyläge
- Underhållsfri hantering med allt-i-ett-kassett för kontinuerligt högkvalitativa resultat

Medföljer leveransen

Huvudenhet, kassett 719, nätkabel, snabbinstallationsguide och garantibevis - med CD-skivor för användarprogram och handbok.

Mått (B x D x H)

400 x 376 x 260 mm

Stöd för operativsystem

Windows 2000/ Server 2003/
Server 2008/ XP/ Vista/ 7
Mac OS X version 10.4.9-10.6.x
(endast webbdistribution, endast engelsk drivrutin)
Linux (endast webbdistribution,
endast engelsk drivrutin)



SKRIV UT



KOPIERA



FAXA



SCANNA

Canon



- 1 Universalfack för 50 ark
- 2 Kasset för 250 ark
- 3 Kasset för 500 ark som tillval
- 4 Kasset 719 med allt-i-ett
- 5 Tillvalskasset 719 med allt-i-ett

SKRIVARMEKANISM Utskriftshastighet Utskriftsmetod Utskriftskvalitet Skrivareupplösning Uppvärmningstid Tid för första utskrift Kapacitet Utskriftsmarginaler	30 sidor/minut (A4) Svartvit laserutskrift Upp till 2400 x 600 dpi med AIR, automatisk kantskära Upp till 600 x 600 dpi Cirka 10 sekunder eller mindre från strömtillslag Cirka 6 sekunder eller mindre Max. 25 000 sidor per månad 5 mm från topp, botten, vänster och höger
MEDIAHANTERING Pappersinmatning (standard) Pappersinmatning (tillval) Pappersutmatning Utskriftsmaterial Format för utskriftsmaterial Media, ytvikt Dubbelsidig utskrift	Kasset för 250 ark och universalfack för 50 ark Kasset för 500 ark 150 ark (texten nedåt) Vanligt papper, tjockt papper, OH-film, etiketter, indexkort, kuvert Kasset (standard och tillval): A4, B5, A5, A6, Legal, Letter, Executive, 16K, egna storlekar: bredd 105 till 215,9 mm; längd 148,0 till 355,6 mm Universalfack: A4, B5, A5, A6, Legal, Letter, Executive, 16K, kuvertformaten DL, COM10, C5, Monarch, indexkort 76,2 x 127 mm, egna storlekar bredd 76,2 till 215,9 mm; längd 127,0 till 355,6 mm Kasset (standard och tillval): 60 till 120 g/m ² Universalfack: 60 till 163 g/m ² Automatiskt
ALLMÄNNA EGENSKAPER Elanslutning Strömförbrukning	220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz) Maximalt: cirka 1 140 W eller mindre Aktiv: cirka 570 W Standby: cirka 9 W Normal elförbrukning: 2,03 kWh/vecka

Ljudnivå Mått (B x D x H) Vikt Driftsmiljö Manöverpanel	Ljudeffekt ¹ : Aktiv: 6,95 B eller lägre Standby: 4,3 B eller lägre Ljudtryck ¹ : Aktiv: 53,5 dB (A) eller lägre Standby: ohörbar 400 x 376 x 260 mm Cirka 11,8 kg Temperatur: 10-30°C (50-86°F) Relativ luftfuktighet 20-80 % (utan kondens) 5 LED-lampor, 1 manöverknapp
STYRENHET Minne Skrivarspråk Gränssnitt och anslutningar Program och skrivarhantering Operativsystem som stöds	16 MB CAPT (Canon Advanced Printing Technology) USB 2.0 High Speed 10Base-T/100Base-TX NetSpot Device Installer, fjärranvändargränssnitt Windows 2000/ Server 2003/ Server 2008/ XP/ Vista/ 7 Mac OS X Version 10.4.9-10.6.x ^{2,3} Linux ^{2,3}
FÖRBRUKNINGARTIKLAR Kassetter med allt i ett	Standard: Kasset 719 (2 100 sidor ⁴) Hög kapacitet: Kasset 719 H (6 400 sidor ⁴)
TILLBEHÖR/TILLVAL Artiklar	PAPPERSMATARE PF-44 (kasset 500 ark)
Förbehåll för ändringar. ¹ Uppgiven ljudnivå enligt ISO 9296 ² Endast webbdistribution ³ Endast engelsk drivrutin ⁴ Baserat på ISO/IEC 19752	

