

Epson EB-1750



Vare sig du är på resande fot eller rör dig mellan olika mötesrum passar denna tunna, ultramobila projektor perfekt när du ska genomföra en effektiv presentation utan stress.

Med den mobila presentatören som främsta målgrupp väger denna eleganta projektor bara 1,7 kg och är endast 44 mm hög, vilket gör den till en av de tunnaste och lättaste modellerna i Epsons projektorutbud. Hög ljusstyrka för vitt och färgat ljus på 2 600 lumen i kombination med Epson 3LCD-teknik ger exceptionell bildkvalitet och klara naturliga färger till och med i fullt dagsljus.

Enkel inställning tack vare funktionerna snabbstart och direktavstängning – perfekt för presentationer på plats. Automatisk vertikal och manuell horisontell keystone-korrigerig innebär att bilderna alltid är raka.

Med 3-i-1 USB-visning – unikt för Epson – kan presentatörer köra både bild och ljud från projektorn samt använda fjärrkontrollen med bara en USB-kabel. Detta är också kompatibelt med Mac.



FAKTABLAD



VIKTIGA EGENSKAPER

- Extra tunn, ultralätt design
- 2 600 lumen för enkel visning i dagsljus
- Automatisk vertikal keystone-korrigerig
- USB-visning för presentationer utan krångel
- Snabbstart och direktavstängning



EPSON
EXCEED YOUR VISION

PRODUKTSPECIFIKATIONER

PROJEKTIONSTEKNIK	3LCD-teknik
UPPLÖSNING	XGA – 1 024 x 768 (4:3 bildformat) Upp till 1 080 p
WHITE LIGHT OUTPUT * (ljusstyrka) Normaläge/Ekonomiläge	2 600/1 400 lumen
COLOUR LIGHT OUTPUT * (ljusstyrka för färgat ljus) Normaläge/Ekonomiläge	2 600/1 400 lumen
KONTRAST	2 000:1
DUKSTORLEK	30 tum till 300 tum
PROJEKTIONSAVSTÅND	60-tums duk: 1,45 – 1,74 m
PROJEKTIONSFÖRHÅLLANDE	1,19 – 1,43
ZOOMFÖRHÅLLANDE	Optisk x 1,2
KEYSTONE-KORRIGERING	Automatisk vertikal ±30°, Manuell horisontell ±30°
LINSTYP	
F-tal	1,58 – 1,7
Brännvidd	13,52 – 16,22 mm
Offset	7,9:1
Fokus	Manuell
LAMPA	
Livslängd (Normaläge/Ekonomiläge)	4 000/4 000 timmar
Typ	230 W UHE
ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER	
Videoingång	1 x RCA, 1 x komponent (via D-sub 15 stift)
Ljudingång	1 x stereo minitele
Datoringång	1 x D-sub 15 stift (RGB), 1 x USB 2.0, typ B
Kontrollingång	1 x USB 2.0, typ B
Ingång för USB-minnesenhet	1 x USB 2.0, typ A
Ingång för Epson USB Visualiser	ELPDC06-kompatibel
AVANCERADE FUNKTIONER	
Säkerhet	Kensington-låshål, lösenordsskydd
Användning	Direktstart, direktavstängning, snabbstart, 3-i-1 USB-visning (Win och Mac), EasyMP PC Free, A/V mute
Display	9 färglägen
SPRÅK	Engelska/franska/tyska/italienska/spanska/nederländska/portugisiska/ryska/svenska/norska/finska/danska/bulgariska/polska/ungerska/tjeckiska/slovakiska/rumänska/kroatiska/slovenska/ukrainska/katalanska/grekiska/turkiska/arabiska/hebreiska/japanska/förenklad kinesiska/traditionell kinesiska/koreanska/thailändska/indonesiska/malajiska/vietnamesiska
LJUDNIVÅ	
Normaläge/Ekonomiläge	40 dB/30 dB
LJUD	1 x 1 watt
VIKT	1,7 kg
MÅTT (B x D x H)	210 x 292 x 44 mm
STRÖMFÖRBRUKNING	
Normaläge/Ekonomiläge	304 W/203 W
Vänteläge	0,4 W
GARANTI	2 år för huvudenhet, 1 år för lampa

* ISO 21118-baserad mätning

FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL

- Projektor
- Nätsladd 3 m
- Datorsladd 1,8 m
- USB-kabel
- Fjärrkontroll med batterier
- Mjuk bärväska
- Medföljande programvara
- Dekal om lösenordsskydd
- Användarhandbok

TILLVAL

- Reservlampa
V13H010L65 (ELPLP65)
- Luftfiltersats
V13H134A31 (ELPAF31)
- 80-tums flyttbar duk
V12H002S21 (ELPSC21)
- 80-tums uppdragbar duk
V12H002S21 (ELPSC21)
- Flerformatsduk 65 tum/74 tum/80 tum
V13H003S26 (ELPSC26)
- Monteringsplatta
V12H003D01 (ELPPT01)
- Takplatta
V12H003B23 (ELPMB23)
- Rör 450 mm vitt
V12H003P13 (ELPFP13)
- Rör 700 mm vitt
V12H003P14 (ELPFP14)
- USB Visualiser
V12H321003 (ELPDC06)

