

Xerox® Phaser® 6010

Färgskrivare

Strålände färg, kompakt, konstruerad för delning

Xerox gör färg till ett enkelt och billigt val med Phaser-färgskrivaren 6010. Med den högsta utskriftshastigheten i sin klass är detta en lättanvänd och kraftfull lösning för arbetsgruppens alla utskriftsbehov.



● **Utskrift**
A4
12 sid/min i färg
15 sid/min i svartvitt

B x D x H:
394 x 304 x 233 mm

Vikt:
10,7 kg



Enstående färg

- Beprövad Hi-Q LED-teknik som är energisnål och har små utrymmeskrav. Det är samma banbrytande teknik som används i våra professionella grafiska färgutrustningar.
- Upp till 600 x 600 x 4 dpi upplösning ger hela 16 färgtoner per pixel. Detta ger ett stort färgomfång och ett imponerande resultat vid utskrift av affärsgrafik.
- Xerox EA Eco-toner ger skarp text och fantastiskt detaljrika och skarpa bilder, och sparar samtidigt energi tack vare låg fixeringstemperatur.

Smidig på kontoret och i nätverket

- Standardmagasinet stöder ett stort sortiment utskriftsmaterial och storlekar, från etiketter till kartong och kuvert. Via den bekväma öppningen för manuell matning kan du mata in enstaka ark eller kuvert utan att öppna och fylla på pappersmagasinet.
- Enkel installation i nätverket och förinstallerade tonerkassetter gör att det praktiskt taget bara är att ansluta skrivaren och börja skriva ut.
- Via den intuitiva manöverpanelen och teckenfönstret väljer du enkelt önskade funktioner.
- Mycket tystgående, vilket innebär att du kan placera skrivaren nära din arbetsplats utan att störas.
- Endast fyra utbytesdelar: de små, lättinstallerade tonerkassetterna.

Egenskaper

- Oavsett om skrivaren ansluts via USB- eller nätverksanslutning klarar Phaser 6010 kontorets alla dokumentbehov.
- 12 sid/min i färg och 15 sid/min i svartvitt ger lysande prestanda och snabb utskrift.
- Med en 384 MHz-processor och 128 MB minne som standard hanterar Phaser 6010 enkelt alla typer av utskriftsjobb.

Phaser® 6010

Färgskrivare



Phaser® 6010	
Hastighet	Upp till 12 sid/min i färg och 15 sid/min i svartvitt
Maximal utskriftsvolym	Upp till 30 000 sidor/månad ¹
Pappershantering	Huvudmagasin: 150 ark, anpassade storlekar: 76,2 x 127 mm till 215,9 x 355,6 mm
Pappersinmatning	Snabbmagasin: 10 ark, anpassade storlekar: 76,2 x 127 mm till 215,9 x 355,6 mm
Pappersutmatning	100 ark
Dubbelsidig utskrift	Manuell
Utskrift	
Första sidan	17 sekunder i färg, 14 sekunder i svartvitt
Upplösning (max)	600 x 600 x 4 dpi
Processor	384 MHz
Minne	128 MB
Anslutningar	10/100 BaseT Ethernet, USB 2.0
Skrivarspråk	Värdatorbaserat
Utskriftsfunktioner	PANTONE®-godkända simuleringar av solida färger, vattenmärken, häftesutskrift, affischutskrift, flera sidor per ark, anpassade pappersstorlekar, anpassning till sida, skalning, inbyggda supportlänkar, endast svartvitt, utkastläge, överhoppning av tomma sidor, sortering
Garanti	Ett års på plats-garanti

¹ Förväntad maximal utskriftskapacitet per månad. Ej på regelbaserad basis.

Skrivaradministration

Xerox CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, e-postmeddelande när toner behöver fyllas på, PrintingScout®

Skrivardrivrutiner

Windows® XP, Server 2003, Server 2008, Vista, 7, Mac OS® 10.5 och högre, Sun Microsystems Solaris 10, Novell NetWare® 5.x/6.x Open Enterprise Server (endast IP), Linux Red Hat Enterprise 4, Fedora Core 4, SUSE 10.x, 11.x

Säkerhet

IPv6, SNMPv2, IP-filtrering

Pappershantering

Snabbmagasin: 60–163 g/m², Magasin 1: 60–163 g/m², utskriftsmaterial: vanligt, vanligt tjockt och återvunnet papper, etiketter, kartong, bestruket, kuvert, vykort

Driftmiljö

Temperatur: drift: 5° till 32° C. Relativ luftfuktighet: drift: 10 % till 85 %. Ljudtrycksnivåer: utskrift: 49 dB(A), vänteläge: 21 dB(A)

Strömförsörjning

Nätanslutning: 230 V: 220-240 V, 50 Hz, 5 A. Effektförbrukning: utskrift: 158 W, vänteläge: 31 W, viloläge: 8 W, viloläge nivå 2: 3 W

Mått (B x D x H)

Stängda magasin: 394 x 304 x 233 mm, öppna magasin: 394 x 429,5 x 293 mm, vikt: 10,7 kg

Förpackningsmått (B x D x H)

535 x 441 x 388 mm, vikt: 13,3 kg

Medföljande delar

- Phaser 6010 Färgskrivare
- CD med programvaror och dokumentation (installationshandledning, snabbhandledning, funktionskonfigureringshandbok, användarhandbok)
- Start-tonerkasset: 500 sidor*
- Nätkabel

Certifiering

UL-certifiering enligt 60950-1/CSA 60950-1-07, 2nd Edition, lågspänningsdirektiv 2006/95/EC, EN 60950-1, 2nd Edition, FCC del 15 klass B, EMC-direktiv 2004/108/EC, EN 55022 klass B, EN 55024, ROHS-direktiv 2002/95/EC, GS-märkning, sektion 508 (med smärre undantag), ENERGY STAR®-godkännande

Förbrukningsmaterial

Tonerkassetter*:

Svart: 2 000 sidor	106R01630
Cyan: 1 000 sidor	106R01627
Magenta: 1 000 sidor	106R01628
Gul: 1 000 sidor	106R01629

(Skrivaren levereras med svartvitt- och färgtonerkassetter för 500 sidor*.)

* Standardsidor. Uppgivet sidantal enligt ISO/IEC 24712. Sidantalet varierar beroende på sidans utseende och täckningsgrad samt utskriftsläge.



För mer information, gå till www.xerox.com/office

© 2011 Xerox Corporation. Med ensamrätt. XEROX®, XEROX and Design®, Phaser® och CentreWare® är registrerade varumärken tillhörande Xerox Corporation i USA och/eller andra länder. Produktinformation och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. 02/11 601BR-01WA

