

# NEC M300W

ORDER CODE: 60002968

NEC M300W Professional Desktop Projector

Utmärkta prestanda, mindre miljöpåverkan. Avancerade Eco-funktioner hjälper dig att väsentligt minska driftskostnaderna utan att kompromissa med kvalitet eller flexibilitet. Ta dina presentationer till en annan dimension, och spela upp videoinnehåll i native-format. M300W är särskilt väl lämpad för klassrum och små till medelstora möteslokaler.



## DELIVERING GENUINE BENEFITS

**Utmärkta prestanda**, utan kompromisser med kvalitet och enkel användning.

**Spara miljön** med senaste Eco-teknologi genom att minimera strömförbrukningen och förbrukningsmaterialet.

**Stor flexibilitet** i placeringen av projektorn, och minimerade kostnader för omflyttningar.

**Intuitiv användning av** senaste Eco- och projektionsteknologi, tack vare användarfokuserad design.

**Lugn och ro** med framtidssäker anslutningskapacitet.

**Stort format** för användning av extrautrymmen i presentationer och andra filer.



## OUTSTANDING PERFORMANCE

**Maximal flexibilitet med stor 1.7x optisk zoom**Minimerade ägandekostnader tack vare lång livslängd på lampan och långa filterrengöringsintervallInnovativa ECO-funktioner för minskad strömförbrukningStort utbud av anslutningsmöjligheter tack vare många terminaler för analog och digital anslutning samt nätverkskapacitetIntuitivt, enkelt handhavande med användarfokuserad design och linsskydd



## SPECIAL CHARACTERISTICS

Användar-logo (tillval); Auto Eco-läge; Automatisk och manuell keystone-korrigerig (V= +/-30°); Automatiskt ON/OFF; Carbon Savings Meter; Content Transmission via Network; Direct Power-Off-funktion; Färghantering; Förstoring; High Altitude-läge; Kensington säkerhets-slot; Knapplås; Linsskydd; Off-Timer; OnScreen-meny på 27 språk; Remote control and administration via LAN and RS232; RS-232 styrning; Snabbknapp på/av; Styrning och administration via LAN; Stölskydd (stag); Säkerhetssystem med lösenord; Tillval WLAN; USB-viewer för JPEG; Virtual Remote för direkt PC-styrning; Väggfärgskorrigerig



**Energieffektivitet:** Minskad förbrukning

**Ekologiska material:** 100% återvinningsbart emballage

**Ekologiska standarder:** Uppfyller RoHs

Technical Specification NEC M300W	
<b>OPTISKT</b>	
Återgivningsteknik	3 x 1,5 cm (0,59") p-Si LCD-panel med MLA
Aspektförhållande	16:10
Fast upplösning	1280 x 800 (WXGA)
Understödda upplösningar	1600 x 900 (WXGA++); 1152 x 870 (MAC 21"); 1400 x 1050 (SXGA+); 1280 x 960 (SXGA); 1280 x 800 (WXGA); 1280 x 768 (WXGA); 1440 x 900 (WXGA+); 720 x 576 (SDTV 576p/576i); 720 x 480 (SDTV 480p/480i); 640 x 480 (VGA/MAC 13"); 832 x 624 (MAC 16"); 800 x 600 (SVGA); 1024 x 768 (XGA); 1152 x 864 (XGA); 1920 x 1080 (HDTV 1080i/60; HDTV 1080i/50); 1600 x 1200 (UXGA); 1680 x 1050 (WSXGA+); 1366 x 768 (WXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1280 x 1024 (SXGA)
Ljusstyrka <sup>1</sup>	3000 ANSI Lumens (ungefär 75% ecoläge)
Kontrastomfång <sup>1</sup>	2000:1
Objektiv	F= 1,7-2,2, f= 17,5-29,0 mm
Lampa	230 W AC (175 W AC Eco Mode)
Lampans livslängd [timmar]	4000 (5000 Eco Mode)
Skärmstorlek (diagonal) [cm]	Min.: 63,5 / 25"; Max.: 762 / 300"
Projektionsavstånd [m]	0,7 – 14,7
Zoom	Manuell
Fokus	Manuell
Frekvens	Horisontellt: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz– 100 kHz); Vertikalt: 50 – 120 Hz
<b>ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER</b>	
Dator analog	Ingång: 2 x mini D-sub 15-stifts, kompatibelt med komponent (YPbPr); Utgång: 1 x mini D-sub 15-pinnars
Video	Ingång: 1 x RCA
HDMI™	Ingång: 1x HDMI® (djupa färger, talsynkr.)
S-video	Ingång: 1 x Mini DIN 4-pin
Ljud	Ingång: 2 x spärr 3,5 mm; Ingång: 2 x RCA stereo; Utgång: 1 x 3.5 mm stereo mini uttag (variabelt)
PC-kontroll	Ingång: 1 x D-sub 9 pin (RS-232) (hane)
LAN	1 x RJ45
USB	2 x typ A (USB 2.0 hög fart); 1 x typ B
Videosignaler	PAL; PAL60; NTSC; SECAM; NTSC 4.43; PAL-N; PAL-M
Ljudfunktioner [W]	1 x 10 (mono)
<b>FJÄRRKONTROLL</b>	
Fjärrkontroll	Styrning av ingångskällor; Auto-justering; Bildformattfunktion; Tillval: musstyrning och presentationsblåddringsfunktion (framåt/bakåt); Bildjustering; Inställning av ljudstyrkan; Bildläge; Frysning; Help Eco-läge; Digital zoom; AV tyst läge; ID-set
<b>EL</b>	
Strömförsörjning	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
Strömförbrukning	302 / 236 / 8 / 0,4
<b>MEKANISKT</b>	
Mått (bredd x höjd x djup) [mm]	339 x 99 x 257 (utan fötter och optik)
Vikt [kg]	2,99
Fläktljud [dB (A)]	29 / 35 (Eco / Normal)
<b>EXTRATILLBEHÖR</b>	
Tillbehör (tillval)	Reservlampa (NP16LP); Modul för trådlöst LAN (NP02LM2)
<b>ERGONOMI</b>	
Säkerhet och ergonomi	CE; TÜV GS; RoHS; Gost-R
<b>GARANTI</b>	
Projektörer	3 years pan-European service
Lampa	6 månader, max. 1000 timmar
Lampa	6 månader, max. 1000 timmar
<b>LEVERANSOMFATTNING</b>	
Innehåll i leverans	IR-fjärrkontroll (RD-448E); Mini-D-SUB signalkabel (1,8 m); Nätkabel (1,8 m); Utility software; Säkerhetsstift; Väska; Manual (CD-ROM); Snabbguide

<sup>1</sup>Enligt ISO 21118-2005