



ELLIPSE ELECTRIC SCREEN

Den ellipsformade kassetten är elegant och diskret i sitt utförande. Ellipse är specialdesignad för kontor och skola, men passar också i hemmet. Monteringsystemet gör att duken passar i de flesta skensystem och är därför enkel att placera för de flesta ändamål.

DUKKASSETTEN/FÄRG

Dukassetten är tillverkad i aluminium och är lackerad i vit pulverlack.

FJÄRRKONTROLL (KP300)

Se separat produktblad för Kingpin Remote Control System KP300.

MOTOR

Motorn är en tubmotor som sitter monterad i dukaxeln. Den maximala kontinuerliga drifttiden är fem minuter, därefter kan motorns automatiska överhettningsskydd aktiveras.

EL

Elsladden på dukarna är ca fem meter lång. Efter halva sladdens längd sitter kontrolldosan monterad, som även fungerar som mottagare för den trådlösa fjärrkontrollen. Alla eldrivna Kingpin-dukar är CE-märkta och anpassade för 100-240 V nätspänning (100-240v/50-60 Hz). Glassäkring i kontrolldosan är på 6,3 A.

DUKTYG/GAIN

Duktyget är mattvit glasfiberväv med en PVC behandlad yta för goda bildegenskaper. Dukens gainvärde är 1.0.

FORMAT 1:1 OCH 16:10

Duktyget är i antingen 1:1 eller 16:10-format med 5 cm svart ram (ingen ram på 1:1 format). Denna Kingpin-duk har svart baksida för bästa svärta och kontrast samt för att minska ljusgenomsläpp.

ÄNDLÄGEN

Dukens ändlägen är justerbara. Justeringskruvar sitter i motorn som man kommer åt på kassetten högra undersida.

UPPHÄNGNING

Duken monteras antingen på vägg eller i tak med de fästen som följer med. Monteringsystemet passar också till de flesta skensystem på marknaden.

TECHNICAL SPECIFICATION ELLIPSE ELECTRIC SCREEN

Article number	Size	Format	Gain mat/white	Fabric size (mm)	Borders (mm)	Black drop (mm)	Viewing area (mm)	Length cassette (mm)	Hight cassette (mm)	Depth cassette (mm)	Weight Net/Gross (Kg)	Packaging L x W x H (mm)
EES180-1:1	100"	1:1	1,0	1800x2650	0	0	1800x2400	1914	105	93	9/10	2170x130x130
EES180-16:10	79"	16:10	1,0	1800x1938	50	600	1700x1063	1914	105	93	9/10	2170x130x130
EES210-1:1	117"	1:1	1,0	2100x2650	0	0	2100x2400	2214	105	93	10/11	2470x130x130
EES210-16:10	93"	16:10	1,0	2100x2125	50	600	2000x1250	2214	105	93	10/11	2470x130x130
EES240-1:1	134"	1:1	1,0	2400x2650	0	0	2400x2400	2514	105	93	11/13	2770x130x130
EES240-16:10	107"	16:10	1,0	2400x2313	50	600	2300x1438	2514	105	93	11/13	2770x130x130