

# B412dn – Specifikationer

# OKI



## Prisvärda, professionella svartvita A4-utskrifter

Den kompakta designen hos B412dn ger snabba, högkvalitativa svartvita utskrifter på skrivbordet även för de mest kostnadsmedvetna användarna. Den här högpresterande skrivaren levererar dokument snabbt och har många tids- och pengasparande funktioner, inklusive ett högkapacitetstoneralternativ som håller driftskostnaderna nere. Extremt driftsäker digital LED-teknik och tryggheten hos OKI Europes branschledande treåriga garanti innebär att du inte behöver kompromissa.

### Prestanda som förbättrar produktiviteten

Snabb uppvärmningstid, en snabb processor och stort minne gör B412dn redo för både hög- och lågvolyms utskriftsjobb. Med Gigabit Ethernet som standard och trådlös anslutning som tillval blir det enkelt att dela skrivaren mellan flera användare.

- Tid till första utskrift, mindre än 5 sekunder
- Utskrifter på A4 upp till 33 sidor per minut
- 5 sekunders uppvärmningstid från Deep Sleep-läge
- 667 MHz processor och 512 MB RAM-minne + 3GB eMMC minne
- 10/100/1000 Ethernet
- Trådlöst LAN 802.11a/b/g/n

### Hög kvalitet, mångsidig utskrift

B412dn erbjuder flexibel mediehantering, digital LED-utskriftskvalitet och mångsidighet som uppfyller ditt företags behov.

- Från A6 till a4 och banderoller på upp till 1,3 m lång
- Skriva ut på kartong upp till 163 g/m<sup>2</sup>
- 250-arks pappersfack och 530 arks magasin för alternativet
- Utskriftsupplösning på 1200 x 1200 dpi garanterar pinsharp utskrifter varje gång
- säkra utskrifter skyddar konfidentiella dokument
- Google Cloud Print Ready och kompatibla med AirPrint av Apple Inc.
- Välj den tonerstorlek som passar dina verksamhetsbehov. Den prisvärda 3k-tonern eller högkapacitetstonern för 7 000 sidor med lägre driftskostnader

### Tillförlitlig, ergonomisk och lätt att använda

Enkel ergonomisk design gör livet enkelt och OKI Europes branschledande garanti ger total sinnesförd.

- Kompakt, låg profil för enkel användning
- Automatisk avkänning av universalfack för 100 ark (mpt) för olika typer av papper
- 2-raders x 16-teckens LCD-display för tydlig statusinformation i realtid

- Enklicks drivrutinsinstallation
- Tre års garanti om du registrerar din produkt inom 30 dagar

### Avancerade funktioner sänker kostnaderna och miljöpåverkan

Spara papper och sänk strömförbrukningen samtidigt som du minskar dina löpande kostnader. Det finns även ett brusreduceringsläge för tystare arbetsmiljöer.

- Duplex som standard, vilket minskar pappersanvändningen genom utskrift på båda sidorna
- Eco-läget ger bättre genommatning och minskar energiförbrukningen
- Tyst läge minskar ljudnivå och energiförbrukning
- 1,4 W Deep Sleep-läge och supersnabb återställningstid sparar energi utan att påverka prestandan
- Funktionen för automatisk avstängning sparar energi
- Energy Star 2.0 -kompatibel

A4	✓
Svartvitt	✓
Dubbelsidig utskrift	✓
Skriver ut A6 till 210 x 1321 mm, upp till 163 g/m <sup>2</sup>	✓
1-5 användare	✓



# B412dn – Svartvit skrivare

SKRIVARE	
A4 utskriftshastighet	33ppm
Tid till första utskrift	5 sekunder
Uppvärmningstid	5 sekunder från viloläge, 17 sekunder från strömpåslagning
Processorhastighet	667MHz

GRÄNSNITT OCH PROGRAMVARA	
Anslutning	Hi-Speed USB 2.0, 10/100/1000 Ethernet
Skrivarspråk	PCL5e, PCL6(XL), EPSON FX, IBM ProPrinter, XPS
Nätverk och protokoll	Alla större nätverksprotokoll stöds via Ethernet-kort med intern webbserver för installation och hantering av skrivare och nätverkskort. TCP/IPv4&v6, AirPrint, Google Cloud Print, NetBIOS over TCP, DHCP, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMPv1&v3, SNMP, IPP, IPPS, WSD Print, LLTD, IEEE802.1x, LPR, Port9100, Telnet, FTP, IPSec, WLAN802.11a/b/g/n
Operativsystem <sup>1</sup>	Windows 7 (32-bitars och 64-bitars), Windows 8 (32-bitars och 64-bitars), Windows 8.1 (32-bitars och 64-bitars), Windows Server 2003 (32-bitars och 64-bitars), Windows Vista (32-bitars och 64-bitars), Windows Server 2008 (32-bitars och 64-bitars), Windows Server 2012 (64-bitars), Windows Server 2012 R2 (32-bitars och 64-bitars); Linux PPD; Mac OS 10.6.8 - 10.7, 10.8, 10.9
Utility suite <sup>1</sup>	Template Manager <sup>2</sup> , smartPrintSuperVision <sup>2</sup> , OKI LPR <sup>2</sup> , Network Extension, Network Card Setup, Configuration Tool <sup>2</sup> , Op-Panel Download Utility, Storage Device Manager <sup>2</sup>

TYPSSNITT	
Skrivarteckensnitt	87 skalbara PCL-teckensnitt, 2 bitmap-teckensnitt, OCR-A/B
Matrisskrivareteckensnitt	Epson FX och IBM PPR i olika storlekar
Streckkoder	10 typer av en storlek med 26 variationer: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET; 2 typer av två dimensioner: PDF417, QR-kod

UTSKRIFTSKVALITET	
Upplösning	1200 x 1200 dpi

PAPPERSHANTERING	
Papperskapacitet	Magasin 1: 250 ark 80 g/m <sup>2</sup> ; universalfack: 100 ark 80 g/m <sup>2</sup>
Papperskapacitet extrafack	Magasin 2: 530 ark 80 g/m <sup>2</sup>
Max papperskapacitet	880 ark 80 g/m <sup>2</sup>
Pappersformat	Magasin 1: A4, A5, B5(JIS), A6, Letter, Legal 13, Legal 14, Executive, Statement; Magasin 2: A4, A5, B5(JIS), Letter, Legal 13, Legal 14, Executive; Universalfack: A4, A5, B5(JIS), A6, Letter, Legal 13, Legal 14, Executive, Statement, kuvert: Monarch, Com-9, Com-10, DL, C5, C6, Anpassad storlek (längd på upp till 1321 mm inkl. bandroller), 4 x 6", 5 x 7"; Duplex: A4, B5(JIS), Letter, upp till Legal 14, Executive
Pappersvikter	Magasin 1/2: 60 till 120 g/m <sup>2</sup> ; Universalfack: 60 till 163 g/m <sup>2</sup> , Duplex: 60 till 120 g/m <sup>2</sup>
Duplex	Standard
Pappersutmatning	150 ark med utskriftssidan nedåt, 100 ark med utskriftssidan uppåt (80 g/m <sup>2</sup> )

<sup>1</sup> Gå till OKI Executive-seriens webbplats för de senaste drivrutinerna och operativsystemskompatibilitet; <sup>2</sup> Endast Windows

**Information om förbrukningsartiklar:** För att skydda skrivaren, och för att du ska kunna utnyttja alla dess funktioner, är denna modell konstruerad så att den endast kan användas med OKI's originaltonerkassetter. De identifieras av OKI:s varumärke. Andra tonerkassetter fungerar eventuellt inte alls, även om de påstås kompatibla. Även om de fungerar finns det risk för att skrivarens prestanda och utskriftskvalitet försämras.

ALLMÄNNA FUNKTIONER	
Minne	512 MB RAM-minne: 3 GB eMMC
Miljö	Drifttemperatur/luftfuktighet: 10°C till 32°C / 20% till 80% relativ luftfuktighet, icke kondenserande Lagringstemperatur/luftfuktighet: -10°C till 43°C / 10% till 90% relativ luftfuktighet, icke kondenserande
Strömförsörjning	230 VAC +/- 10 %, 50 eller 60 Hz +/- 2 %
Strömförbrukning	Typisk: 560 W; Max: 900 W; Viloläge: 80 W; Strömsparläge: 7 W; Deep Sleep: 1,4 W
Ljudnivå	Drift: 53 dB (A) eller mindre; Viloläge: 30 dB(A) eller mindre; Strömsparläge: Bakgrunds nivå
Mått (H x B x D)	245 x 387 x 364 mm; med andra magasin 383 x 387 x 364 mm
Vikt	12kg
Kapacitet	Maximalt: 60 000 sidor/månad; rekommenderas: 250 - 3 000 sidor/månad
Garanti	3 års utökad garanti när du registrerar dig inom 30 dagar från inköpsdatumet
Artikelnummer	B412dn: 45762002

TILLBEHÖR (ARTIKELNUMMER)	
Andra pappersmagasin	44575714
Trådlös LAN-modul	45830202

FÖRBRUKNINGSVAROR (ARTIKELNUMMER)	
Svart tonerkasset* (3 000 sidor)	45807102
Svart tonerkasset* (7 000 sidor)	45807106
Bildtrumma** (25 000 sidor)	44574302

\* Toner: antal A4-sidor enligt ISO/ISC 19752. Skrivaren levereras med toner för 2 000 sidor.  
\*\* Trumma: Genomsnittlig livslängd



## 3 års garanti

Våra produkter tillverkas enligt högsta möjliga standard både vad beträffar teknik och kvalitet, vilket har bekräftats i oberoende tester. Vi har så stort förtroende för kvaliteten på våra produkter att vi ger dig en förlängning av standardgarantin till 3 år - gratis! Allt du behöver göra får att utnyttja det här unika gratiserbjudandet är att registrera produkten inom 30 dagar från köpet. Om du vill veta mer kan du besöka: [WWW.OKIUSER.COM](http://WWW.OKIUSER.COM) Utan registrering av produkten gäller den vanliga europeiska, ettåriga garantin.

## OKI SYSTEMS (SWEDEN) AB

Borgarfjordsgatan 7

164 40 Kista

email: [info@oki.se](mailto:info@oki.se)

T +46(0)8 634 37 00

[WWW.OKI.SE](http://WWW.OKI.SE)

