

EB-G7900U



Denna WUXGA-installationsprojektor, med sina 7 000 ANSI lumen, enkla konfiguration och låga underhållskrav, står med ljusstarka bilder, livfulla färger samt detaljförbättring i 4K

Epsons 3LCD-teknik och lika nivåer vitt och färgat ljus gör att EB-G7900U kan skapa bilder med rika och livfulla färger, vilket gör den perfekt för professionella presentationer i en mängd olika, stora lokaler. Den flexibla installationen och det låga underhållsbehovet gör att denna projektor med 4K kan erbjuda "fit-and-forget"-lösningar för scenarier där endast projektion i överlägsen kvalitet duger.

Överlägsen bildkvalitet

Säkerställ en fantastisk kvalitet och bästa möjliga presentationsresultat med denna kraftfulla installationsprojektor för stora lokaler. Epsons egen 3LCD-teknik med sin ljusstyrka på 7 000 ANSI lumen och lika nivåer vitt och färgat ljus gör bilder i WUXGA-upplösning livfulla och ljusstarka, till och med i dagsljus. I syfte att ge en helt ny åskådarupplevelse har projektorn utrustats med 4K-förbättring, vilket ger bilderna en exceptionell skärpa klarhet och detaljrikedom.

Enkel positionering

Tack vare en ny serie motordrivna linser, inklusive tillval med ultrakort lins (UST) och såväl vertikal som horisontell linsrörelse, ger projektorn en äkta 360°-installationsflexibilitet, vilket gör att den kan placeras i princip överallt.

Enkel konfiguration

Kom igång snabbt tack vare funktionen för linsminne som lagrar projektorinställningar som exempelvis bildposition, skärpa och zoom, för en ögonblicklig åtkomst vid bildprojicering i olika bildformat eller med hjälp av olika linser. Delad bild möjliggör projicering av dubbla signaler, medan läget för porträttprojicering kan användas utan lampbyte. För integrering med ett brett urval system som till exempel HDMI, HDBaseT, DVI-I samt komponentvideo.



DATASHEET



VIKTIGA FUNKTIONER

- **Överlägsen bildkvalitet**
3LCD-teknik; överlägsen vitbalans; bättre färganpassning
- **HD-bilder med 4K-förbättring**
Exceptionell skärpa, klarhet och detaljrikedom, för en äkta 4K-effekt
- **Flexibel 360°-installation**
Sann flexibilitet, utan bildstörning eller förlorad ljusstyrka
- **Linsminnesfunktion**
Lagrar projektorinställningar som bildposition, skärpa och zoom
- **Stående projektläge**
Byt läge utan att behöva byta lampå



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS
Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK

Projection System	3LCD Technology
LCD Panel	0,76 inch with C2 Fine

IMAGE

Färgstyrka	7.000 Lumen-5.600 Lumen (ekonomi) i enlighet med ISO IDMS15.4
Vitstyrka	7.000 Lumen - 5.600 Lumen (ekonomi) i enlighet med ISO 21118:2012
Stående – färgat ljus	5.600 lm
Stående – vitt ljus	5.600 lm
Upplösning	WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
Högupplöst	4K förbättring
Aspect Ratio	16:10
Kontrastförhållande	50.000 : 1
Native Contrast	2.000 : 1
Lampa	400 Watt, 3.000 h Livslängd, 4.000 h Livslängd (i sparläge)
Lampa (stående läge)	400 Watt, 2.000 Timmar Durability
Trapetskorrigering	Manuell vertical: ± 45 °, Manuell horizontal ± 30 °
Färgåtergivning	Upp till 1,07 miljarder färger
Videoredigering	10 Bitar

OPTIK

Projektionsförhållande	1,44 - 2,33:1
Zoom	Motorized, Factor: 1 - 1,6
Linsförskjutning	Motoriserad - Vertical ± 67 %, horizontal ± 30 %
Lens position memory	10 positions
Projektionsstorlek	50 inches - 300 inches
Projection Lens F Number	1,7 - 2,3
Fokuslängd	24 mm - 38,2 mm
Fokus	Motoriserad
Projektionsavstånd vid vinkel	1,5 m - 9,4 m (50 inch screen)
Projektionsavstånd tele	2,5 m - 15,1 m (50 inch screen)

CONNECTIVITY

Anslutningar	USB 2.0 Typ A, USB 2.0 Type B (Service Only), RS-232C, Ethernet-gränssnitt (100 Base-TX/10 Base-T), Trådlöst nätverk IEEE 802.11a/b/g/n (valfritt), VGA in, VGA ut, DVI in, BNC in, HDBaseT, Stereominitele ljudutgång, Stereominitele ljudingång (3x), HDMI (HDCP 2.2)
--------------	---

ALLMÄNT

Energiförbrukning	572 Watt, 477 Watt (ekonomi), 0,3 Watt (i standby)
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mått	525 x 472 x 189 mm (Bredd x Djup x Höjd)
Vikt	12,7 kg
Ljudnivå	Normal: 39 dB (A) - Economy: 31 dB (A) (4K enhancement OFF)
Colour	White

ADVANCED FEATURES

Säkerhet	Kensington-skydd, Användarfärtlås, Lösenordsskydd
Funktioner	4K förbättring, Inbyggd högtalare, Dokumentkamerakompatibel, Linspositionsminne
Färglägen	Bio, Dynamisk, sRGB, DICOM SIM, Multi Projection
Projector control	via: AMX, Crestron, Control4

ANNAN

Garanti	36 Månader Inlämning eller 20.000 h, Lampa: 12 Månader eller 1.000 h Garantiförlängning finns som tillval
---------	--

EB-G7900U

LEVERANSOMFATTNING

- Cable cover
- Datorkabel
- Objektivlock
- Fjärrkontroll inkl. batterier
- User's Manual Set
- Strömkabel

OPTIONAL ACCESSORIES

EB-G7900U

- Luftfilter – ELPAP30 – EB-D6155W/D6250
V13H134A30
- Lamp - ELPLP93 - EB-G7000 series
V13H010L93
- Ceiling Mount - ELPMB47 Low EB-G7000/L1000
V12H802010
- Ceiling Mount - ELPMB48 High EB-G7000/L1000
V12H803010
- 3D Polarizer - ELPLL01
V12H618A01
- Adapter - ELPAP10 Wireless LAN b/g/n
V12H731P01
- Cable - ELPKC02 - 1.8M
V12H005C02
- Cable - ELPKC09 - 3M VGA-HD15
V12H005C09
- Takfäste – ELPMB22 – vit
V12H003B22

OPTIONAL LENSES

- Lens - ELPLU04 - G7000 & L1000 Series ST off axis 2
V12H004U04
- Lens - ELPLU03 - G7000 & L1000 Series ST off axis 1
V12H004U03
- Lens - ELPLW05 - G7000 & L1000 Series wide zoom 1
V12H004W05
- Lens - ELPLM08 - Mid throw 1 - G7000/L1000 series
V12H004M08
- Lens - ELPLL08 - Long throw - G7000/L1000 series
V12H004L08
- Lens - ELPLM10 - Mid throw 3 - G7000/L1000 series
V12H004M0A
- Lens - ELPLM11 - Mid throw 4 - G7000/L1000 series
V12H004M0B
- Lens - ELPLM09 - Mid throw 2 - G7000/L1000 series
V12H004M09

LOGISTIKINFORMATION

SKU	V11H749040
Streckkod	8715946612119
Tillverkningsland	Kina

Epson Europe B.V. (Holland) Filial Sverige
Produktinformation: 0771-400135
Support: 0771-400134
Fax Support: 0771-400136
level.one@epson.se
www.epson.se

Finlandsgatan 10
164 74 Kista
Öppettider Support: 09.00 – 17.00

Varumärken och registrerade varumärken tillhör Seiko Epson Corporation eller Epsons respektive ägare.
Produktinformation kan ändras utan förvarning.

EPSON[®]