

Flexibel allt-i-ett-färglösning för små och arbetsintensiva grupper

i-SENSYS
MF8340Cdn

i-SENSYS **i-SENSYS**
MF8360Cdn MF8380Cdw

you can



Högpresterande och multifunktionell laserskrivare med hög färgkvalitet och Wi-Fi.**

Öka arbetsgruppsproduktiviteten med den här högpresterande, mångsidiga allt-i-ett-enheten med professionell färgkvalitet. Låter ditt företag fokusera på den dagliga verksamheten.

Egenskaper

- Nätverksförberedd kompakt allt-i-ett-färglaserskrivare: skriv ut, kopiera, scanna och faxes*
- Anslut till nätverket via Wi-Fi**
- 20 sidor/kopior per minut i färg och svartvitt
- Upp till 2 400 x 600 dpi utskriftsupplösning
- Avancerad färgbildsteknik för tydlig text och levande färger
- Ingen väntan med teknik för snabb första utskrift
- Genvägsknappar för enkel scanning, ekokopiering och säker utskrift
- Sändningsfunktion: scanna till e-post, nätverksmapp och USB-minne
- Användarvänlig 5-raders LCD-skärm
- DADF för 50 ark, kassett för 250 ark, universalfack för 50 ark, extra kassett för 250 ark
- Energieffektiv – endast 3 W i viloläget
- Praktiska allt-i-ett-färgkassetter

Medföljer leveransen

Huvudenhet, startkassett 718 C/M/Y/K, strömsladd, snabbinstallationsguide, etikett för genvägsknapp, CD-skivor med användarprogramvara och handbok.

Mått (B x D x H)

430 mm x 484 mm x 479 mm

Operativsystem som stöds

Windows 2000/Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2/XP/Vista/7

Mac OS X version 10.4.9–10.7.x
(endast webbdistribution)

Linux (endast webbdistribution)



SKRIV UT



KOPIERA



FAXA*



SCANNA

* Endast MF8360Cdn och MF8380Cdw. ** Endast MF8380Cdw.

Canon

Specifikationer



- 1** Flatbädd och automatisk dokumentmatare för dubbelsidiga utskrifter för 50 ark
- 2** 5-raders LCD-skärm
- 3** Universalfack för 50 ark
- 4** Kassett för 250 ark
- 5** Kassett 718:
5 tillgängliga kassetter:
cyan, magenta, gul, svart och svart värdepaket

SKRIVARE Utskriftshastighet Utskriftsmetod Utskriftskvalitet Utskriftsupplösning Tid för första utskriften Dubbelsidig utskrift Skrivarspråk Utskriftsmarginaler Tonersparläge Utskrift från minnesmedia	Upp till 20 sid./min färg och svartvitt (A4) Laserutskrift i färg Upp till 2 400 x 600 dpi med automatisk bildförbättring 600 x 600 dpi Färg cirka 14,5 sekunder eller mindre Svartvitt: Cirka 14,5 sekunder eller mindre Automatisk UFRIL-LT 5 mm över-, under-, vänster- och högerkant 10 mm över-, under-, vänster- och högerkant (Kuvert) Ja Minnesmedia som kan användas USB-minne Filtyper som kan användas: JPEG, TIFF
KOPIATOR Kopieringshastighet Tid för första kopian (FCOT) Kopieringsupplösning Kopieringsmetoder Dubbelsidig kopiering Flera kopior Förminskning/förstoring Tonersparläge Övriga funktioner	Upp till 20 kopior/min i färg och svartvitt (A4) Svartvitt: Cirka 15,5 sekunder eller mindre Färg: Cirka 16,2 sekunder eller mindre Upp till 600 x 600 dpi Text/foto/karta (standard), text/foto/karta (kvalitet), utskriven bild, text 2-sidigt till 2-sidigt (automatiskt) Upp till 99 kopior 25-400 % i steg om 1 % Nej Ramradering, sortera, 2 på 1, 4 på 1, kopiering av ID-kort
SEND-FUNKTIONER Scanna till filserver Scanna till e-post och i-Fax Scanna till USB-minnesenhet Filformat	SMB SMTP, POP3 Ja TIFF, JPEG, PDF, PDF (kompakt)
SCANNER Typ Scanningsupplösning Färgscanningsdjup Gräskolor Kompatibilitet Max. scanningsbredd	Färg Optisk: Upp till 600 x 600 dpi Förstärkt: upp till 9 600 x 9 600 dpi 24 bitar/24 bitar (indata/utdata) 256 nivåer TWAIN, WIA 216 mm
FAX⁹ Modemhastighet Mottagningsläge Faxupplösning FAX-minne Kortnummer Gruppuppringning/destinationer Manuell gruppssändning Minnesbackup Dubbelsidig faxning Övriga funktioner	Super G3 33,6 kbit/s (upp till 3 sekunder/sida ¹) Endast fax, fax/automatisk telefonomkoppling, svarsläge, manuell mottagning Standard: 200 x 100 dpi Fin: 200 x 200 dpi Foto: 200 x 200 dpi Superfin: 200 x 400 dpi Ultrafin: 400 x 400 dpi Upp till 512 sidor ¹ Max. 181 Max. 199 uppringningar/max. 199 destinationer Max. 210 adresser 5 min Ja (sändning och mottagning) Faxvidarebefordran, Dual Access, fjärrmottagning, PC Fax (endast sändning), distinkt ringsignal, felkorrigeringsläge, automatisk återuppringning, rapporter för faxaktivitet, resultatrapporter för faxaktivitet, administrationsrapporter för faxaktivitet Endast fax gäller MF8360Cdn och MF8380Cdw
Hantering av utskriftsmaterial Scannertyp Pappersinmatning (standard) Pappersinmatning (tillval) Pappersutmatning Utskriftsmaterial Utskriftsmaterialets format	Flatbädd och automatisk dokumentmatare (DAADF) Fack för 250 ark Universalfack för 50 ark DAADF för 50 ark Fack för 250 ark 125 ark Vanligt papper, återvunnet papper, tungt papper, OH-film, bestruket papper, etiketter, indexkort, kuvert Kassett: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, vykort, Foolscap, kuvert (COM10, Monarch, DL, ISO-C5, ISO-B5), anpassade format: bredd 100 till 215,9 mm; längd 148,0 till 355,6 mm. Universalfack: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, vykort, Foolscap, kuvert (Monarch, ISO-C5, ISO-B5), anpassade format: bredd 76,2 till 215,9 mm; längd 127,0 till 355,6 mm. Automatisk dokumentmatare: A4, A5, B5, B6, Legal, Letter, Statement, anpassade format (B x L): Max 215,9 mm x 355,6 mm Min. 128 mm x 139,7 mm) Kassett: 60-220 g/m ² Universalfack: 60 till 220 g/m ² Automatisk dokumentmatare: 50 till 105 g/m ²

GRÄNSSNITT OCH PROGRAMVARA Gränssnittstyp Kompatibilitet med operativsystem Programvara och skrivarhantering	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, trådlöst 802.11b/g ¹⁰ Windows 2000/Server 2003 4/Server 2008 4/Server 2008 R2 4/XP/Vista/7 Mac OS X version 10.4.9-10.7.x ² Linux ³ Presto! Page Manager, MF Toolbox, RUI (Remote User Interface, fjärranvändargränssnitt), hantering av avdelnings-ID
ALLMÄNNA EGENSKAPER Produktion Uppvärmningstid Minne Kontrollpanel Mått med fack (B x D x H) Installationsutrymme (B x D x H) Vikt Driftsmiljö Strömkälla Strömförbrukning Ljudnivå	Max. 40 000 sidor per månad Cirka 23 sekunder från påslagning 256 MB (delat) Bakgrundsbelyst LCD med 5 rader 430 mm x 484 mm x 479 mm 674 mm x 1 327 mm x 851 mm 679 mm x 1 327 mm x 951 mm (med kassett för 250 ark som tillval) Cirka 31 kg Temperatur: 10 till 30 °C Luftfuktighet: 20 till 80 % RH (utan kondensering) 220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz) Max.: cirka 1 200 W Vänteläge: cirka 23 W Viloläge: cirka 1,8 W ⁵ TEC (Typical Electricity Consumption, typisk elförbrukning): 1,1 kWh/vecka Ljudtryck ⁶ : Aktiv: 50,6 dB(A) eller mindre Vänteläge: ohörbart Ljudstyrka ⁶ : Aktiv: 67,0 dB eller mindre Vänteläge: 43,0 dB eller mindre
FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR Kassetter	Kassett 718 svart (3 400 sidor ⁷) ⁸ Kassett 718 cyan (2 900 sidor ⁷) ⁸ Kassett 718 magenta (2 900 sidor ⁷) ⁸ Kassett 718 gul (2 900 sidor ⁷) ⁸ Kassett 718 svart VP (6 800 sidor ⁷) ⁸
TILLBEHÖR/ALTERNATIV Objekt	CST.MATNINGSENHET-V1 (kassett för 250 ark) TEL 6 KIT LÅNG SLADD (telefonlur) ⁹
Standardfriskrivningar: Alla specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. [1] Baserat på ITU-T standarddiagram nr. 1 [2] Endast webbdistribution. Drivrutinsversion november 2011 [3] Endast webbdistribution. Linux har endast funktioner för utskrift. Drivrutinsversion januari 2012 [4] Nätverksscanning stöds inte [5] I trådlöst läge blir förbrukningen 2,5 W [6] Uppgiven ljudnivå enligt ISO 9296 [7] Baserat på ISO/IEC 19798 [8] Skrivaren levereras med starkassetterna svart: 1 200 sidor, c/m/y: 1 400 sidor [9] Endast MF8360Cdn och MF8380Cdw [10] Endast MF8380Cdw	



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Canon Svenska AB
169 88 Solna
Tel. +46 8 744 85 00
www.canon.se

Swedish Edition
© Canon Europa N.V., 2011