



> SKRIVARE > KOPIATOR
> SKANNER > FAX

ECOSYS M6030cdn
ECOSYS M6530cdn

FÄRG-MULTIFUNKTIONSSYSTEM
FÖR A4-FORMAT

FLEXIBEL LAGSPELARE.



Dessa produktiva multifunktionsenheter ger snabba utskriftshastigheter och en kort tid till första kopia. Den stora inmatningskapaciteten och exceptionella skanningsprestandan gör det enkelt med stora digitaliseringsprojekt. Och tack vare de minimala driftavbrotten – som bygger på KYOCERA:s långlivade komponenter – plus full duplex-utskrift, är de perfekta för kontor som har mycket att göra och som bryr sig om miljön.

- > Upp till 30 A4-sidor per minut i färg och svartvitt.
- > Upp till 9 600 dpi i utskriftskvalitet med multibit-teknik
- > Dubbelsidig utskrifts-, kopierings-, skannings- och faxfunktion* som standard.
- > 75-arks vändande dokumentmatare som stödjer A6-skanning
- > Avancerade skannerfunktioner med kompakta och krypterade PDF:er
- > Upp till fem pappersfack för olika media
- > Stöd för mobila utskrifter inklusive AirPrint, Mopria, KYOCERA mobilutskrift
- > Mycket låga utskriftskostnader för sin produktklass

*Endast ECOSYS M6530cdn



ECOSYS står för ECOlogy, ECOnomy och SYStem-utskrift. ECOSYS-enheternas komponenter har lång livslängd och har konstruerats för att maximera hållbarheten och minimera totalkostnaden för ägaren avseende underhåll, skötsel och förbrukningsvaror. Kyoceras lösning med tonerbehållare innebär att den enda förbrukningsartikeln för de första 200 000 sidorna är tonern. Modulkonstruktionen innebär att du kan lägga till ytterligare funktioner efter behov. Integrerad systemprogramvara ger nätverkskompatibilitet lång tid framöver.

ECOSYS M6030cdn | ECOSYS M6530cdn ALLMÄNT

Teknik: KYOCERA ECOSYS, färglaser

Kontrollpanelsdisplay: LCD-display med fem rader

Hastighet: Upp till 30 A4-sidor per minut i färg och svartvitt

Upplösning: 600 x 600 dpi, multibit-teknik för utskriftskvalitet på upp till 9 600 x 600 dpi (utskrift), 600 x 600 dpi, 256 gräskalor per färg (skanning/kopiering)

Uppvärmningstid: Ca 26 sekunder eller snabbare

Första utskriften: Ca 7/8,5 sekunder eller snabbare i svartvitt/färg

Tid till första sidan: Ca 9,5/11,5 sekunder eller snabbare i svartvitt/färg

Processor: PowerPC 465S / 1 GHz

Minne: Standard 1 024 MB, max. 2 048 MB

Standardgränssnitt: USB 2.0 (hög hastighet), 2 x USB-värdgränssnitt, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT) Plats för valfri intern utskriftsserver eller SSD-hårddisk Plats för valfritt SD/SDHC-kort

Integrerad kontohantering: 100 avdelningskoder

Mått (B x D x H): Basenhet: 475 x 558 x 616 mm

Vikt: Basenhet: Cirka 34,6 / 34,7 kg

Strömförsörjning: 220–240 VAC, 50/60 Hz

Strömförbrukning:

Kopiering/utskrift 510 W / 502 W
Utskriftsläge: 57 W
Viloläge: 2,1 W

Ljudnivå (ljudtrycksnivå: ISO 7779 / ISO 9296):

ECOSYS M6030cdn ECOSYS M6530cdn

Kopiering/färgutskrift: 48,4 dB(A) LpA	48,7 dB(A) LpA
Tyst läge i färg: 46,2 dB(A) LpA	46,6 dB(A) LpA
Viloläge: Omätbart	

Säkerhetsstandarder: GS, TÜV, CE
Den här skrivaren är tillverkad enligt kvalitetsstandarderna ISO 9001 och miljöstandarderna ISO 14001.

PAPPERSHANTERING

Alla uppgifter om pappersvolym baseras på papper som är max. 0,11 mm tjockt. Använd papper som rekommenderas av KYOCERA under normala miljöförhållanden.

Inmatningskapacitet: Flerfunktionsfack för 100 ark, 60–220 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, anpassade format (70 x 148 mm – 216 x 356 mm), Universalkassett för 250 ark, 60–163 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, anpassade format (105 x 148 – 216 x 356 mm) Maximal inmatningskapacitet med tillval: 1 850 ark

Duplex-funktion som standard: Dubbelsidig utskrift: 60 – 163 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal

Vändande dokumentmatrare: 75 ark, 50–120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, anpassade format (105 x 148 mm – 216 x 356 mm)

Utmatningskapacitet: Max. 250 ark med texten nedåt med sensor för papperspåfyllning full

UTSKRIFTSFUNKTIONER

Styrenhetspråk: PRESCRIBE IIc

Emuleringar: PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), PDF-direktutskrift 1.7, XPS-direktutskrift

Operativsystem: Alla befintliga Windows operativsystem, Mac OS X version 10.5 eller högre, UNIX, LINUX och andra operativsystem på begäran

Teckensnitt/streckkoder: 93 skalbara teckensnitt för PCL/PostScript, 8 teckensnitt för Windows Vista, 1 bitmap-teckensnitt, 45 streckkoder (t.ex. EAN8, EAN13, EAN128) med automatisk generering av kontrollsummor och stöd för tvådimensionella streckkoder PDF-417 under PRESCRIBE (PCL och andra streckkoder finns som tillval)

KOPIERINGSFUNKTIONER

Max. originalstorlek: A4 / Legal

Kontinuerlig kopiering: 1-999

Zoomningsintervall: 25–400 % i steg om 1 procentenhet.

Förinställda förstoringförhållanden: 7 för förminskning/5 för förstoring

Exponeringsläge: Automatiskt, manuellt: 9 steg

Bildanpassning: Text + foto, foto, text, karta, utskrivet dokument

Funktioner: Automatiskt färgläge, en inläsning/flera kopior, elektronisk sortering, 2 i 1, 4 i 1, ID-kortskopiering, jobbreservation, prioriterad utskrift, program, automatisk dubbelsidig kopiering, separera original, löpande skanning, automatiskt kassetbyte, kontroll av kopiedensitet

SKANNINGSFUNKTIONER

Funktion: Skanna till e-post (SMTP via SSL), skanna till FTP (FTP via SSL), skanna till SMB, skanna till USB-värd, TWAIN-skanning (USB, nätverk), WSD-skanning (WIA) (USB, nätverk)

Skanningshastighet: 40 bpm (300 dpi, A4, svartvitt), 30 bpm (600 dpi, A4, svartvitt, 300 dpi, A4, färg)

Skanningsupplösning: 600, 400, 300, 200 dpi (256 gräskalor per färg)

Max. skanningsstorlek: A4, Legal.

Originaligenkänning: Text + foto, foto, text, ljus text/fina rader, text (för OCR)

Filtyper: TIFF, PDF, PDF/A, högkomprimerad PDF, krypterad PDF, JPEG, XPS

Komprimeringsmetod: MMR / JPEG

Funktioner: Integrerad adressbok, stöd för Active Directory, krypterad databöverföring, omedelbar multisändning (e-post, fax, SMB/FTP-mapp, utskrift)

FAXFUNKTIONER (endast ECOSYS M6530cdn)

Kompatibilitet: ITU-T Super G3

Modemhastighet: Max. 33,6 kbit/s.

Överföringshastighet: Mindre än 3 sekunder.

Inläsningshastighet: 2,5 sekunder

Snabbval: 22 nummer.

Adressbok: 200 poster

Skanningsdensitet:

Normal: 200 x 100 dpi Fin: 200 x 200 dpi Superfin: 200 x 400 dpi Ultrafin: 400 x 400 dpi Halvtön: 256 gräskalor

Maximal originalstorlek: A4, Legal.

Komprimeringsmetod: JBIG, MMR, MR, MH

Mottagningsminne: 256 ark eller mer

Funktioner: Nätverksfax, dubbelsidig sändning och mottagning, krypterad sändning och mottagning, avfrågningssändning och -mottagning, rundsändning

TILLVAL

PF-5100 pappersmatrare (max 3 enheter):

Max. 500 ark 60–220 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, anpassade format (148 x 210 till 216 x 356 mm)

MS-5100 häftapparat:

20-arks, enpositions halvautomatisk häftning, inkluderar 1 500 häftklammer

CB-5100H-skåp:

Träbord med förvaringsutrymme. Cirka 39 cm x 53 cm x 50 cm (BxDxH)

CB-5100L-skåp:

Träbord med förvaringsutrymme. Cirka 39 cm x 53 cm x 37 cm (BxDxH)

Uppgradering av minne: MDDR3-1GB: 1024 MB

HD-6 SSD: 32 GB för smidig dokumenthantering

HD-7 SSD: 128 GB för smidig dokumenthantering

Data security kit (E): som uppfyller säkerhetsnivå EAL 3

USB IC-kortläsare + Card Authentication Kit (B):

Stöd för olika autentiseringsnycklar.

UG-33: Stöd för ThinPrint

Alternativa gränssnitt:

IB-50 Gigabit Ethernet:

10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)

IB-51 trådlöst LAN: 802.11b/g/n

FÖRBRUKNINGSMATERIAL

Genomsnittlig förbrukning av toner i enlighet med ISO/IEC 19798

Tonersats TK-5140C, TK-5140M, TK-5140Y: cyan, magenta, gul toner ger 5 000 A4-sidor

Starttoner: cyan, magenta, gul toner ger 2 500 A4-sidor

Tonersats **TK-5140K:** svart toner ger 7 000 A4-sidor

Starttoner: svart toner ger 3 500 A4-sidor

SH-13 Häftklammerpatron: 2 x 1 500 häftklammer för MS-5100

GARANTI

Ett års garanti** som standard. KYOCERA lämnar garanti på trumma och framkallningsenhet i tre år eller max. 200 000 sidor (vilketdera som inträffar först), förutsatt att skrivaren har använts och rengjorts enligt serviceinstruktionerna.

KYOLIFE Förlängd på-plats-garanti i upp till fem år för skrivare och tillval.



KYOCERA Document Solutions Nordic AB, Esbogatan 16B, 164 74 Kista, Sverige
Tel: 08-546 550 00 – Fax: 08-546 550 10
www.kyoceradocumentsolutions.se – info@dnr.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri
Chuo-Ku – Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com

*KYOCERA Document Solutions garanterar inte att angivna specifikationer är felfria. Specifikationer kan ändras utan att detta meddelas. Informationen är korrekt vid tidpunkten för tryckning. Alla andra varumärken och produktnamn kan vara registrerade varumärken eller varumärken som tillhör respektive ägare, vilket härmed bekräftar.

** Beroende på land